

Название продукта : Plastik 70 Super
Справ. №: BDS001207_21_20120828 (RU)

Дата создания: 28.08.12 Version : 1.1
Заменяет: BDS001207_20120315

РАЗДЕЛ 1: Обозначение продукта и название компании**1.1. Название продукта**

Plastik 70 Super
Аэрозоль

1.2. Области применения вещества или смеси

Антикоррозионные продукты

1.3. Подробная информация о поставщике паспорта безопасности

CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele
Belgium
Tel.: +32(0)52/45.60.11
Fax.: +32(0)52/45.00.34
E-mail : hse@crcind.com

Филиалы		Tel	Fax
CRC Industries Finland Oy	Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja	+358/(19)32.921	+358/(19)383.676
CRC Industries France	6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex	01.34.11.20.00	01.34.11.09.96
CRC Industries Deutschland GmbH	S?dring 9, D-76473 Iffezheim	(07229) 303.0	(07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.	GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA	0034/921.427.546	0034/921.436.270
CRC Industries Sweden	Kryptongatan 14, 431 53 M?ndal	0046/31 706 84 80	0046/31 27 39 91

1.4. Номер телефона при несчастных случаях

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)

РАЗДЕЛ 2: Идентификация факторов опасности**2.1. Классификация вещества или смеси**

Классификация в соответствии с 67/548/ЕЕС или 1999/45/ЕС:

Состояние здоровья: R36/37: Раздражает глаза и дыхательную систему.



Название продукта :	Plastik 70 Super	Дата создания:	28.08.12 Version : 1.1
Справ. №:	BDS001207_21_20120828 (RU)	Заменяет:	BDS001207_20120315

Физическое состояние:	R66: Повторные воздействия могут вызвать сухость или трещины на коже. R67: Испарения могут вызвать сонливость и головокружение. КРАЙНЕ ОГНЕОПАСНО
Окружающая среда :	R52/53: Опасен для водных организмов, может вызвать длительные неблагоприятные изменения в водной среде.

2.2. Элементы этикетки

Предупредительный(е) символ(ы) :	КРАЙНЕ ОГНЕОПАСНО  Xi : ВЫЗЫВАЕТ РАЗДРАЖЕНИЕ 
Фраза(ы) риска :	R36/37: Раздражает глаза и дыхательную систему. R52/53: Опасен для водных организмов, может вызвать длительные неблагоприятные изменения в водной среде. R66: Повторные воздействия могут вызвать сухость или трещины на коже. R67: Испарения могут вызвать сонливость и головокружение.
Фраза(ы) о безопасности :	S2: Хранить в недоступном для детей месте. S16: Хранить вдали от источников возгорания – не курить. S23AE: Не вдыхать пары/аэрозоль. S25: Избегать попадания в глаза. S35: Отработанный материал и тара должны уничтожаться безопасным способом. S51: Работать только в хорошо проветриваемом помещении.
Особые условия по маркировке:	Содержит: 2-octyl-2H-isothiazol-3-one Может вызвать аллергическую реакцию.
Дополнительные элементы маркировки в соответствии с Директивой по аэрозольным распылителям 75/324/ЕС:	Герметичный контейнер: защищать от солнечного света и не подвергать воздействию температуры выше 50°C. Не прокалывать и не сжигать, даже после использования. Не распылять на открытый огонь или на раскаленные предметы. При отсутствии надлежащей вентиляции возможно образование взрывчатых смесей.
Другие дополнительные элементы маркировки:	Примечание: Препараты, отнесенные к категории вредных из-за опасности при вдыхании, не требуют наличия этикетки как вредные вещества с категорией риска R65 при выпуске на рынок в аэрозольных контейнерах или контейнерах, снабженных герметичной насадкой для распыления. (ЕС-директива 67/548, Приложение VI 9.4)

2.3. Другие опасности



Название продукта : Plastik 70 Super
Справ. №: BDS001207_21_20120828 (RU)

Дата создания: 28.08.12 Version : 1.1
Заменяет: BDS001207_20120315

Нет

РАЗДЕЛ 3: Состав и информация о компонентах**3.1. Вещества**

не применим.

3.2. Смеси

Опасный ингредиент	Номер CAS	EC-nr	w/w %	символ	Фразы риска*	Примечания
dimethyl ether	115-10-6	204-065-8	30-60	F+	12	A
н-Бутилацетат	123-86-4	204-658-1	10-30		10-66-67	
propan-2-ol; isopropyl alcohol ;isopropanol	67-63-0	200-661-7	10-30	F,Xi	11-36-67	B
Solvent naphtha (petroleum), light arom. (benzene<0.1%)	64742-95-6	265-199-0	5-15	Xn,N	10-37-51/53-65-66-67	B,P
1,2,4-trimethylbenzene	95-63-6	202-436-9	1-10	Xn,N	10-20-36/37/38-51/53	A
mesitylene1,3,5-trimethylbenzene	108-67-8	203-604-4	0-5	Xi,N	10-37-51/53	A
cumene	98-82-8	202-704-5	0-1	Xn,N	10-37-51/53-65	A
propylbenzene	103-65-1	203-132-9	0-1	Xn,N	10-37-51/53-65	
2-octyl-2H-isothiazol-3-one	26530-20-1	247-761-7	<0.05	T,N	22-23/24-34-43-50/53	

Explanation notes

A : вещество, использование которого ограничено на общем рабочем месте

B : вещество, использование которого ограничено на рабочем месте, как установлено в стране

P : не классифицируется как канцероген, менее 0.1% w/w бензена (Einecs- № 200-753-7)

Опасный ингредиент	Регистрационный номер	Номер CAS	EC-nr	w/w %	Hazard Class and Category	Hazard statement	Примечания
dimethyl ether	01-2119472128-37	115-10-6	204-065-8	30-60	Flam. Gas 1, Press. Gas	H220,H280	A
н-Бутилацетат	01-2119485493-29	123-86-4	204-658-1	10-30	Flam. Liq. 3, STOT SE 3	H226,H336	
propan-2-ol; isopropyl alcohol ;isopropanol	01-2119457558-25	67-63-0	200-661-7	10-30	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3	H225,H319,H336	B
1,2,4-trimethylbenzene	ABNA	95-63-6	202-436-9	1-10	Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4	H226,H332,H319,H335,H315,H411	A



Название
продукта :
Справ. №:

Plastik 70 Super
BDS001207_21_20120828 (RU)

Дата создания:

28.08.12 Version : 1.1

Заменяет:

BDS001207_20120315

			9		Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Aquatic Chronic 2		
mesitylene1,3,5- trimethylbenzene		108- 67-8	203- 604- 4	0-5	Flam. Liq. 3, STOT SE 3, Aquatic Chronic 2	H226,H335,H411	A
propylbenzene		103- 65-1	203- 132- 9	0-1	Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, STOT SE 3, Aquatic Chronic 2	H226,H304,H335,H411	
cumene		98-82- 8	202- 704- 5	0-1	Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, STOT SE 3, Aquatic Chronic 2	H226,H304,H335,H411	A
2-octyl-2H- isothiazol-3-one		26530- 20-1	247- 761- 7	<0.05	Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H331,H311,H302,H314,H317,H400,H410	

Explanation notes

A : вещество, использование которого ограничено на общем рабочем месте

B : вещество, использование которого ограничено на рабочем месте, как установлено в стране

(* Разъяснение фраз риска: смотри главу 16)

РАЗДЕЛ 4: Меры по оказанию первой помощи**4.1. Описание мер по оказанию первой помощи****Попадание в глаза :**

Если вещество попало в глаза, немедленно промыть их большим количеством воды

При сохранении раздражения обратиться к врачу

Попадание на кожу :

Промыть водой с мылом.

При сохранении раздражения обратиться к врачу

Вдыхание :

Вынести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить согревание и покой.

При появлении болезненных ощущений обратиться к врачу

Проглатывание :

При проглатывании не вызывать рвоту из-за риска всасывания в легкие.

При подозрении во всасывании немедленно обратиться к врачу

4.2. Наиболее важные симптомы и последствия, острые и замедленные**Вдыхание :**

Вызывает раздражение органов дыхания.

Чрезмерное вдыхание паров растворителя может вызвать тошноту, головные боли и головокружение



CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com

Название продукта :	Plastik 70 Super	Дата создания:	28.08.12 Version : 1.1
Справ. №:	BDS001207_21_20120828 (RU)	Заменяет:	BDS001207_20120315

Проглатывание :	После срыгивания проглоченного продукта возможно всасывание в легкие. Растворители могут вызвать химическую пневмонию. Симптомы: боль в горле, боль в животе, тошнота, рвота
Попадание на кожу :	Может вызвать раздражение. Симптомы: покраснение кожи и боль
Попадание в глаза :	Irritating to eyes. Симптомы: покраснение кожи и боль

4.3. Оказание первой медицинской помощи и особенности лечения

Общие указания :	При плохом самочувствии необходимо обратиться к врачу (по возможности, показать этикетку) При сохранении симптомов всегда вызывать врача
-------------------------	---

РАЗДЕЛ 5: Противопожарные мероприятия

5.1. Средства пожаротушения

пена, двуокись углерода или сухой реагент

5.2. Особые опасности, исходящие от вещества или смеси

Аэрозоли могут взрываться при нагревании свыше 50°C
Образует опасные продукты разложения
CO, CO2

5.3. Советы для пожарных

Хранить контейнер(ы), подверженный(ые) загоранию, в охлажденном состоянии, разбрызгиванием воды
При пожаре не вдыхать пары

РАЗДЕЛ 6: Меры при случайном попадании во внешнюю среду

6.1. Меры личной безопасности, средства защиты и процедуры при чрезвычайных ситуациях

Перекрыть все источники воспламенения
Обеспечить надлежащую вентиляцию
Надеть соответствующую защитную одежду и перчатки.

6.2. Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания в общественную канализацию и водоемы
Если загрязненная вода достигнет дренажных систем или водостоков, незамедлительно информировать об этом соответствующий полномочный орган



Название продукта :	Plastik 70 Super	Дата создания:	28.08.12 Version : 1.1
Справ. №:	BDS001207_21_20120828 (RU)	Заменяет:	BDS001207_20120315

6.3. Методы и материалы для локализации и очистки

Впитать разлитую жидкость подходящим инертным материалом

6.4. Ссылка на другие разделы

Дополнительная информация содержится в разделе 8.

РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение

7.2. Условия безопасного хранения, включая любую несовместимость

Хранить вдали от источников тепла и источников возгорания
Принять меры предосторожности против статических разрядов
Оборудование должно быть заземлено.
Использовать взрывоустойчивое электрическое/вентиляционное/осветительное/... /оборудование.
Использовать только взрывобезопасные инструменты.
Не вдыхать аэрозоли и пары.
Обеспечить надлежащую вентиляцию
Избегать контакта с кожей и глазами.
Тщательно вымыть руки после использования
Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.

7.2. Условия безопасного хранения, включая любую несовместимость

Герметичный контейнер: защищать от прямого солнечного света и не подвергать воздействию температур выше 50°C.
Хранить в недоступном для детей месте.

7.3. Характерное использование

Антикоррозионные продукты

РАЗДЕЛ 8: Контроль уровня воздействия / средства индивидуальной защиты

8.1. Параметры контроля

Допустимые пределы воздействия :

Опасный ингредиент	Номер CAS	метод	
Допустимые пределы воздействия, установленные EC			
mesitylene1,3,5-trimethylbenzene	108-67-8	TWA	20 ppm
dimethyl ether	115-10-6	TWA	1000 ppm
propan-2-ol; isopropyl alcohol ;isopropanol	67-63-0	TWA	400 ppm



Название продукта :	Plastik 70 Super	Дата создания:	28.08.12 Version : 1.1
Справ. №:	BDS001207_21_20120828 (RU)	Заменяет:	BDS001207_20120315

		STEL	500 ppm
1,2,4-trimethylbenzene	95-63-6	TWA	20 ppm
cumene	98-82-8	TWA	20 ppm
		STEL	50 ppm

8.2. Контроль опасного воздействия

Технические средства контроля :	Обеспечить надлежащую вентиляцию
	Хранить вдали от источников тепла и источников возгорания
Средства личной защиты :	Принять меры предосторожности против статических разрядов
	Принять меры предосторожности, чтобы избежать контакта с кожей и глазами при использовании продукта
	Обеспечить надлежащую вентиляцию
дыхание:	В условиях недостаточной вентиляции надеть соответствующие средства защиты органов дыхания.
	Респиратор с очисткой воздуха, оснащенный органическим фильтрующим элементом для поглощения газов/испарений (тип A или AX)
руки и кожа:	Надеть подходящие защитные перчатки
глаза:	Надеть защитные очки.

РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

(для аэрозолей без пропеллента)

Внешний вид: физическое состояние:	жидкий ДМЭ под давлением.
цвет:	бледно-желтый.
запах:	Характерный запах.
pH :	не применим.
Температура/интервал кипения :	нет данных.
Температура вспышки :	< 0 °C (закрытый тигель)
Интенсивность испарения :	нет данных.
Взрывные пределы :	нет данных.
верхний предел:	нет данных.
нижний предел:	нет данных.
Давление паров :	нет данных.
Относительная плотность :	0.83 g/cm ³ (@ 20°C).
Растворимость в воде :	Не растворим в воде
Самовозгорание :	> 200 °C
Вязкость :	17.3 mPa.s (@ 20°C).

9.2. Другая информация



CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium
Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com

Название продукта :	Plastik 70 Super	Дата создания:	28.08.12 Version : 1.1
Справ. №:	BDS001207_21_20120828 (RU)	Заменяет:	BDS001207_20120315

VOC: 695 g/l

РАЗДЕЛ 10: Устойчивость и реактивность

10.1. Реактивность

Не известно опасных реакций при использовании по назначению

10.2. Химическая стабильность

Стабильный

10.3. Возможность опасных реакций

Не известно опасных реакций при использовании по назначению

10.4. Условия, которые необходимо избегать

Избегать перегрева

10.5. Несовместимые материалы

Сильный окислитель

10.6. Опасные продукты разложения

CO, CO2

РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация

11.1. Информация о токсикологических эффектах

Вдыхание :	Вызывает раздражение органов дыхания. Вдыхание паров растворителя может привести к тошноте, головным болям и головокружению
Проглатывание :	После срыгивания проглоченного продукта возможно всасывание в легкие. Растворители могут вызвать химическую пневмонию.
Попадание на кожу :	Длительный контакт с кожей приведет к ее обезжириванию, вызывая раздражение и, в некоторых случаях, дерматиты Повторное воздействие может вызвать сухость или трещины на коже.
Попадание в глаза :	Irritating to eyes.

Токсикологические данные :



Название продукта : Plastik 70 Super
Справ. №: BDS001207_21_20120828 (RU)

Дата создания: 28.08.12 Version : 1.1
Заменяет: BDS001207_20120315

Опасный ингредиент	Номер CAS	метод	
н-Бутилацетат	123-86-4	Оральная токсичность для крыс LD50	> 2000 mg/kg
		Токсичность при вдыхании для крыс LC50	> 20 mg/l
propan-2-ol; isopropyl alcohol ;isopropanol	67-63-0	Оральная токсичность для крыс LD50	>2000 mg/kg
		Токсичность при вдыхании для крыс LC50	>20 mg/l
		Дермальная токсичность для кроликов LD50	>2000 mg/kg

РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация

12.1. Токсичность

R52/53: Опасен для водных организмов, может вызвать длительные неблагоприятные изменения в водной среде.

Экотоксикологические данные:

Опасный ингредиент	Номер CAS	метод	
н-Бутилацетат	123-86-4	Токсичность для водорослей IC50	647 mg/l
		Токсичность для рыб LC50	18 mg/l
		EC50 daphnia	44 mg/l
propan-2-ol; isopropyl alcohol ;isopropanol	67-63-0	Токсичность для водорослей IC50	>100 mg/l
		Токсичность для рыб LC50	>100 mg/l
		EC50 daphnia	>100 mg/l

12.2. Стойкость и распад

12.3. Потенциал биоаккумуляции

12.4. Мобильность в почве

12.5. Результаты оценки PBT и vPvB

12.6. Другие побочные эффекты

РАЗДЕЛ 13: Утилизация

13.1. Методы утилизации отходов

Продукт : Данный материал и его контейнер нужно удалять безопасным способом.
Не выбрасывать в канализацию или окружающую среду, удалять в разрешенном пункте сбора отходов..

Загрязненная упаковка : Утилизация должна осуществляться в соответствии с местным,



Название продукта :	Plastik 70 Super	Дата создания:	28.08.12 Version : 1.1
Справ. №:	BDS001207_21_20120828 (RU)	Заменяет:	BDS001207_20120315

государственным или национальным законодательством

РАЗДЕЛ 14: Транспортировка

14.1. Номер ООН

Номер ООН : 1950

14.2. Техническое название опасного вещества ООН

Proper shipping name: AEROSOLS

14.3. Транспортный класс(-ы) опасности

Класс: 2.1
Европейское соглашение о
перевозке опасных
грузов/Правила
международной перевозки
опасных грузов по железным
дорогам - Код классификации: 5F

14.4. Группа упаковки

Packing group: не применимо

14.5. Опасность для окружающей среды

Европейское соглашение о
перевозке опасных
грузов/Правила
международной перевозки
опасных грузов по железным
дорогам - Представляют
опасность для окружающей
среды: Нет
IMDG - Морской загрязнитель: No
Международная ассоциация
воздушного
транспорта/Международная
организация гражданской
авиации - Представляют
опасность для окружающей
среды: Нет

14.6. Особые меры предосторожности для потребителя



Название продукта :	Plastik 70 Super	Дата создания:	28.08.12 Version : 1.1
Справ. №:	BDS001207_21_20120828 (RU)	Заменяет:	BDS001207_20120315

Европейское соглашение о
перевозке опасных
грузов/Правила
международной перевозки (D)
опасных грузов по железным
дорогам - Код ограничения
проезда через туннели:
IMDG - Ems: F-D, S-U
IATA/ICAO - PAX: 203
IATA/ICAO - CAO 203

14.7. Транспортировка емкостей в соответствии с Приложением II Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 73/78 и Кодексом ИБС (Международный Строительный Кодекс)

не применим.

РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация

15.1. Безопасность, здоровье и охрана окружающей среды / законодательства, определенные для данного вещества или смеси

Паспорт безопасности вещества составлен в соответствии с действующими европейскими нормами.
Поправка 2013/10/EU, 2008/47/EC к директиве 75/324/EEC, касающейся аэрозольных распылителей.
Директива ЕС 99/45/EC
Директива ЕС №1272/2008
Директива ЕС №1907/2006 (Регистрация, оценка, разрешение и ограничение оборота химических веществ)

15.2. Оценка химической безопасности

Информация отсутствует

РАЗДЕЛ 16: Прочая информация

*Разъяснение фраз риска:

- R10: Огнеопасен.
- R11: Очень огнеопасен.
- R12: Чрезвычайно огнеопасен.
- R20: Опасен при вдыхании.
- R22: Опасен при проглатывании.
- R34: Вызывает ожоги.
- R36: Раздражает глаза.
- R37: Раздражает дыхательную систему.
- R43: Может вызвать сенсибилизацию организма при попадании на кожу.
- R65: Вреден: может причинить вред легким при проглатывании.
- R66: Повторные воздействия могут вызвать сухость или трещины на коже.
- R67: Испарения могут вызвать сонливость и головокружение.



Название продукта :	Plastik 70 Super	Дата создания:	28.08.12 Version : 1.1
Справ. №:	BDS001207_21_20120828 (RU)	Заменяет:	BDS001207_20120315

R23/24: Токсичен при вдыхании и попадании на кожу.
R36/37/38: Раздражает глаза, дыхательную систему и кожу.
R50/53: Очень токсичен для водных организмов, может вызвать длительные неблагоприятные изменения в водной среде.
R51/53: Токсичен для водных организмов, может вызвать длительные неблагоприятные изменения в водной среде.

*Explanation hazard statements: H220 : Extremely flammable gas.
H225 : Легковоспламеняющаяся жидкость и пар
H226 : Воспламеняющаяся жидкость и пар
H280 : Содержит газ под давлением; при нагревании возможен взрыв
H302 : Вредно при проглатывании
H304 : Может быть смертельно при проглатывании или попадании в дыхательные пути
H311 : Токсично при контакте с кожей
H314 : Вызывает сильные ожоги кожи и повреждения глаз
H315 : Вызывает раздражение кожи
H317 : Может вызывать аллергическую реакцию кожи
H319 : Вызывает серьезное раздражение глаз
H331 : Токсично при вдыхании
H332 : Вредно при вдыхании
H335 : Может вызвать респираторное раздражение
H336 : Может вызывать сонливость или головокружение
H400 : Очень токсично для водной флоры и фауны
H410 : Очень токсично для водной флоры и фауны с долговременными последствиями
H411 : Токсично для водной флоры и фауны с долговременными последствиями

Этот продукт следует хранить, транспортировать и использовать согласно рекомендуемым нормам промышленной гигиены и в соответствии с любыми правовыми предписаниями. Содержащаяся здесь информация основана на текущем состоянии наших знаний и служит для описания наших продуктов с точки зрения требований безопасности. Она не гарантирует никаких специальных свойств. Помимо любого добросовестного использования в целях изучения, исследования и анализа рисков для здоровья, безопасности и окружающей среды, не допускается копирование никакой части этих документов любым способом без письменного разрешения от CRC.