

Название продукта : ADHESIVE LUBRICANT IND      Дата создания: 06.06.11 Version : 1.0  
Справ. №: BDS000097\_21\_20110606      Заменяет: AB12950

**SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking****1.1. Product identifier****ADHESIVE LUBRICANT IND**

Аэрозоль

**1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against**

Смазочные материалы

**1.3. Details of the supplier of the safety data sheet****CRC Industries Europe bvba**

Touwslagerstraat 1

9240 Zele

Belgium

Tel.: +32(0)52/45.60.11

Fax.: +32(0)52/45.00.34

E-mail : hse@crcind.com

Филиалы		Tel	Fax
CRC Industries Finland Oy	Asemanrinne 13, 08500 Lohja as.	00358/(19)32.921	00358/(19)383.676
CRC Industries France	ZI du Val d'Argent B.P.90028, 12, Bid des Martyrs de Chateaubriant, 95102 Argenteuil Cedex	01.34.11.20.00	01.34.11.09.96
CRC Industries Deutschland GmbH	S?dring 9, D-76473 Iffezheim	(07229) 303.0	(07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.	GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA	0034/921.427.546	0034/921.436.270
CRC Industries Sweden	Kryptogatan 14, 431 53 M?ndal	0046/31 706 84 80	0046/31 27 39 91

**1.4. Emergency telephone number**

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)

**SECTION 2: Hazards identification****2.1. Classification of the substance or mixture**

Классификация в соответствии с 67/548/ЕЕС или 1999/45/ЕС:

Состояние здоровья:

Физическое состояние: КРАЙНЕ ОГНЕОПАСНО

**CRC Industries Europe bvba**

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com

1 / 9

Название продукта : ADHESIVE LUBRICANT IND  
 Дата создания: 06.06.11 Version : 1.0  
 Справ. №: BDS000097\_21\_20110606  
 Заменяет: AB12950

Окружающая среда : R52/53: Опасен для водных организмов, может вызвать длительные неблагоприятные изменения в водной среде.

2.2. Label elements

Предупредительный(е) символ(ы) : КРАЙНЕ ОГНЕОПАСНО



Фраза(ы) риска : R52/53: Опасен для водных организмов, может вызвать длительные неблагоприятные изменения в водной среде.

Фраза(ы) о безопасности : S2: Хранить в недоступном для детей месте.  
 S16: Хранить вдали от источников возгорания – не курить.  
 S23AE: Не вдыхать пары/аэрозоль.  
 S35: Отработанный материал и тара должны уничтожаться безопасным способом.  
 S51: Работать только в хорошо проветриваемом помещении.

Дополнительные элементы маркировки в соответствии с Директивой по аэрозольным распылителям 75/324/ЕС: Герметичный контейнер: защищать от солнечного света и не подвергать воздействию температуры выше 50°C. Не прокалывать и не сжигать, даже после использования. Не распылять на открытый огонь или на раскаленные предметы. При отсутствии надлежащей вентиляции возможно образование взрывчатых смесей.

2.3. Other hazards

Нет

**SECTION 3: Composition/information on ingredients**

3.1. Substances

не применим.

3.2. Mixtures

Опасный ингредиент	Номер CAS	EC-нр	w/w %	символ	Фразы риска*	Примечания
Hydrocarbons, C3-4-rich, petroleum distillate Petroleumgas (1,3-butadiene < 0.1%)	68512-91-4	270-990-9	>50	F+	12	K
Residual oils (petroleum), solvent-dewaxed; Baseoil - unspecified	64742-62-7	265-166-0	10-30			B,L
Naphtha (petroleum), hydrotreated light	64742-49-0	265-151-9	<15	F,Xn,N	11-38-51/53-65-67	B,P
Phosphoric acid, C8-16-alkyl esters, reaction products with (Z)-N-9-octadecenyl-1,3-propanediamine	90506-47-1	291-909-3	1-5	N	R51/53	
<b>Explanation notes</b>						
B : вещество, использование которого ограничено на рабочем месте, как установлено в стране						



Название продукта :	ADHESIVE LUBRICANT IND	Дата создания:	06.06.11 Version : 1.0
Справ. №:	BDS000097_21_20110606	Заменяет:	AB12950

K : не классифицируется как канцероген, менее 0.1% w/w 1,3-бутадиона (Einecs- № 203-450-8)

L : не классифицируется как канцероген, менее 3% DMSO экстракта, при измерении в соответствии с IP 346

P : не классифицируется как канцероген, менее 0.1% w/w бензена (Einecs- № 200-753-7)

(\* Разъяснение фраз риска: смотри главу 16)

## SECTION 4: First aid measures

### 4.1. Description of first aid measures

Попадание в глаза :	Если вещество попало в глаза, немедленно промыть их большим количеством воды При сохранении раздражения обратиться к врачу
Попадание на кожу :	Немедленно снять загрязненную одежду и смочить пораженную кожу большим количеством воды. Затем промыть водой с мылом При сохранении раздражения обратиться к врачу
Вдыхание :	Вынести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить согревание и покой. При появлении болезненных ощущений обратиться к врачу
Проглатывание :	Проглатывание маловероятно При случайном проглатывании не вызывать рвоту и обратиться к врачу.

### 4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed

Вдыхание :	Чрезмерное вдыхание паров растворителя может вызвать тошноту, головные боли и головокружение
Проглатывание :	Может вызвать химическую пневмонию. Симптомы: боль в горле, боль в животе, тошнота, рвота
Попадание на кожу :	Может вызвать раздражение. Симптомы: покраснение кожи и боль
Попадание в глаза :	Может вызвать раздражение. Симптомы: покраснение кожи и боль

### 4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

Общие указания :	При плохом самочувствии необходимо обратиться к врачу (по возможности, показать этикетку) При сохранении симптомов всегда вызывать врача
------------------	---

## SECTION 5: Firefighting measures

### 5.1. Extinguishing media

пена, двуокись углерода или сухой реагент

### 5.2. Special hazards arising from the substance or mixture

Аэрозоли могут взрываться при нагревании свыше 50°C



<b>Название продукта :</b>	ADHESIVE LUBRICANT IND	<b>Дата создания:</b>	06.06.11 Version : 1.0
<b>Справ. №:</b>	BDS000097_21_20110606	<b>Заменяет:</b>	AB12950

Образует опасные продукты разложения  
CO, CO2

### 5.3. Advice for firefighters

Хранить контейнер(ы), подверженный(ые) загоранию, в охлажденном состоянии, разбрызгиванием воды  
При пожаре не вдыхать пары

## SECTION 6: Accidental release measures

### 6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Перекрыть все источники воспламенения  
Обеспечить надлежащую вентиляцию  
Надеть соответствующую защитную одежду и перчатки.

### 6.2. Environmental precautions

Не допускать попадания в общественную канализацию и водоемы  
Если загрязненная вода достигнет дренажных систем или водостоков, незамедлительно информировать об этом соответствующий полномочный орган

### 6.3. Methods and material for containment and cleaning up

Впитать разлитую жидкость подходящим инертным материалом  
Поместить в соответствующий контейнер

### 6.4. Reference to other sections

Дополнительная информация содержится в разделе 8.

## SECTION 7: Handling and storage

### 7.1. Precautions for safe handling

Хранить вдали от источников тепла и источников возгорания  
Принять меры предосторожности против статических разрядов  
Оборудование должно быть заземлено.  
Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/.../equipment.  
Use only non-sparking tools.  
Не вдыхать аэрозоли и пары.  
Обеспечить надлежащую вентиляцию  
Избегать контакта с кожей и глазами.  
Тщательно вымыть руки после использования  
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

### 7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities



Название продукта :	ADHESIVE LUBRICANT IND	Дата создания:	06.06.11 Version : 1.0
Справ. №:	BDS000097_21_20110606	Заменяет:	AB12950

Герметичный контейнер: защищать от прямого солнечного света и не подвергать воздействию температур выше 50°C.  
Хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте  
Хранить в недоступном для детей месте.

### 7.3. Specific end use(s)

Смазочные материалы

## SECTION 8: Exposure controls/personal protection

### 8.1. Control parameters

Допустимые пределы воздействия :

Информация отсутствует

### 8.2. Exposure controls

Технические средства контроля :	Обеспечить надлежащую вентиляцию Хранить вдали от источников тепла и источников возгорания Принять меры предосторожности против статических разрядов
Средства личной защиты :	Принять меры предосторожности, чтобы избежать контакта с кожей и глазами при использовании продукта Обеспечить надлежащую вентиляцию
дыхание:	В условиях недостаточной вентиляции надеть соответствующие средства защиты органов дыхания. Респиратор с очисткой воздуха, оснащенный органическим фильтрующим элементом для поглощения газов/испарений (тип A или AX)
руки и кожа:	Надеть подходящие защитные перчатки (нитрил)
глаза:	Надеть защитные очки.

## SECTION 9: Physical and chemical properties

### 9.1. Information on basic physical and chemical properties

Внешний вид: физическое состояние:	Жидкость под давлением.
цвет:	синий.
запах:	Растворитель.
pH :	не применим.
Температура/интервал кипения :	нет данных.
Температура вспышки :	< 0 °C
Интенсивность испарения :	нет данных.



Название продукта :	ADHESIVE LUBRICANT IND	Дата создания:	06.06.11 Version : 1.0
Справ. №:	BDS000097_21_20110606	Заменяет:	AB12950

Взрывные пределы :	
верхний предел:	нет данных.
нижний предел:	нет данных.
Давление паров :	нет данных.
Относительная плотность :	0,81 (@ 20°C).
Растворимость в воде :	нет данных.
Самовозгорание :	> 200 °C
Вязкость :	нет данных.

## 9.2. Other information

Информация отсутствует

## SECTION 10: Stability and reactivity

### 10.1. Reactivity

Не известно опасных реакций при использовании по назначению

### 10.2. Chemical stability

Стабильный

### 10.3. Possibility of hazardous reactions

Не известно опасных реакций при использовании по назначению

### 10.4. Conditions to avoid

Избегать перегрева

### 10.5. Incompatible materials

Сильный окислитель

### 10.6. Hazardous decomposition products

CO, CO<sub>2</sub>

## SECTION 11: Toxicological information

### 11.1. Information on toxicological effects

Вдыхание :	Вдыхание паров растворителя может привести к тошноте, головным болям и головокружению
Проглатывание :	Может вызвать желудочно-кишечные заболевания
Попадание на кожу :	Длительный контакт с кожей приведет к ее обезжириванию, вызывая



<b>Название продукта :</b>	ADHESIVE LUBRICANT IND	<b>Дата создания:</b>	06.06.11 Version : 1.0
<b>Справ. №:</b>	BDS000097_21_20110606	<b>Заменяет:</b>	AB12950

**Попадание в глаза :** раздражение и, в некоторых случаях, дерматиты  
Повторное воздействие может вызвать сухость или трещины на коже.  
Может вызвать раздражение.

**Токсикологические данные :**

Информация отсутствует

**SECTION 12: Ecological information**

**12.1. Toxicity**

R52/53: Опасен для водных организмов, может вызвать длительные неблагоприятные изменения в водной среде.

**Экотоксикологические данные:**

Информация отсутствует

**12.2. Persistence and degradability**

Нет экспериментальных данных

**12.3. Bioaccumulative potential**

Нет экспериментальных данных

**12.4. Mobility in soil**

Не растворим в воде

**12.5. Results of PBT and vPvB assessment**

Нет информации

**12.6. Other adverse effects**

Нет экспериментальных данных

**SECTION 13: Disposal considerations**

**13.1. Waste treatment methods**

**Продукт :** Данный материал и его контейнер нужно удалять безопасным способом.  
Не выбрасывать в канализацию или окружающую среду, удалять в



Название продукта :	ADHESIVE LUBRICANT IND	Дата создания:	06.06.11 Version : 1.0
Справ. №:	BDS000097_21_20110606	Заменяет:	AB12950

Загрязненная упаковка : разрешенном пункте сбора отходов..  
Утилизация должна осуществляться в соответствии с местным, государственным или национальным законодательством

**SECTION 14: Transport information****14.1. UN number**

Номер ООН : 1950

**14.2. UN proper shipping name**

Proper shipping name: AEROSOLS, flammable

**14.3. Transport hazard class(es)**

Класс: 2.1  
Европейское соглашение о перевозке опасных грузов/Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам - Код классификации: 5F

**14.4. Packing group**

Packing group: не применимо

**14.5. Environmental hazards**

Европейское соглашение о перевозке опасных грузов/Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам - Представляют опасность для окружающей среды: Нет  
IMDG - Морской загрязнитель: No  
Международная ассоциация воздушного транспорта/Международная организация гражданской авиации - Представляют опасность для окружающей среды: Нет

**14.6. Special precautions for user**

Название продукта :	ADHESIVE LUBRICANT IND	Дата создания:	06.06.11 Version : 1.0
Справ. №:	BDS000097_21_20110606	Заменяет:	AB12950

Европейское соглашение о перевозке опасных грузов/Правила международной перевозки (D) опасных грузов по железным дорогам - Код ограничения проезда через туннели:  
IMDG - Ems: F-D,S-U  
IATA/ICAO - PAX: 203  
IATA/ICAO - CAO 203

#### 14.7. Transport in bulk according to Annex II of MARPOL73/78 and the IBC Code

не применим.

### SECTION 15: Regulatory information

#### 15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

Паспорт безопасности вещества составлен в соответствии с действующими европейскими нормами. Поправка 2008/47/ЕС к директиве 75/324/ЕЕС, касающейся аэрозольных распылителей. Директива ЕС 99/45/ЕС

#### 15.2. Chemical safety assessment

Информация отсутствует

### SECTION 16: Other information

\*Разъяснение фраз риска: R11: Очень огнеопасен.  
R12: Чрезвычайно огнеопасен.  
R38: Раздражает кожу.  
R65: Вреден: может причинить вред легким при проглатывании.  
R67: Испарения могут вызвать сонливость и головокружение.  
R51/53: Токсичен для водных организмов, может вызвать длительные неблагоприятные изменения в водной среде.  
RR51/53

Этот продукт следует хранить, транспортировать и использовать согласно рекомендуемым нормам промышленной гигиены и в соответствии с любыми правовыми предписаниями. Содержащаяся здесь информация основана на текущем состоянии наших знаний и служит для описания наших продуктов с точки зрения требований безопасности. Она не гарантирует никаких специальных свойств. Помимо любого добросовестного использования в целях изучения, исследования и анализа рисков для здоровья, безопасности и окружающей среды, не допускается копирование никакой части этих документов любым способом без письменного разрешения от CRC.

