

Isem il-prodott Acryl RAL
Nr. Ta' Ref.: BDS000796_24_20150828 (MT)

Data li saret: 28.08.15 Version : 2.2
Jiehu post: BDS000796_20150528

TAQSIMA 1: L-identifikazzjoni tas-sustanza/taħlita u tal-kumpanija/impriża**1.1. Identifikatur tal-prodott**

Acryl RAL
all solid colours
ajrusol

1.2. Uzi rilevanti identifikati tas-sustanza jew it-taħlita u uzi mhux rakkomandati

Żebgħa

1.3. Dettalji tal-fornitur tal-iskeda tad-dejta tas-sigurtà

CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele
Belgium
Tel.: +32(0)52/45.60.11
Fax.: +32(0)52/45.00.34
E-mail : hse@crcind.com

Sussidjarji		Tel	Fax
CRC Industries Finland Oy	Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja	+358/(19)32.921	
CRC Industries France	6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex	01.34.11.20.00	01.34.11.09.96
CRC Industries Deutschland GmbH	Südring 9, D-76473 Iffezheim	(07229) 303 0	(07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.	GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA	0034/921.427.546	0034/921.436.270
CRC Industries Sweden	Laxfiskevägen 16, 433 38 Partille	0046/31 706 84 80	0046/31 27 39 91

1.4. In-numru tat-telefown ta' emerġenza

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)
Malta: Medicines and poisons info office: 2545 6504

TAQSIMA 2: L-identifikazzjoni tal-perikli**2.1. Il-klassifikazzjoni tas-sustanza jew it-taħlita****Klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008**

Fiziku: Aerosol, kategorija 1
Aerosol li jaqbad malajr ħafna.



Isem il-prodott Acryl RAL

Nr. Ta' Ref.: BDS000796_24_20150828 (MT)

Data li saret:

28.08.15 Version : 2.2

Jiehu post:

BDS000796_20150528

Saħħa:	Kontenitur taħt pressjoni. Jista' jinfaqa' jekk jissaħħan. Irritazzjoni ta' l-għajnejn, kategorija 2 Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn. Tossicità ta' organu speċifiku mmirat – espożizzjoni waħda, kategorija 3 Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.
L-ambjent	Mhux ikklassifikat

Klassifikazzjoni skont 67/548/KEE jew 1999/45/KE:

Saħħa:	R36: Jirrita l-għajnejn. R66: Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nxif jew qsim tal-ġilda. R67: Ix-xamm tal-fwar jista' jikkaġuna ħedla ta' ngħas u sturdamenti.
Fiżiku:	JAQBAD MALAJR ĦAFNA
L-ambjent	Mhux ikklassifikat

2.2. L-elementi tat-tikketta**Tikkettar skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008**

Identifikatur tal-prodott:	Għandu: acetona; propan 2-onā; propanonā n-butyl acetate
-----------------------------------	--

Pittogramma(i) li juru periklu:

Kelma ta' sinjal:	Periklu
Dikjarazzjoni(jiet) ta' periklu:	H222 : Aerosol li jaqbad malajr ħafna. H229 : Kontenitur taħt pressjoni. Jista' jinfaqa' jekk jissaħħan. H319 : Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn. H336 : Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.
Dikjarazzjoni(jiet) ta' prekawzjoni:	P101 : Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott filqrib. P102 : Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal. P210 : Biegħed mis-sħana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbd. Tpejjipx. P211 : Tisprejjax fuq fjamma mikxufa jew sors ieħor li jaqbad. P251 : Ittaqqbux jew taħarqux, anki wara li tużah. P261 : Evita li tibra' bin-nifs trabijiet/dħaħen/gass/raxx/fwar/sprej. P410/412 : Ipproteġi mid-dawl tax-xemx. Tesponix għal temperatura ogħla minn 50°C/122°F. P501-2 : Iddisponi l-kontenut/kontenitur f'punt ta' ġbir ta' skart awtorizzat.
Informazzjoni dwar Periklu Supplementari:	Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nxif jew qsim tal-ġilda.

2.3. Il-perikli l-oħra

Xejn

TAQSIMA 3: Il-kompożizzjoni/l-informazzjoni dwar l-ingredjenti

CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com

2 / 10

Isem il-prodott Acryl RAL
Nr. Ta' Ref.: BDS000796_24_20150828 (MT)

Data li saret: 28.08.15 Version : 2.2
Jiehu post: BDS000796_20150528

3.1. Is-Sustanzi

Mhux applikabbli.

3.2. It-taħlitiet

Ingredjent perikoluż	CAS-nr	EC-nr	w/w %	Simbolu	Fražijiet-R*	Noti
acetonā; propan 2-onā; propanonā	67-64-1	200-662-2	25-50	F,Xi	11-36-66-67	A
n-butyl acetate	123-86-4	204-658-1	12.5-20		10-66-67	
propane	74-98-6	200-827-9	12.5-20	F+	12	B
2-methoxy-1-methylethyl acetate	108-65-6	203-603-9	5-10		10	A
Cellulose nitrate	9004-70-0	-	2.5-5	-	-	
isobutane (<= 0,1 % butadiene)	75-28-5	200-857-2	2.5-5	F+	12	
butane (<= 0,1 % butadiene)	106-97-8	203-448-7	10-12.5	F+	12	
Solvent naphtha (petroleum), heavy arom. (benzene<0.1%)	64742-94-5	265-198-5	0-2.5	Xn	65	B
propan-2-ol; alcool izopropilic; izopropanol	67-63-0	200-661-7	0-2.5	F,Xi	11-36-67	B
Explanation notes						
A : sustanza b'limitu ta' espozizzjoni fuq il-post tax-xoghol fill-Komunità						
B : sustanza b'limitu ta' espozizzjoni stabbilita nazzjonali fuq il-post tax-xoghol						

Ingredjent perikoluż	Numru ta' reġistrazzjoni	CAS-nr	EC-nr	w/w %	Klassi ta' periklu u kodiċi tal-kategorija	Dikjarazzjoni ta' Periklu	Noti
acetonā; propan 2-onā; propanonā	01-2119471330-49	67-64-1	200-662-2	25-50	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3	H225,H319,H336	A
n-butyl acetate	01-2119485493-29	123-86-4	204-658-1	12.5-20	Flam. Liq. 3, STOT SE 3	H226,H336	
propane	01-2119486944-21	74-98-6	200-827-9	12.5-20	Flam. Gas 1, Press. Gas	H220,H280	B
2-methoxy-1-methylethyl acetate	01-2119475791-29	108-65-6	203-603-9	5-10	Flam. Liq. 3	H226	A
isobutane (<= 0,1 % butadiene)	01-2119485395-27	75-28-5	200-857-2	2.5-5	Flam. Gas 1, Press. Gas	H220	
butane (<= 0,1 % butadiene)	01-2119474691-32	106-97-8	203-448-7	10-12.5	Flam. Gas 1, Press. Gas	H220	
Solvent naphtha (petroleum), heavy arom. (benzene<0.1%)	02-2119510128-50	64742-94-5	265-198-5	0-2.5	Asp. Tox. 1	H304	B
propan-2-ol; alcool izopropilic; izopropanol	01-2119457558-25	67-63-0	200-661-7	0-2.5	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3	H225,H319,H336	B
Explanation notes							
A : sustanza b'limitu ta' espozizzjoni fuq il-post tax-xoghol fill-Komunità							
B : sustanza b'limitu ta' espozizzjoni stabbilita nazzjonali fuq il-post tax-xoghol							

(* Spjegazzjoni tal-fażijiet tar-riskju : ara kapitlu 16)

TAQSIMA 4: Il-miżuri tal-ewwel għajnuna

4.1. Id-deskrizzjoni tal-miżuri tal-ewwel għajnuna

Kuntatt ma' l-għajnejn

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi llentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompl



Isem il-prodott Acryl RAL
Nr. Ta' Ref.: BDS000796_24_20150828 (MT)

Data li saret: 28.08.15 Version : 2.2
Jiehu post: BDS000796_20150528

Kuntatt mal-ġilda :	laħlaħ. Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tippersisti: Ikkonsulta tabib. Inża' l-fwejjeġ kontaminati u aħsilhom qabel ma terġa' tużahom. JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel b'ħafna sapun u ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.
Nifs 'il ġewwa :	JEKK JINGĪBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tiegħu n-nifs. Ikkuntattja ĊENTRU TA' L-AVVELENAMENT jew tabib jekk tħossok ma tifaħx.
Inġestjoni :	Jekk tibilgħu b'mod aċċidentali, tippruvax tirrimetti u fittex parir mediku.

4.2. L-iktar sintomi u effetti importanti, kemm akuti kif ukoll irritardjati

Nifs 'il ġewwa :	Nifs 'il ġewwa eċċessiv ta' fwar solventi jista' iwassal għan-nawsea, uġieġħ tar-ras u stordament
Inġestjoni :	Jista' jikkawża taħwid gastrointestinali Sintomi : uġieġħ fil-grizmejn, uġieġħ addominali, nawsea, irrimettar
Kuntatt mal-ġilda :	Jista' jikkawża l-irritazzjoni. Sintomi : ħmura u uġieġħ
Kuntatt ma' l-għajnejn :	Irritanti għall-għajnejn Sintomi : ħmura u uġieġħ

4.3. L-indikazzjoni ta' kwalunkwe attenzjoni medika immedjata u t-trattament speċjali meħtieġa

Parir ġenerali	Jekk tħossok ma tifaħx, fittex parir mediku (uri t-tikketta fejn hu possibli Jekk is-sintomi jippersistu ċempel tabib dejjem
-----------------------	---

TAQSIMA 5: Il-miżuri għat-tifi tan-nar

5.1. Mezzi għat-tifi tan-nar

ragħwa, dijossidu karboniku jew aġent niexef

5.2. Il-perikli speċifiċi li joriġinaw mis-sustanza jew it-taħlita

L-ajrusoli jistgħu jaqdbu jekk imsaħħnin 'il fuq minn 50OC
Jiffirma forom ta' prodotti perikolużi
CO, CO2

5.3. Parir lil min jiġġieled in-nar

Żomm il-kontenitur(i) esposti għan-nar kiesaħ, billi tissprejja bl-ilma
F'każ ta' ħruq, tiblgħax id-dħaħen

TAQSIMA 6: Il-miżuri għar-rilaxx aċċidentali

6.1. Prekawzjonijiet personali, tagħmir protettiv u proċeduri ta' emerġenza

Għalaq kull sors ta' qbid tan-nar
Assigura ventilazzjoni adegwata



Isem il-prodott Acryl RAL
Nr. Ta' Ref.: BDS000796_24_20150828 (MT)

Data li saret: 28.08.15 Version : 2.2
Jiehu post: BDS000796_20150528

Ilbes f'wejjeġ protettiv u ingwanti

6.2. Il-prekawzjonijiet ambjentali

Tħallix li jkun jista' jidh'ol drenaġġ jew korsu ta' l-ilma pubbliċi
Jekk ilma kkontaminat jasal sas-sistemi tad-drenaġġ jew korsu ta' l-ilma, immedjatament informa l-awtoritajiet kompetenti

6.3. Il-metodi u l-materjal għat-trażżin u t-tindif

Ossorbi t-tixrid f'materjal inerti ta' l-apposta
Poġġi go kontenitur ta' l-apposta

6.4. Ir-referenza għal taqsimiet oħra

Għal aktar informazzjoni ara s-sezzjoni 8

TAQSIMA 7: Il-ġestjoni u l-ħażna

7.1. Il-prekawzjonijiet għal ġestjoni bla periklu

Żomm 'il bogħod mis-sħana jew sorsi ta' qbid
Hu miżuri ta' prekawzjoni kontra f'ruġ statiku
It-tagħmir għandu jkun ertjat
Uża' tagħmir elettriku/ta' ventilazzjoni/ta' daw/.../li jiflaħ għal splużjoni.
Uża' biss għodda li ma jtajrux żnied.
Tiħux in-nifs ta' l-arjusoli jew fwar.
Assigura ventilazzjoni adegwata
Evita l-kuntatt mal-ġilda u l-għajnejn.
Aħsel sewwa wara l-użu
Ilbes ingwanti protettivi/ilbies protettiv/protezzjoni għall-għajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.
Fliexken tal-ħasil ta' l-għajnejn għandhom ikun provduti

7.2. Il-kundizzjonijiet għal ħażna bla periklu, inkluża kwalunkwe inkompatibilità

Kontenitur pressurised:protett n
Żomm 'il bogħod mit-ftal

7.3. L-użu/uži finali speċifiku/speċifiċi

Żebgħa

TAQSIMA 8: Il-kontrolli tal-esponiment/il-protezzjoni personali

8.1. Il-parametri ta' kontroll

Limiti ta' espożizzjoni :



Isem il-prodott Acryl RAL
Nr. Ta' Ref.: BDS000796_24_20150828 (MT)

Data li saret: 28.08.15 Version : 2.2
Jiehu post: BDS000796_20150528

Ingredjent perikoluż	CAS-nr	metodu	
Limiti ta' espozizzjoni stabbiliti mill-UE			
2-methoxy-1-methylethyl acetate	108-65-6	TWA	50 ppm
		STEL	100 ppm
propan-2-ol; alcool izopropilic; izopropanol	67-63-0	TWA	400 ppm
		STEL	500 ppm
acetona; propan 2-onà; propanonà	67-64-1	TWA	500 ppm

8.2. Il-kontrolli ta' esponiment

Proċeduri ta' kontrol	Assigura ventilazzjoni adegwata Żomm 'il bogħod mis-sfana jew sorsi ta' qbid Ftu miżuri ta' prekawzzjoni kontra fhuq statiku
Protezzjoni personali :	Ftu prekawzzjonijiet biex jiġi evitat kuntatt mal-ġilda u l-għajnejn meta wieħed ikun qiegħed juża l-oġġett. Assigura ventilazzjoni adegwata
nifs 'il ġewwa	F'każ ta' ventilazzjoni nieqsa, ilbes tagħmir tal-apposta respiratorju.
recommended respiratory protection:	(filter AXP2)
idejn u ġilda :	Ilbes ingwanti protettivi apposta
Recommended gloves:	(butylrubber)
għajnejn :	Ilbes gogils tas-saħħa.
Il-kontrolli ta' esponiment ambjentali:	Evita r-rilaxx fl-ambjent. Iġbor it-tixrid.

TAQSIMA 9: Il-proprjetajiet fiżiċi u kimiċi

9.1. L-informazzjoni dwar proprjetajiet fiżiċi u kimiċi bażiċi

(għall-ajrusoli mingħajr propellant)

Apparenza : stat fiżiku :	Likwidu taħt pressjoni.
kulur :	Ara t-tapp ikkulurit.
riħa :	Riħa karatteristika.
pH :	Mhux applikabbli.
It-temperatura li jagħli/klassifika :	Mhux disponibbli.
Il-flash point :	< 0 °C
Rata ta' evaporazzjoni	Mhux disponibbli.
Limiti ta' splużjoni : limitu ta' fuq :	13 %
limitu ta' taħt :	1.2 %
Pressjoni ta' fwar :	830 kPa (@ 20°C).
Densità relattiva :	0.8 g/cm ³ (@ 20°C).
Solubilità fl-ilma :	Mhux disponibbli.
Jaqbad waħdu :	315 °C
Viskosità :	Mhux applikabbli.

9.2. L-informazzjoni l-oħra

VOC: 726 g/l



CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com

Isem il-prodott Acryl RAL
Nr. Ta' Ref.: BDS000796_24_20150828 (MT)

Data li saret: 28.08.15 Version : 2.2
Jiehu post: BDS000796_20150528

TAQSIMA 10: L-istabilità u r-reattività

10.1. Ir-reattività

M'hemmx reazzjonjiet perikolużi magħrufa jekk użat għall-iskop tiegħu

10.2. L-istabilità kimika

Stabbli

10.3. Il-possibilità ta' reazzjonijiet ta' periklu

M'hemmx reazzjonjiet perikolużi magħrufa jekk użat għall-iskop tiegħu

10.4. Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu evitati

Evita li ssaħħan iżżejjed

10.5. Il-materjali inkompatibbli

Aġent ossidu qawwi

10.6. Il-prodotti perikolużi ta' dekompożizzjoni

CO, CO₂

TAQSIMA 11: L-informazzjoni tossikoloġika

11.1. L-informazzjoni dwar effetti tossikoloġiċi

Information on likely routes of exposure:

Nifs 'il ġewwa :	Nifs 'il ġewwa ta' fwar solventi jista' iwassal għan-nawsea, uġieġh ta' ras u stordament
Inġestjoni :	Jista' jikkawża taħwid gastrointestinali
Kuntatt mal-ġilda :	Jista' jikkawża l-irritazzjoni.
Kuntatt ma' l-għajjn :	Jirrita l-għajnejn

Data tossikoloġika :

Ingredjent perikoluż	CAS-nr	metodu	
2-methoxy-1-methylethyl acetate	108-65-6	ġurdien orali LD50	> 5000 mg/kg
		fenek derm. LD50	> 5000 mg/kg
n-butyl acetate	123-86-4	ġurdien orali LD50	> 2000 mg/kg
		ġurdien inhal. LD50	> 20 mg/l
Solvent naphtha (petroleum), heavy arom. (benzene<0.1%)	64742-94-5	ġurdien orali LD50	> 2000 mg/kg



Isem il-prodott Acryl RAL
Nr. Ta' Ref.: BDS000796_24_20150828 (MT)

Data li saret: 28.08.15 Version : 2.2
Jiehu post: BDS000796_20150528

		fenek derm. LD50	> 2000 mg/kg
propan-2-ol; alcool izopropilic; izopropanol	67-63-0	gurdien orali LD50	> 5000 mg/kg
		gurdien inhal. LD50	> 20 mg/l
		fenek derm. LD50	> 5000 mg/kg
acetona; propan 2-onà; propanonà	67-64-1	gurdien orali LD50	> 5000 mg/kg
		gurdien inhal. LD50	> 20 mg/l
		fenek derm. LD50	> 2000 mg/kg

TAQSIMA 12: L-informazzjoni ekoloġika

12.1. It-tossiċità

Mhux ikklassifikat

Dejta ekotossiċoloġika:

Ingredjent perikoluż	CAS-nr	metodu	
2-methoxy-1-methylethyl acetate	108-65-6	ħut LC50	> 100 mg/l
		EC50 daphnia	> 400 mg/l
n-butyl acetate	123-86-4	alka IC50	647 mg/l
		ħut LC50	18 mg/l
Solvent naphtha (petroleum), heavy arom. (benzene<0.1%)	64742-94-5	EC50 daphnia	44 mg/l
		alka IC50	1-10 mg/l
propan-2-ol; alcool izopropilic; izopropanol	67-63-0	ħut LC50	1-10 mg/l
		EC50 daphnia	1-10 mg/l
		alka IC50	> 1000 mg/l
acetona; propan 2-onà; propanonà	67-64-1	ħut LC50	> 1000 mg/l
		EC50 daphnia	> 1000 mg/l
		alka IC50	> 100 mg/l
		ħut LC50	> 100 mg/l
		EC50 daphnia	> 100 mg/l

12.2. Il-persistenza u d-degradabilità

M'hemmx data sperimentali

12.3. Il-potenzjal bjoakkumulattiv

M'hemmx data sperimentali

12.4. Il-mobilità fil-ħamrija

M'hemmx data sperimentali

12.5. Ir-riżultati tal-valutazzjoni PBT u vPvB

M'hemmx informazzjoni



Isem il-prodott Acryl RAL
Nr. Ta' Ref.: BDS000796_24_20150828 (MT)

Data li saret: 28.08.15 Version : 2.2
Jiehu post: BDS000796_20150528

12.6. L-effetti l-oħra ta' ħsara

TAQSIMA 13: Il-kunsiderazzjonijiet ta' rimi

13.1. Il-metodi ta' trattament tal-iskart

Prodott : Dan il-materjal u l-kontenitur tiegħu jridu jintremew b'mod sigur. Tballax fid-dranagġ jew l-ambjent, eħles f'post li huwa awtorizzat sabiex jingabar l-iskart

Regoli nazzjonali : Ir-rimi għandu jkun skond il-lieġislazzjoni lokali, ta' l-istat jew nazzjonali

TAQSIMA 14: L-informazzjoni dwar it-trasport

14.1. In-numru tan-NU:

Numru-NU : 1950

14.2. L-isem preċiż ta' trasbord tan-NU

Proper shipping name: AEROSOLS

14.3. Il-klassi(jiet) tal-Periklu tat-Trasport

Klassi: 2.1
ADR/RID - Kodiċi ta' klassifikazzjoni: 5F

14.4. Il-grupp ta' imballaġġ,

Packing group: mhux applikabbli

14.5. Il-perikli ambjentali

ADR/RID - Ambjentalment perikoluż: Le
IMDG - Tniġġis tal-baħar: No
IATA/ICAO - Ambjentalment perikoluż: Le

14.6. Il-prekawzjonijiet speċjali għall-utent

ADR/RID - Kodiċi tal-mini: (D)
IMDG - Ems: F-D, S-U
IATA/ICAO - PAX: 203
IATA/ICAO - CAO: 203

14.7. It-trasport fil-massa skont l-Anness II ta' MARPOL 73/78 u l-Kodiċi IBC



Isem il-prodott Acryl RAL

Nr. Ta' Ref.: BDS000796_24_20150828 (MT)

Data li saret:

Jiehu post:

28.08.15 Version : 2.2

BDS000796_20150528

Mhux applikabbli.

TAQSIMA 15: L-informazzjoni regolatorja

15.1. Ir-regolamenti/leġiżlazzjoni tas-sigurtà, is-saħħa u l-ambjent speċifiċi għas-sustanza jew it-taħlita

L-Iskeda tad-Dejta dwar is-Sigurtà hija kkompilata skont ir-rekwiżiti Ewropej kurrenti.
Dir. 2013/10/UE, 2008/47/KE li temenda d-Direttiva 75/324/KEE dwar id-dispensuri tal-ajrusols.
Regolament (KE) Nru 1272/2008
Direttiva UE 99/45/KE
Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (REACH)

15.2. Il-Valutazzjoni tas-Sigurtà Kimika

Ebda informazzjoni mhi disponibbli

TAQSIMA 16: L-informazzjoni l-oħra

*Spjegazzjoni ta' frazi ta' riskju:	R10: Jieħu n-nar. R11: Jieħu n-nar malajr. R12 : Jieħu n-nar malajr ħafna. R36: Jirrita l-għajnejn. R65: Jagħmel ħsara: jista' jikkaguna ħsara lill-pulmuni jekk jinbela'. R66: Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaguna nxif jew qsim tal-ġilda. R67: Ix-xamm tal-fwar jista' jikkaguna ħedla ta' ngħas u sturdamenti.
*Dikjarazzjoni ta' Periklu	H220 : Gass li jaqbad malajr ħafna. H225 : Likwidu u fwar li jaqbdu malajr ħafna. H226 : Likwidu u fwar li jaqbdu. H280 : Fih gass taħt pressjoni; jista' jisplodi jekk jissaħħan. H304 : Jista' jkun fatali jekk jinbela' u jidħol fil-pajpijiet tan-nifs. H319 : Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn. H336 : Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.

Dan il-prodott għandu jinżamm, jiġi ttrattat u użat skond prattiki tajba ta' igjene industrijali u f'konformità ma' kwalunke regolament legali. L-informazzjoni miżmuma hawn hija bbażata fuq l-istat preżenti ta' l-għerf tagħna u l-iskop tagħha hija li tispjega il-prodotti tagħna mil-lat tal-ħtiġijiet ta' sigurtà. Ma tiggarrantixxi l-ebda sustanzi speċjali. Minbarra kwalunkwe negozjar ġust għal skopijiet ta' studju, riċerka u analiżi mill-ġdid tas-saħħa, sigurtà u riskji ambjentali, l-ebda parti minn dan id-dokumentu ma jistgħu jiġu kkupjati minn kwalunkwe proċess mingħajr il-permess bil-miktub mingħand is-CRC.

