

Nom du produit : Galva Brite
 Ref.Nr.: BDS000214_2_20160919 (FR)
 Date de création/révision : 19.09.16 Version : 3.0
 Remplace : BDS000214_20150423

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Galva Brite
Aérosol

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Produits anti-corrosion

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

CRC Industries Europe bvba
 Touwslagerstraat 1
 9240 Zele
 Belgium
 Tel.: +32(0)52/45.60.11
 Fax.: +32(0)52/45.00.34
 E-mail : hse@crcind.com

| Filiales | | Tel | Fax |
|---------------------------------|---|-------------------|------------------|
| CRC Industries Finland Oy | Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja | +358/(19)32.921 | |
| CRC Industries France | 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex | 01.34.11.20.00 | 01.34.11.09.96 |
| CRC Industries Deutschland GmbH | Südring 9, D-76473 Iffezheim | (07229) 303 0 | (07229)30 32 66 |
| CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U. | GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA | 0034/921.427.546 | 0034/921.436.270 |
| CRC Industries Sweden | Laxfiskevägen 16, 433 38 Partille | 0046/31 706 84 80 | 0046/31 27 39 91 |

1.4. Numéro d'appel d'urgence

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (heures de bureau)

France:

Centres Antipoison et de Toxicovigilance

N° ORFILA: 01 45 42 59 59

Donne accès aux numéros de téléphone de tous les centres antipoison.

la Suisse: Numéro d'appel d'urgence de CSIT (Centre Suisse d'Information Toxicologique): 145

Belgique: Centre Antipoisons: 070 - 245 245

SECTION 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange



CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Nom du produit : | Galva Brite | Date de création/révision : | 19.09.16 Version : 3.0 |
| Ref.Nr.: | BDS000214_2_20160919 (FR) | Remplace : | BDS000214_20150423 |

Classification conformément au règlement (CE) No 1272/2008

| | |
|-----------------------|--|
| Physique: | Aérosol, catégorie 1 Aérosol extrêmement inflammable. |
| Santé: | Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique STOT un., catégorie 3 Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxicité spécifique pour certains organes cibles ? Exposition répétée STOT rép., catégorie 1 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée . |
| Environnement: | Danger pour le milieu aquatique, chronique catégorie 2 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

2.2. Éléments d'étiquetage

Etiquetage conformément au règlement (CE) No 1272/2008

Pictogramme(s) de danger:



| | |
|---|---|
| Mention d'avertissement: | Danger |
| Mention(s) de danger: | H222 : Aérosol extrêmement inflammable. H229 : Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges. H372 : Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée . H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| Conseil(s) de prudence: | P102 : Tenir hors de portée des enfants. P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P211 : Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P251 : Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. P260 : Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P314 : Consulter un médecin en cas de malaise. P410/412 : Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. P501-2 : Éliminer le contenu / récipient dans une décharge agréée. |
| Informations additionnelles sur les dangers: | Aucun(e) |

2.3. Autres dangers

Aucun(e)

Nom du produit : Galva Brite
 Ref.Nr.: BDS000214_2_20160919 (FR)
 Date de création/révision : 19.09.16 Version : 3.0
 Remplace : BDS000214_20150423

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Non applicable.

3.2. Mélanges

| Composants dangereux | Numéro d'enregistrement | N° CAS | EC-nr | w/w % | Classe et catégorie de danger | Mention de danger | Notes |
|--|-------------------------|------------|-----------|-------|--|--------------------------|-------|
| oxyde de diméthyle; éther méthylique | 01-2119472128-37 | 115-10-6 | 204-065-8 | 50-75 | Flam. Gas 1, Press. Gas | H220,H280 | A |
| Hydrocarbons, C9-C12, N-alcanes, isoalcanes, cycliques | 01-2119458049-33 | - | 919-446-0 | 5-25 | Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, STOT SE 3, STOT RE 1, Aquatic Chronic 2 | H226,H304,H336,H372,H411 | B |
| acétate d'éthyle | 01-2119475103-46 | 141-78-6 | 205-500-4 | 5-10 | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 | H225,H319,H336 | B |
| acétate de n-butyle | 01-2119485493-29 | 123-86-4 | 204-658-1 | 1-5 | Flam. Liq. 3, STOT SE 3 | H226,H336 | |
| Hydrocarbons, C9, aromatiques | 01-2119455851-35 | - | 918-668-5 | 0-5 | Flam. Liq. 3, STOT SE 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2 | H226,H335,H336,H304,H411 | |
| Hydrocarbons, C9-C11, N-alcanes, isoalcanes, cycliques, < 2% aromatiques | 01-2119463258-33 | 64742-48-9 | 919-857-5 | 0-5 | Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, STOT SE 3 | H226,H304,H336 | B |
| oxyde de zinc | 01-2119463881-32 | 1314-13-2 | 215-222-5 | <2.5 | Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 | H400,H410 | B |
| 2-butanone-oxime; éthylméthylcétoxime | 01-2119539477-28 | 96-29-7 | 202-496-6 | <0.1 | Carc. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1 | H351,H312,H318,H317 | B |

Explication des notes
 A : substances avec limite d'exposition européenne sur le lieu de travail
 B : substances avec limite d'exposition nationale sur le lieu de travail
 (* Explication des phrases: chapitre 16)

SECTION 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

| | |
|--------------------------------|--|
| Contact avec les yeux : | Si la substance a touché les yeux, les laver immédiatement avec beaucoup d'eau Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. |
| Contact avec la peau : | Laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. |
| Inhalation : | EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. |
| Ingestion : | En cas d'ingestion ne pas faire vomir à cause des risques d'aspiration dans les poumons. Si il y a un doute, faire appel immédiatement à un médecin. |



| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Nom du produit : | Galva Brite | Date de création/révision : | 19.09.16 Version : 3.0 |
| Ref.Nr.: | BDS000214_2_20160919 (FR) | Remplace : | BDS000214_20150423 |

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

| | |
|--------------------------------|--|
| Inhalation : | L'inhalation excessive de vapeurs de solvant peut provoquer nausée, maux de tête et étourdissements |
| Ingestion : | Ne pas faire vomir en cas d'ingestion. Risque de pneumonie Symptômes: maux de gorge, douleurs abdominales, nausées, vomissements. |
| Contact avec la peau : | Peut entraîner irritation. Symptômes: rougeur, douleur. |
| Contact avec les yeux : | Peut entraîner irritation. Symptômes: rougeur, douleur. |

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Informations générales : En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette)
Si les symptômes persistent dans tous les cas consulter un médecin

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Mousse, dioxyde de carbone ou agent sec

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Les aérosols peuvent exploser à des températures supérieures à 50°C.
Forme des produits de décomposition dangereux
CO, CO2

5.3. Conseils aux pompiers

Refroidir le(s) récipient(s) exposé(s) au feu, en aspergeant d'eau
En cas d'incendie, ne pas respirer les fumées

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Supprimer les points d'ignition
Assurer une ventilation adéquate
Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas jeter les résidus à l'égout ou dans les rivières
Si l'eau polluée atteint les systèmes d'égoûts ou les cours d'eau, informer immédiatement les autorités compétentes



| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Nom du produit : | Galva Brite | Date de création/révision : | 19.09.16 Version : 3.0 |
| Ref.Nr.: | BDS000214_2_20160919 (FR) | Remplace : | BDS000214_20150423 |

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Absorber la substance répandue avec un matériel inerte approprié

6.4. Référence à d'autres sections

Pour plus d'informations voir section 8.

SECTION 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Tenir loin de la chaleur et de sources d'ignition
 Éviter l'accumulation de charges électrostatiques
 L'équipement devra être mis à la terre
 Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/.../antidéflagrant.
 Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
 Ne pas respirer les aérosols ou vapeurs.
 Assurer une ventilation adéquate
 Éviter le contact avec la peau et les yeux.
 Laver à fond après l'usage
 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Aérosol sous pression. A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
 Conserver hors de la portée des enfants.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Produits anti-corrosion

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Limites d'exposition :

| Composants dangereux | N° CAS | méthode | |
|---|----------|---------|----------|
| limites d'exposition professionnelle du CE: | | | |
| oxyde de diméthyle; éther méthylique | 115-10-6 | VME | 1000 ppm |
| limites d'exposition professionnelle nationales, België, Belgique, Belgien | | | |
| oxyde de diméthyle; éther méthylique | 115-10-6 | VME | 1000 ppm |
| acétate de n-butyle | 123-86-4 | VME | 150 ppm |
| | | VLE | 200 ppm |

Nom du produit : Galva Brite
Ref.Nr.: BDS000214_2_20160919 (FR)
Date de création/révision : 19.09.16 Version : 3.0
Remplace : BDS000214_20150423

| | | | |
|---|------------|-----|------------|
| oxyde de zinc | 1314-13-2 | VME | 10 mg/m3 |
| acétate d'éthyle | 141-78-6 | VME | 400 ppm |
| limites d'exposition professionnelle nationales, Schweiz, Svizzera, Suisse | | | |
| oxyde de diméthyle; éther méthylique | 115-10-6 | VME | 1910 mg/m3 |
| acétate de n-butyle | 123-86-4 | VME | 480 mg/m3 |
| | | VLE | 960 mg/m3 |
| acétate d'éthyle | 141-78-6 | VME | 1400 mg/m3 |
| | | VLE | 2800 mg/m3 |
| naphta lourd (pétrole), hydrotraité | 64742-48-9 | VME | 50 ppm |
| limites d'exposition professionnelle nationales, France | | | |
| acétate de n-butyle | 123-86-4 | VME | 150 ppm |
| | | VLE | 200 ppm |
| oxyde de zinc | 1314-13-2 | VME | 10 mg/m3 |
| acétate d'éthyle | 141-78-6 | VME | 400 ppm |
| naphta lourd (pétrole), hydrotraité | 64742-48-9 | VME | 1000 mg/m3 |
| | | VLE | 1500 mg/m3 |

8.2. Contrôles de l'exposition

| | |
|--|---|
| Procédures d'ordre technique : | Assurer une ventilation adéquate Tenir loin de la chaleur et de sources d'ignition Eviter l'accumulation de charges électrostatiques |
| Protection individuelle : | Prenez les précautions nécessaires pour éviter le contact avec la peau et les yeux lors de l'utilisation du produit Assurer une ventilation adéquate |
| inhalation : | En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. |
| Protection respiratoire recommandée: | Masque antigaz contre les vapeurs organique (type A) |
| la peau et les mains : | Porter des gants |
| Gants recommandés: | Nitrile |
| les yeux : | Porter des lunettes de protection hermétiques selon norme EN 166. |
| Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement: | Éviter le rejet dans l'environnement. Recueillir le produit répandu. |

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

(pour aérosols des données pour le produit sans propulseur)

| | |
|--|---|
| Aspect : état physique : | Liquide en aérosol avec propulseur DME. |
| couleur : | Gris. |
| odeur : | Solvant. |
| pH : | Non applicable. |
| Point/intervalle d'ébullition : | Non connu. |
| Point d'éclair : | < 0 °C |
| Vitesse d'évaporation : | Non connu. |
| Limites d'explosion : limite supérieure : | Non connu. |



| | | | |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Nom du produit : | Galva Brite | Date de création/révision : | 19.09.16 Version : 3.0 |
| Ref.Nr.: | BDS000214_2_20160919 (FR) | Remplace : | BDS000214_20150423 |

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| limite inférieure : | Non connu. |
| Pression de vapeur : | Non connu. |
| Densité relative : | 0.969 g/cm ³ (à 20°C). |
| Hydrosolubilité : | Insoluble dans l'eau |
| Auto-inflammabilité : | > 200 °C |
| Viscosité : | Non applicable. |

9.2. Autres informations

COV: 675 g/l

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Aucunes réactions dangereuses connues si utilisé selon l'usage prévu

10.2. Stabilité chimique

Stable

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucunes réactions dangereuses connues si utilisé selon l'usage prévu

10.4. Conditions à éviter

Eviter surchauffage

10.5. Matières incompatibles

Agent comburant fort

10.6. Produits de décomposition dangereux

CO,CO2

SECTION 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

| | |
|---|---|
| toxicité aiguë: | compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| corrosion cutanée/irritation cutanée: | compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| lésions oculaires graves/irritation oculaire: | compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |



| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Nom du produit : | Galva Brite | Date de création/révision : | 19.09.16 Version : 3.0 |
| Ref.Nr.: | BDS000214_2_20160919 (FR) | Remplace : | BDS000214_20150423 |

| | |
|---|---|
| sensibilisation respiratoire ou cutanée: | compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| mutagénicité sur les cellules germinales: | compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| cancérogénicité: | compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| toxicité pour la reproduction: | compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| toxicité spécifique pour certains organes cibles ? exposition unique: | Peut provoquer somnolence ou vertiges. |
| toxicité spécifique pour certains organes cibles ? exposition répétée: | Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée . |

Informations sur les voies d'exposition probables:

| | |
|--------------------------------|--|
| Inhalation : | L'inhalation de vapeurs de solvant peut provoquer nausée, maux de tête et étourdissements |
| Ingestion : | Ne pas faire vomir en cas d'ingestion. Risque de pneumonie |
| Contact avec la peau : | Un contact prolongé avec la peau provoquera un dégraissage de la peau, conduisant à l'irritation, et dans certains cas, en dermatite L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. |
| Contact avec les yeux : | Peut entraîner irritation. |

Données toxicologiques :

| Composants dangereux | N° CAS | méthode | |
|--|------------|-----------------|---------------|
| oxyde de diméthyle; éther méthylique | 115-10-6 | LC50 inhal.rat | 309 mg/l |
| acétate de n-butyle | 123-86-4 | LD50 oral rat | 10760 mg/kg |
| | | LC50 inhal.rat | > 20 mg/l |
| | | LD50 derm.rabit | > 1400 mg/kg |
| oxyde de zinc | 1314-13-2 | LC50 inhal.rat | > 5.7 mg/l |
| acétate d'éthyle | 141-78-6 | LD50 oral rat | 5620 mg/kg |
| | | LC50 inhal.rat | 30 mg/l |
| | | LD50 derm.rabit | > 20000 mg/kg |
| 2-butanone-oxime; éthylméthylcétoxime | 96-29-7 | LD50 oral rat | 2326 mg/kg |
| | | LD50 derm.rabit | 1000 mg/kg |
| Hydrocarbons, C9, aromatiques | - | LD50 oral rat | 3492 mg/kg |
| | | LC50 inhal.rat | > 6.393 mg/l |
| | | LD50 derm.rabit | > 3160 mg/kg |
| Hydrocarbons, C9-C12, N-alcanes, isoalcanes, cycliques | - | LD50 oral rat | > 5000 mg/kg |
| | | LC50 inhal.rat | > 10 mg/l |
| | | LD50 derm.rabit | > 4 mg/kg |
| Hydrocarbons, C9-C11, N-alcanes, isoalcanes, cycliques, < 2% aromatiques | 64742-48-9 | LD50 oral rat | >5000 mg/kg |
| | | LC50 inhal.rat | 4951 mg/m3 |
| | | LD50 derm.rabit | >5000 mg/kg |

Nom du produit : Galva Brite
 Ref.Nr.: BDS000214_2_20160919 (FR)
 Date de création/révision : 19.09.16 Version : 3.0
 Remplace : BDS000214_20150423

SECTION 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Danger pour le milieu aquatique, chronique catégorie 2
 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Données ecotoxicologiques:

| Composants dangereux | N° CAS | méthode | |
|---|-----------|--------------|-------------|
| oxyde de diméthyle; éther méthylique | 115-10-6 | IC50 algae | 154.9 mg/l |
| | | LC50 fish | 4.1 mg/l |
| | | EC50 daphnia | 4.4 mg/l |
| acétate de n-butyle | 123-86-4 | IC50 algae | 647 mg/l |
| | | LC50 fish | 18 mg/l |
| | | EC50 daphnia | 44 mg/l |
| oxyde de zinc | 1314-13-2 | IC50 algae | 0.136 mg/l |
| | | LC50 fish | 0.169 mg/l |
| | | EC50 daphnia | 1.7 mg/l |
| acétate d'éthyle | 141-78-6 | IC50 algae | 5600 mg/l |
| | | LC50 fish | 230 mg/l |
| | | EC50 daphnia | 610 mg/l |
| 2-butanone-oxime; éthylméthylcétoxime | 96-29-7 | IC50 algae | 11.8 mg/l |
| | | LC50 fish | > 100 mg/l |
| | | EC50 daphnia | 201 mg/l |
| Hydrocarbures, C9-C12, N-alcanes, isoalcanes, cycliques | - | IC50 algae | 4.6-10 mg/l |
| | | LC50 fish | 10-30 mg/l |
| | | EC50 daphnia | 10-22 mg/l |

12.2. Persistance et dégradabilité

Pas de données expérimentales disponibles

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Pas de données expérimentales disponibles

12.4. Mobilité dans le sol

Insoluble dans l'eau

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas de renseignements disponibles

12.6. Autres effets néfastes



| | | | |
|------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Nom du produit : | Galva Brite | Date de création/révision : | 19.09.16 Version : 3.0 |
| Ref.Nr.: | BDS000214_2_20160919 (FR) | Remplace : | BDS000214_20150423 |

Pas de données expérimentales disponibles
(calculé conformément à l'annexe IV du Règlement(UE) No 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés)

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

| | |
|------------------------------|--|
| Produit : | Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toute précaution d'usage. Ne pas rejeter à l'égoût ou dans l'environnement, éliminer ce produit dans un centre agréé de collecte des déchets. |
| Réglementations nationales : | La mise au rebut doit se conformer à la législation locale, provinciale et nationale |

SECTION 14: Informations relatives au transport

14.1. Numéro ONU

Numéro UN : 1950

14.2. Nom d'expédition des Nations unies

Nom d'expédition: AEROSOLS (oxyde de zinc)

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Classe: 2.1
ADR/RID - Code de classification:5F

14.4. Groupe d'emballage

Groupe d'emballage: Non applicable.

14.5. Dangers pour l'environnement

| | |
|---|----------------|
| ADR/RID - Dangereux pour l'environnement: | Oui |
| IMDG - Polluant marine | Polluant marin |
| IATA/ICAO - Dangereux pour l'environnement: | Oui |

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

| | |
|------------------------|----------|
| ADR/RID - Code tunnel: | (D) |
| IMDG - Ems: | F-D, S-U |
| IATA/ICAO - PAX: | 203 |



Nom du produit : Galva Brite
 Ref.Nr.: BDS000214_2_20160919 (FR)
 Date de création/révision : 19.09.16 Version : 3.0
 Remplace : BDS000214_20150423

IATA/ICAO - CAO 203

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Non applicable.

SECTION 15: Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

La Fiche de Données de Sécurité est élaborée suivant les exigences Européennes actuelles.
 Dir. 2013/10/UE, 2008/47/CE modifiant la directive 75/324/CEE concernant les législations relatives aux générateurs d'aérosols.
 Règlement (CE) No 1907/2006 (REACH)
 Directive 99/45/CE
 Règlement (CE) No 1272/2008 (CLP)

| Données nationales | (FR) France |
|---|---|
| Maladies professionnelles: tableau n°: | Tableau n°84: Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel |
| Maladies à caractère professionnel: rubrique: | 607: Acides organiques, leurs anhydrides, leurs esters, ainsi que les dérivés halogénés de ces substances |

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Pas de renseignements disponibles

SECTION 16: Autres informations

*Explication des mentions de danger:

H220 : Gaz extrêmement inflammable.
 H225 : Liquide et vapeurs très inflammables.
 H226 : Liquide et vapeurs inflammables.
 H280 : Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
 H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
 H312 : Nocif par contact cutané.
 H317 : Peut provoquer une allergie cutanée.
 H318 : Provoque des lésions oculaires graves.
 H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.
 H335 : Peut irriter les voies respiratoires.
 H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges.
 H351 : Susceptible de provoquer le cancer .
 H372 : Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée .
 H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques.
 H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
 H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à



| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Nom du produit : | Galva Brite | Date de création/révision : | 19.09.16 Version : 3.0 |
| Ref.Nr.: | BDS000214_2_20160919 (FR) | Remplace : | BDS000214_20150423 |

long terme.

REVISIONS DANS LE
CHAPITRE :

Classification conformément au règlement (CE) No 1272/2008

Etiquetage conformément au règlement (CE) No 1272/2008

Ce produit doit être stocké, manipulé et utilisé en accord avec les bonnes pratiques d'hygiène industrielle et en conformité avec les réglementations locales.

Les informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et ont pour but de décrire nos produits dans le cadre des exigences de sécurité. Par conséquent elles ne sauraient être considérées comme une garantie des propriétés spécifiques.

Sauf dans le cas d'études ou de recherches sur les risques sur la santé, la sécurité et l'environnement, aucun de ces documents ne peut être reproduit sans la permission écrite de CRC.