

Isem il-prodott Gear & Wire Rope Lube  
Nr. Ta' Ref.: UDS000618\_24\_20160331 (MT)

Data li saret: 31.03.16 Version : 1.0  
Jiehu post: UDS000618\_20141212

**TAQSIMA 1: L-identifikazzjoni tas-sustanza/taħlita u tal-kumpanija/impriża****1.1. Identifikatur tal-prodott**

**Gear & Wire Rope Lube**  
ajrusol

**1.2. Użi rilevanti identifikati tas-sustanza jew it-taħlita u użi mhux rakkomandati**

Lubrikanti

**1.3. Dettalji tal-fornitur tal-iskeda tad-dejta tas-sigurtà**

**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgium  
Tel.: +32(0)52/45.60.11  
Fax.: +32(0)52/45.00.34  
E-mail : hse@crcind.com

Sussidjarji		Tel	Fax
CRC Industries Finland Oy	Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja	+358/(19)32.921	
CRC Industries France	6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex	01.34.11.20.00	01.34.11.09.96
CRC Industries Deutschland GmbH	Südring 9, D-76473 Iffezheim	(07229) 303 0	(07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.	GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA	0034/921.427.546	0034/921.436.270
CRC Industries Sweden	Laxfiskevägen 16, 433 38 Partille	0046/31 706 84 80	0046/31 27 39 91

**1.4. In-numru tat-telefown ta' emerġenza**

**CRC Industries Europe, Belgium:** Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)  
**Malta:** Medicines and poisons info office: 2545 6504

**TAQSIMA 2: L-identifikazzjoni tal-perikli****2.1. Il-klassifikazzjoni tas-sustanza jew it-taħlita****Klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008**

Fiziku:

Aerosol, kategorija 1  
Aerosol li jaqbad malajr ħafna.  
Kontenitur taħt pressjoni. Jista' jinfaqq'jekk jissaħħan.



**Isem il-prodott** Gear & Wire Rope Lube  
**Nr. Ta' Ref.:** UDS000618\_24\_20160331 (MT)

**Data li saret:** 31.03.16 Version : 1.0  
**Jiehu post:** UDS000618\_20141212


**Saħħa:** Irritazzjoni tal-ġilda, kategorija 2  
 Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda.  
 Tossicità ta' organu speċifiku mmirat – espożizzjoni ripetuta, kategorija 2  
 Jista' jikkawża ħsara lill-organi minħabba espożizzjoni fit-tul jew ripetuta .

**L-ambjent** Perikoluż għall-ambjent akwatiku, kroniku kategorija 3  
 Jagħmel ħsara lill-organiżmi akwatiċi b'mod li jhalli effetti dejjiema.

## 2.2. L-elementi tat-tikketta

### Tikkettar skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008

**Identifikatur tal-prodott:** Għandu:  
 Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy

**Pittogramma(i) li juru periklu:** 

**Kelma ta' sinjal:** Periklu

**Dikjarazzjoni(jiet) ta' periklu:** H222 : Aerosol li jaqbad malajr ħafna.  
 H229 : Kontenitur taħt pressjoni. Jista' jinfaqa' jekk jissaħħan.  
 H315 : Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda.  
 H373 : Jista' jikkawża ħsara lill-organi minħabba espożizzjoni fit-tul jew ripetuta .  
 H412 : Jagħmel ħsara lill-organiżmi akwatiċi b'mod li jhalli effetti dejjiema.

**Dikjarazzjoni(jiet) ta' prekawzjoni:** P102 : Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal.  
 P210 : Biegħed mis-sħana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbdu. Tpejjipx.  
 P211 : Tisprejjax fuq fjamma mikxufa jew sors ieħor li jaqbad.  
 P251 : Ittaqqbux jew taħarqux, anki wara li tużah.  
 P260 : Tiblax bin-nifs trabijiet/dħaħen/gass/raxx/fwar/sprej.  
 P410/412 : Ipprotegi mid-dawl tax-xemx. Tesponix għal temperatura ogħla minn 50°C/122°F.  
 P501-2 : Iddisponi l-kontenut/kontenitur f'punt ta' ġbir ta' skart awtorizzat.

## 2.3. Il-perikli l-oħra

Xejn

## TAQSIMA 3: Il-kompożizzjoni/l-informazzjoni dwar l-ingredjenti

### 3.1. Is-Sustanzi

Mhux applikabbli.

### 3.2. It-taħlitiet

Ingredjent perikoluż	Numru ta' reġistrazzjoni	CAS-nr	EC-nr	w/w %	Klassi ta' periklu u kodiċi tal-kategorija	Dikjarazzjoni ta' Periklu	Noti
Hydrocarbons C3-4-rich, petroleum	-	68512-	270-	60-	Press. Gas. Flam. Gas 1	H280 H220	K G



**CRC Industries Europe bvba**

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com

**Isem il-prodott** Gear & Wire Rope Lube  
**Nr. Ta' Ref.:** UDS000618\_24\_20160331 (MT)

**Data li saret:** 31.03.16 Version : 1.0  
**Jiehu post:** UDS000618\_20141212

distillate Petroleumgas (1,3-butadiene < 0.1%)		91-4	990-9	100			
xylene		1330-20-7	215-535-7	5-10	Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Asp. Tox. 1	H226,H312,H332,H315,H304	A
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclic	01-2119475515-33	-	927-510-4	5-10	Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2	H225,H315,H336,H304,H411	B
Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy	01-2119458049-33	64742-82-1	265-185-4	1-5	Flam. Liq. 3, STOT SE 3, STOT RE 1, Aquatic Chronic 2, Asp. Tox. 1	H226,H336,H372,H411,H304	B,P

**Explanation notes**

A : sustanza b'limitu ta' espozizzjoni fuq il-post tax-xoghol fill-Komunità

B : sustanza b'limitu ta' espozizzjoni stabbilita nazzjonali fuq il-post tax-xoghol

G : exempted from the obligation to register in accordance with art.2(7)(a) of REACH Regulation No 1907/2006

K : mhux klassifikat b'hala karcinogen, anqas minn 0.1% w/w 1.3-butadiene (Einecs-nr. 203-450-8)

P : mhux klassifikat b'hala karcinogen, anqas minn 0.1% w/w benzina (Einecs-nr 200-753-7)

(\* Spjegazzjoni tal-fażijiet tar-riskju : ara kapitlu 16)

## TAQSIMA 4: Il-miżuri tal-ewwel għajnuna

### 4.1. Id-deskrizzjoni tal-miżuri tal-ewwel għajnuna

<b>Kuntatt ma' l-għajnejn</b>	Jekk is-sostanza daħal fl-għajnejn, aħsel mill-ewwel b'ħafna ilma Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tippersisti: Ikkonsulta tabib.
<b>Kuntatt mal-ġilda :</b>	Inża' l-ħwejjeg kontaminati u aħsilhom qabel ma terġa' tużahom. JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel b'ħafna sapun u ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.
<b>Nifs 'il ġewwa :</b>	JEKK JINGĠIBED MAN-NIFS: Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tief u n-nifs. Ikkuntattja ĊENTRU TA' L-AVVELENAMENT jew tabib jekk tħossok ma tiflaħx.
<b>Inġestjoni :</b>	Jekk jinbelgħa iġġiegħelx l-irrimettar minħabba r-riskju ta' l-aspirazzjoni għal ġol-pulmun. Jekk l-aspirazzjoni hija ssuspettata fuq attenzjoni medika immedjata

### 4.2. L-iktar sintomi u effetti importanti, kemm akuti kif ukoll irritardjati

<b>Nifs 'il ġewwa :</b>	Nifs 'il ġewwa eċċessiv ta' fwar solvanti jista' iwassal għan-nawsea, uġiegħ tar-ras u stordament
<b>Inġestjoni :</b>	Wara li tirrimetti il-prodott li tkun blajt l-aspirazzjoni għall-pulmun hija possibbli. Is-solventi jistgħu jwasslu għal-pnewmonja kemikali. Sintomi : uġiegħ fil-grizmejn, uġiegħ addominali, nawsea, irrimettar
<b>Kuntatt mal-ġilda :</b>	Irritanti għall-ġilda Sintomi : ħmura u uġiegħ
<b>Kuntatt ma' l-għajn :</b>	Jista' jikkawża l-irritazzjoni. Sintomi : ħmura u uġiegħ

### 4.3. L-indikazzjoni ta' kwalunkwe attenzjoni medika immedjata u t-ttrattament speċjali meħtieġa

**Parir ġenerali** Jekk tħossok ma tiflaħx, fittex parir mediku (uri t-tikketta fejn hu possibli)



**CRC Industries Europe bvba**

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com

**Isem il-prodott** Gear & Wire Rope Lube  
**Nr. Ta' Ref.:** UDS000618\_24\_20160331 (MT)

**Data li saret:** 31.03.16 Version : 1.0  
**Jiehu post:** UDS000618\_20141212

Jekk is-sintomi jippersistu ċempel tabib dejjem

## **TAQSIMA 5: Il-miżuri għat-tifi tan-nar**

### **5.1. Mezzi għat-tifi tan-nar**

ragħwa, dijossidu karboniku jew aġent niexef

### **5.2. Il-perikli speċifiċi li joriġinaw mis-sustanza jew it-taħlita**

L-ajrusoli jistgħu jaqbd u jekk imsaħħnin 'il fuq minn 50OC  
Jifforma forom ta' prodotti perikolużi  
CO, CO2

### **5.3. Parir lil min jiġġieled in-nar**

Żomm il-kontenitur(i) esposti għan-nar kiesaħ, billi tissprejja bl-ilma  
F'każ ta' ħruq, tiblgħax id-dhañen

## **TAQSIMA 6: Il-miżuri għar-rilaxx aċċidentali**

### **6.1. Prekawzjonijiet personali, tagħmir protettiv u proċeduri ta' emerġenza**

Għalaq kull sors ta' qbid tan-nar  
Assigura ventilazzjoni adegwata  
Ilbes f'wejjeġ protettiv u ingwanti

### **6.2. Il-prekawzjonijiet ambjentali**

Thallix li jkun jista' jidhol drenaġġ jew korsu ta' l-ilma pubbliċi

### **6.3. Il-metodi u l-materjal għat-trażzin u t-tindif**

Ossorbi t-tixrid f'materjal inerti ta' l-apposta

### **6.4. Ir-referenza għal taqsimiet oħra**

Għal aktar informazzjoni ara s-sezzjoni 8

## **TAQSIMA 7: Il-ġestjoni u l-ħażna**

### **7.1. Il-prekawzjonijiet għal ġestjoni bla periklu**

Żomm 'il bogħod mis-sħana jew sorsi ta' qbid  
Fuq miżuri ta' prekawzjoni kontra ħruġ statiku  
It-tagħmir għandu jkun ertjat  
Uża' tagħmir elettriku/ta' ventilazzjoni/ta' dawli/.../li jiflaħ għal splużjoni.  
Uża' biss għodda li ma jtajrux żnied.



**Isem il-prodott** Gear & Wire Rope Lube  
**Nr. Ta' Ref.:** UDS000618\_24\_20160331 (MT)

**Data li saret:** 31.03.16 Version : 1.0  
**Jiehu post:** UDS000618\_20141212

Tiñux in-nifs ta' l-arjusoli jew fwar.  
 Assigura ventilazzjoni adegwata  
 Evita l-kuntatt mal-ġilda u l-ġhajnejn.  
 Añsel sewwa wara l-użu  
 Ilbes ingwanti protettivi/ilbies protettiv/protezzjoni għall-ġhajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.

## 7.2. Il-kundizzjonijiet għal hażna bla periklu, inkluża kwalunkwe inkompatibilità

Kontenitur pressurised:protett n  
 Żomm 'il bogħod mit-fal

## 7.3. L-użu/użi finali speċifiku/speċifiċi

Lubrikanti

## TAQSIMA 8: Il-kontrolli tal-esponiment/il-protezzjoni personali

### 8.1. Il-parametri ta' kontroll

Limiti ta' espożizzjoni :

Ingredjent perikoluż	CAS-nr	metodu	
<b>Limiti ta' espożizzjoni stabbiliti mill-UE</b>			
xylene	1330-20-7	TWA	50 ppm
		STEL	100 ppm

### 8.2. Il-kontrolli ta' esponiment

<b>Proċeduri ta' kontroll</b>	Assigura ventilazzjoni adegwata Żomm 'il bogħod mis-sħana jew sorsi ta' qbid Hu miżuri ta' prekawzjoni kontra ħruġ statiku
<b>Protezzjoni personali :</b>	Hu prekawzzjonijiet biex jiġi evitat kuntatt mal-ġilda u l-ġhajnejn meta wieħed ikun qiegħed juża l-oġġett. In all cases handle and use the product in accordance with good industrial hygiene practices.
<b>nifs 'il ġewwa</b>	Assigura ventilazzjoni adegwata F'każ ta' ventilazzjoni nieqsa, ilbes tagħmir tal-apposta respiratorju.
recommended respiratory protection:	Respiratur li jippurifika l-arja mgħammar b'kontenitur issiġillat ta' ġass/fwar organiku (tip A)
<b>idejn u ġilda :</b>	Ilbes ingwanti protettivi apposta Use a reusable glove with a minimum breakthrough time of 30 minutes. The breakthrough time of the glove should be longer than the total duration of product use. If work lasts longer than the breakthrough time, gloves should be changed part-way through.
Recommended gloves:	(nitrile)
<b>għajnejn :</b>	Ilbes gogils tas-saħħa.
<b>Il-kontrolli ta' esponiment ambjentali:</b>	Evita r-rilaxx fl-ambjent. Iġbor it-tixrid.



Isem il-prodott Gear & Wire Rope Lube  
Nr. Ta' Ref.: UDS000618\_24\_20160331 (MT)

Data li saret: 31.03.16 Version : 1.0  
Jiehu post: UDS000618\_20141212

## TAQSIMA 9: Il-proprjetajiet fiżiċi u kimiċi

### 9.1. L-informazzjoni dwar proprjetajiet fiżiċi u kimiċi bażiċi

(għall-ajrusoli mingħajr propellant)

<b>Apparenza : stat fiżiku :</b>	Propan/butanu likwidu propellat.
<b>kulur :</b>	Iswed.
<b>riġa :</b>	Riġa karatteristika.
<b>pH :</b>	Mhux applikabbli.
<b>It-temperatura li jagħli/klassifika :</b>	94 °C
<b>Il-flash point :</b>	- 4 °C
<b>Rata ta' evaporazzjoni</b>	Mhux disponibbli.
<b>Limiti ta' splużjoni : limitu ta' fuq :</b>	9.4 %
<b>limitu ta' taħt :</b>	0.9 %
<b>Pressjoni ta' fwar :</b>	Mhux disponibbli.
<b>Densità relattiva :</b>	0.862 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C).
<b>Solubilità fl-ilma :</b>	Ma jinħalx fl-ilma
<b>Jaqbad waħdu :</b>	> 200 °C
<b>Viskosità :</b>	Mhux disponibbli.

### 9.2. L-informazzjoni l-oħra

## TAQSIMA 10: L-istabilità u r-reattività

### 10.1. Ir-reattività

M'hemmx reazzjonijiet perikolużi magħrufa jekk użat għall-iskop tiegħu

### 10.2. L-istabilità kimika

Stabbli

### 10.3. Il-possibilità ta' reazzjonijiet ta' periklu

M'hemmx reazzjonijiet perikolużi magħrufa jekk użat għall-iskop tiegħu

### 10.4. Il-kundizzjonijiet li jridu jiġu evitati

Evita li ssaħħan iżżejjed

### 10.5. Il-materjali inkompatibbli

Aġent ossidu qawwi

### 10.6. Il-prodotti perikolużi ta' dekompożizzjoni



**CRC Industries Europe bvba**

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – [www.crcind.com](http://www.crcind.com)

**Isem il-prodott** Gear & Wire Rope Lube  
**Nr. Ta' Ref.:** UDS000618\_24\_20160331 (MT)**Data li saret:** 31.03.16 Version : 1.0  
**Jiehu post:** UDS000618\_20141212

CO, CO2

**TAQSIMA 11: L-informazzjoni tossikoloġika****11.1. L-informazzjoni dwar effetti tossikoloġiċi****Information on likely routes of exposure:**

<b>Nifs 'il ġewwa :</b>	Nifs 'il ġewwa ta' fwar solvanti jista' iwassal għan-nawsea, uġieġ ta' ras u stordament
<b>Inġestjoni :</b>	Wara li tirrimetti il-prodott li tkun blajt l-aspirazzjoni għall-pulmun hija possibbli. Is-solventi jistgħu jwasslu għal-pnewmonja kemikali.
<b>Kuntatt mal-ġilda :</b>	Irritanti għall-ġilda
<b>Kuntatt ma' l-għajn :</b>	Jista' jikkawża l-irritazzjoni.

**Data tossikoloġika :**

<b>Ingredjent perikoluż</b>	<b>CAS-nr</b>	<b>metodu</b>	
Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy	64742-82-1	ġurdien orali LD50	> 2000 mg/kg
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclic	-	ġurdien orali LD50	> 5000 mg/kg
		ġurdien inhal. LD50	> 20 mg/l
		ġurdien derm. LD50	> 2000 mg/kg

**TAQSIMA 12: L-informazzjoni ekoloġika****12.1. It-tossiċità**

Perikoluż għall-ambjent akwatiku, kroniku kategorija 3  
Jagħmel ħsara lill-organizmi akwatiċi b'mod li jhalli effetti dejjiema.

**Dejta ekotossikoloġika:**

<b>Ingredjent perikoluż</b>	<b>CAS-nr</b>	<b>metodu</b>	
Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy	64742-82-1	alka IC50	1 - 10 mg/l
		ħut LC50	10 - 100 mg/l
		EC50 daphnia	10 - 100 mg/l
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclic	-	alka IC50	10-30 mg/l
		ħut LC50	> 10 mg/l
		EC50 daphnia	3 mg/l

**12.2. Il-persistenza u d-degradabilità**

M'hemmx informazzjoni



**Isem il-prodott** Gear & Wire Rope Lube  
**Nr. Ta' Ref.:** UDS000618\_24\_20160331 (MT)

**Data li saret:** 31.03.16 Version : 1.0  
**Jiehu post:** UDS000618\_20141212

### 12.3. Il-potenzjal bijoakkumulattiv

M'hemmx informazzjoni

### 12.4. Il-mobilità fil-ħamrija

Ma jinħalx fl-ilma

### 12.5. Ir-riżultati tal-valutazzjoni PBT u vPvB

M'hemmx informazzjoni

### 12.6. L-effetti l-oħra ta' ħsara

M'hemmx informazzjoni

## TAQSIMA 13: Il-kunsiderazzjonijiet ta' rimi

### 13.1. Il-metodi ta' trattament tal-iskart

**Prodott :** Dan il-materjal u l-kontenitur tiegħu jridu jintremew b'mod sigur. Tbattalx fid-dranagg jew l-ambjent, eħles f'post li huwa awtorizzat sabiex jingabar l-iskart

**Pakkiġġjar ikkontaminat :** Ir-rimi għandu jkun skond il-lieġislazzjoni lokali, ta' l-istat jew nazzjonali

## TAQSIMA 14: L-informazzjoni dwar it-trasport

### 14.1. In-numru tan-NU:

Numru-NU : 1950

### 14.2. L-isem preċiż ta' trasbord tan-NU

Proper shipping name: AEROSOLS

### 14.3. Il-klassi(jiet) tal-Periklu tat-Trasport

Klassi: 2.1  
ADR/RID - Kodiċi ta' klassifikazzjoni: 5F

### 14.4. Il-grupp ta' imballaġġ,

Packing group: mhux applikabbli

### 14.5. Il-perikli ambjentali

ADR/RID - Ambjentalment Le



**Isem il-prodott** Gear & Wire Rope Lube  
**Nr. Ta' Ref.:** UDS000618\_24\_20160331 (MT)**Data li saret:** 31.03.16 Version : 1.0  
**Jiehu post:** UDS000618\_20141212

perikoluż:

IMDG - Tniġġis tal-baħar: No

IATA/ICAO - Ambjentalment Le

perikoluż:

**14.6. Il-prekawzjonijiet speċjali għall-utent**ADR/RID - Kodiċi tal-mini: (D)  
IMDG - Ems: F-D, S-U  
IATA/ICAO - PAX: 203  
IATA/ICAO - CAO: 203**14.7. It-trasport fil-massa skont l-Anness II ta' MARPOL 73/78 u l-Kodiċi IBC**

Mhux applikabbli.

**TAQSIMA 15: L-informazzjoni regolatorja****15.1. Ir-regolamenti/leġiżlazzjoni tas-sigurtà, is-saħħa u l-ambjent speċifiċi għas-sustanza jew it-taħlita**

L-Iskeda tad-Dejta dwar is-Sigurtà hija kkompilata skont ir-rekwiżiti Ewropej kurrenti.  
Dir. 2013/10/UE, 2008/47/KE li temenda d-Direttiva 75/324/KEE dwar id-dispensuri tal-ajrusols.  
Direttiva UE 99/45/KE  
Regolament (KE) Nru 1272/2008  
Ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (REACH)

**15.2. Il-Valutazzjoni tas-Sigurtà Kimika**

Ebda informazzjoni mhi disponibbli

**TAQSIMA 16: L-informazzjoni l-oħra**

\*Spjegazzjoni ta' frazi ta' riskju: R10: Jieħu n-nar.  
R11: Jieħu n-nar malajr.  
R12 : Jieħu n-nar malajr ħafna.  
R38: Jirrita l-ġilda.  
R65: Jagħmel ħsara: jista' jikkaguna ħsara lill-pulmuni jekk jinbela'.  
R66: Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaguna nxif jew qsim tal-ġilda.  
R67: Ix-xamm tal-fwar jista' jikkaguna ħedla ta' ngħas u sturdamenti.  
R20/21: Jagħmel ħsara meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.  
R48/20: Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm.  
R51/53: Tossiku għal organiżmi akwatici; jista' jikkaguna effetti ħżiena għat-tul fl-ambjent akwaticu.

\*Dikjarazzjoni ta' Periklu H220 : Gass li jaqbad malajr ħafna.  
H225 : Likwidu u fwar li jaqbdu malajr ħafna.  
H226 : Likwidu u fwar li jaqbdu.  
H280 : Fih gass taħt pressjoni; jista' jisplodi jekk jissaħħan.  
H304 : Jista' jkun fatali jekk jinbela' u jidħol fil-pajpijiet tan-nifs.  
H312 : Jagħmel il-ħsara meta jmiss mal-ġilda.



**Isem il-prodott** Gear & Wire Rope Lube

**Data li saret:**

31.03.16 Version : 1.0

**Nr. Ta' Ref.:** UDS000618\_24\_20160331 (MT)

**Jiehu post:**

UDS000618\_20141212

H315 : Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda.

H332 : Jagħmel il-ħsara jekk jinxtamm.

H336 : Jista' jikkawża ħedla jew sturdament.

H372 : Jikkawża ħsara lill-organi minħabba espożizzjoni fit-tul jew ripetuta .

H411 : Tossiku għall-organiżmi akwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.

Dan il-prodott għandu jinżamm, jiġi ttrattat u użat skond prattiki tajba ta'igjene industrijali u f'konformità ma' kwalunke regolament legali. L-informazzjoni miżmuma hawn hija bbażata fuq l-istat preżenti ta' l-għerf tagħna u l-iskop tagħha hija li tispjega il-prodotti tagħna mil-lat tal-ħtiġijiet ta' sigurtà. Ma tiggarrantixxi l-ebda sustanzi speċjali. Minbarra kwalunkwe negozjar ġust għal skopijiet ta' studju, riċerka u analiżi mill-ġdid tas-saħħa, sigurtà u riskji ambjentali, l-ebda parti minn dan id-dokumenti ma jistgħu jiġu kkupjati minn kwalunkwe proċess mingħajr il-permess bil-miktub mingħand is-CRC.

