

Название  
продукта : KONTAKT 60

Дата создания: 12.08.16 Version : 3.1

Справ. №: BDS000534\_21\_20160812 (RU)

Заменяет: BDS000534\_20151221

**РАЗДЕЛ 1: Обозначение продукта и название компании****1.1. Название продукта**KONTAKT 60  
Аэрозоль**1.2. Области применения вещества или смеси**

Очистители - прецизионное оборудование

**1.3. Подробная информация о поставщике паспорта безопасности**CRC Industries Europe bvba  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgium  
Tel.: +32(0)52/45.60.11  
Fax.: +32(0)52/45.00.34  
E-mail : hse@crcind.com

| Филиалы                            |                                                                            | Tel                  | Fax              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| CRC Industries Finland Oy          | Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja                                          | +358/(19)32.921      |                  |
| CRC Industries France              | 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex                    | 01.34.11.20.00       | 01.34.11.09.96   |
| CRC Industries<br>Deutschland GmbH | S?dring 9, D-76473 Iffezheim                                               | (07229) 303 0        | (07229)30 32 66  |
| CRC INDUSTRIES IBERIA<br>S.L.U.    | GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE<br>HONTORIA, 40195 SEGOVIA | 0034/921.427.546     | 0034/921.436.270 |
| CRC Industries Sweden              | Laxfiskev?gen 16, 433 38 Partille                                          | 0046/31 706 84<br>80 | 0046/31 27 39 91 |

**1.4. Номер телефона при несчастных случаях**

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)

**РАЗДЕЛ 2: Идентификация факторов опасности****2.1. Классификация вещества или смеси**

Классификация в соответствии с Директивой EC №1272/2008

Физическое состояние: Аэрозоли, Категория 1



|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | KONTAKT 60                 | Дата создания: | 12.08.16 Version : 3.1 |
| Справ. №:           | BDS000534_21_20160812 (RU) | Заменяет:      | BDS000534_20151221     |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Состояние здоровья: | Чрезвычайно легковоспламеняющаяся аэрозоль.<br>Герметичный контейнер: При нагревании возможен взрыв.<br>Поражение/раздражение кожи, Категория 2<br>Вызывает раздражение кожи.<br>Серьезное повреждение глаз/раздражение глаз, Категория 2<br>Вызывает серьезное раздражение глаз.<br>Избирательная токсичность, направленная на органы-мишени - однократное воздействие, Категория 3<br>Может вызывать сонливость или головокружение. |
| Окружающая среда :  | Опасно для водной среды, хроническая токсичность, Категория 3<br>Вредно для водной флоры и фауны с долговременными последствиями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 2.2. Элементы этикетки

### Маркировка в соответствии с Директивой EC №1272/2008

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Идентификационный код продукта:        | Содержит:<br>углеводороды<br>пропан-2-ol; isopropyl alcohol ;isopropanol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Пиктограммы аварийных ситуаций:        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Сигнальное слово:                      | Опасно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Сообщения об аварийных ситуациях:      | H222 : Чрезвычайно легковоспламеняющаяся аэрозоль.<br>H229 : Герметичный контейнер: При нагревании возможен взрыв.<br>H315 : Вызывает раздражение кожи.<br>H319 : Вызывает серьезное раздражение глаз.<br>H336 : Может вызывать сонливость или головокружение.<br>H412 : Вредно для водной флоры и фауны с долговременными последствиями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Предупреждающие сообщения:             | P102 : Хранить в недоступном для детей месте.<br>P210 : Беречь от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Не курить.<br>P211 : Не распылять на источники открытого пламени или другие источники воспламенения.<br>P251 : Не делать отверстий и не сжигать даже после использования.<br>P261 : Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/аэрозолей.<br>P271 : Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.<br>P410/412 : Беречь от солнечных лучей. Предохранять от нагревания выше плюс 50°C/122°F.<br>P501-2 : Утилизация содержимого/контейнера в официальном месте сбора отходов. |
| Дополнительная информация по аварийным | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Название продукта : KONTAKT 60

Дата создания: 12.08.16 Version : 3.1

Справ. №: BDS000534\_21\_20160812 (RU)

Заменяет: BDS000534\_20151221

ситуациям:

**2.3. Другие опасности**

Нет

**РАЗДЕЛ 3: Состав и информация о компонентах****3.1. Вещества**

не применим.

**3.2. Смеси**

| Опасный ингредиент                                    | Регистрационный номер | Номер CAS  | EC-nr     | w/w % | Класс и категория опасности                                            | Краткая характеристика опасности | Примечания |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| propan-2-ol; isopropyl alcohol ;isopropanol           | 01-2119457558-25      | 67-63-0    | 200-661-7 | 25-50 | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3                                  | H225,H319,H336                   | B          |
| Углеводороды, C6-C7, н-алканы, изоалканы, циклические | 01-2119475514-35      | 64742-49-0 | 921-024-6 | <25   | Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2 | H225,H315,H336,H304,H411         | B          |
| butan-2-ol                                            | 01-2119475146-36      | 78-92-2    | 201-158-5 | <20   | Flam. Liq. 3, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT SE 3                       | H226,H319,H335,H336              | B          |
| white mineral oil (petroleum)                         | 01-2119487078-27      | 8042-47-5  | 232-455-8 | 5-10  |                                                                        | -                                | B          |
| carbon dioxide                                        | -                     | 124-38-9   | 204-696-9 | 1-5   | Press. Gas                                                             | H280                             | A,G        |

**Explanation notes**

A : вещество, использование которого ограничено на общем рабочем месте

B : вещество, использование которого ограничено на рабочем месте, как установлено в стране

G : exempted from the obligation to register in accordance with art.2(7)of REACH Regulation No 1907/2006

(\* Разъяснение фраз риска: смотри главу 16)

**РАЗДЕЛ 4: Меры по оказанию первой помощи****4.1. Описание мер по оказанию первой помощи**

Попадание в глаза :

ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Тщательно промыть водой в течение нескольких минут. Если несложно, снять контактные линзы, если имеются. Продолжить промывание глаз.  
Если раздражение глаз не проходит: Обратитесь за медицинской помощью/консультацией.



|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | KONTAKT 60                 | Дата создания: | 12.08.16 Version : 3.1 |
| Справ. №:           | BDS000534_21_20160812 (RU) | Заменяет:      | BDS000534_20151221     |

|                     |                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Попадание на кожу : | Снять загрязненную одежду и выстирать перед повторным использованием.<br>ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.<br>При раздражении кожи: Обратитесь за медицинской помощью/консультацией.    |
| Вдыхание :          | ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.<br>При плохом самочувствии обратитесь в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту. |
| Проглатывание :     | При проглатывании не вызывать рвоту из-за риска всасывания в легкие.<br>При подозрении во всасывании немедленно обратиться к врачу                                                                                     |

#### 4.2. Наиболее важные симптомы и последствия, острые и замедленные

|                     |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вдыхание :          | Чрезмерное вдыхание паров растворителя может вызвать тошноту, головные боли и головокружение                                                                                    |
| Проглатывание :     | После срыгивания проглоченного продукта возможно всасывание в легкие. Растворители могут вызвать химическую пневмонию.<br>Симптомы: боль в горле, боль в животе, тошнота, рвота |
| Попадание на кожу : | Вызывает раздражение кожи<br>Симптомы: покраснение кожи и боль                                                                                                                  |
| Попадание в глаза : | Вызывает раздражение глаз<br>Симптомы: покраснение кожи и боль, нарушение зрения                                                                                                |

#### 4.3. Оказание первой медицинской помощи и особенности лечения

|                  |                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие указания : | При плохом самочувствии необходимо обратиться к врачу (по возможности, показать этикетку)<br>При сохранении симптомов всегда вызывать врача |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### РАЗДЕЛ 5: Противопожарные мероприятия

#### 5.1. Средства пожаротушения

пена, двуокись углерода или сухой реагент

#### 5.2. Особые опасности, исходящие от вещества или смеси

Аэрозоли могут взрываться при нагревании свыше 50°C  
Образует опасные продукты разложения  
CO, CO2

#### 5.3. Советы для пожарных

Хранить контейнер(ы), подверженный(ые) загоранию, в охлажденном состоянии, разбрызгиванием воды



|                            |                            |                       |                        |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Название продукта :</b> | KONTAKT 60                 | <b>Дата создания:</b> | 12.08.16 Version : 3.1 |
| <b>Справ. №:</b>           | BDS000534_21_20160812 (RU) | <b>Заменяет:</b>      | BDS000534_20151221     |

При пожаре не вдыхать пары

## **РАЗДЕЛ 6: Меры при случайном попадании во внешнюю среду**

### **6.1. Меры личной безопасности, средства защиты и процедуры при чрезвычайных ситуациях**

Перекрыть все источники воспламенения  
Обеспечить надлежащую вентиляцию  
Надеть соответствующую защитную одежду и перчатки.

### **6.2. Меры по защите окружающей среды**

Не допускать попадания в общественную канализацию и водоемы  
Если загрязненная вода достигнет дренажных систем или водостоков, незамедлительно информировать об этом соответствующий полномочный орган

### **6.3. Методы и материалы для локализации и очистки**

Впитать разлитую жидкость подходящим инертным материалом  
Поместить в соответствующий контейнер  
Данный материал и/или его контейнер должны удаляться как опасные отходы.

### **6.4. Ссылка на другие разделы**

Дополнительная информация содержится в разделе 8.

## **РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение**

### **7.2. Условия безопасного хранения, включая любую несовместимость**

Хранить вдали от источников тепла и источников возгорания  
Принять меры предосторожности против статических разрядов  
Оборудование должно быть заземлено.  
Использовать взрывоустойчивое электрическое/вентиляционное/осветительное/... /оборудование.  
Использовать только взрывобезопасные инструменты.  
Не вдыхать аэрозоли и пары.  
Обеспечить надлежащую вентиляцию  
Избегать контакта с кожей и глазами.  
Тщательно вымыть руки после использования  
Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.  
Нужно иметь в наличии емкости для промывки глаз

### **7.2. Условия безопасного хранения, включая любую несовместимость**

Герметичный контейнер: защищать от прямого солнечного света и не подвергать воздействию температур выше 50°C.



|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | KONTAKT 60                 | Дата создания: | 12.08.16 Version : 3.1 |
| Справ. №:           | BDS000534_21_20160812 (RU) | Заменяет:      | BDS000534_20151221     |

Хранить в недоступном для детей месте.

### 7.3. Характерное использование

Очистители - прецизионное оборудование

## РАЗДЕЛ 8: Контроль уровня воздействия / средства индивидуальной защиты

### 8.1. Параметры контроля

Допустимые пределы воздействия :

| Опасный ингредиент                               | Номер CAS | метод |            |
|--------------------------------------------------|-----------|-------|------------|
| Допустимые пределы воздействия, установленные ЕС |           |       |            |
| carbon dioxide                                   | 124-38-9  | CB3   | 9000 mg/m3 |
|                                                  |           | ПКВ   | 1800 mg/m3 |
| propan-2-ol; isopropyl alcohol ;isopropanol      | 67-63-0   | CB3   | 400 ppm    |
|                                                  |           | ПКВ   | 500 ppm    |

### 8.2. Контроль опасного воздействия

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Технические средства контроля :</b>  | Обеспечить надлежащую вентиляцию<br>Хранить вдали от источников тепла и источников возгорания<br>Принять меры предосторожности против статических разрядов                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Средства личной защиты :</b>         | Принять меры предосторожности, чтобы избежать контакта с кожей и глазами при использовании продукта<br>Обеспечить надлежащую вентиляцию<br>При обращении и работе с веществом следует придерживаться общих правил надлежащей промышленной гигиены.                                                                                                                                                         |
| <b>дыхание:</b>                         | В условиях недостаточной вентиляции надеть соответствующие средства защиты органов дыхания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| рекомендованная защита органов дыхания: | Респиратор с очисткой воздуха, оснащенный органическим фильтрующим элементом для поглощения газов/испарений (тип AX)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>руки и кожа:</b>                     | Надеть подходящие защитные перчатки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Рекомендованные перчатки:               | (нитрил)<br>Время прорыва перчатки должно превышать общую продолжительность использования продукта. Если продолжительность работ превышает время прорыва, перчатки следует менять по ходу выполнения работ.<br>Производитель перчаток может помочь подобрать нужный материал перчаток и времена прорыва в зависимости от количества и продолжительности использования, а также риска контакта с продуктом. |
| <b>глаза:</b>                           | Надеть защитные очки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Защита окружающей среды:</b>         | Избегать попадания в окружающую среду.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | KONTAKT 60                 | Дата создания: | 12.08.16 Version : 3.1 |
| Справ. №:           | BDS000534_21_20160812 (RU) | Заменяет:      | BDS000534_20151221     |

Собрать пролившееся или рассыпавшееся вещество.

## РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

(для аэрозолей без пропеллента)

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Внешний вид: физическое состояние: | жидкий CO2 под давлением. |
| цвет:                              | красный.                  |
| запах:                             | Растворитель.             |
| pH :                               | не применим.              |
| Температура/интервал кипения :     | нет данных.               |
| Температура вспышки :              | < 0 °C (закрытый тигель)  |
| Интенсивность испарения :          | нет данных.               |
| Взрывные пределы : верхний предел: | нет данных.               |
| нижний предел:                     | нет данных.               |
| Давление паров :                   | нет данных.               |
| Относительная плотность :          | 0.76 g/cm3 (@ 20°C).      |
| Растворимость в воде :             | Смешивается с водой       |
| Самовозгорание :                   | > 200 °C                  |
| Вязкость :                         | не применим.              |

### 9.2. Другая информация

ЛОВ: 640 g/l

## РАЗДЕЛ 10: Устойчивость и реактивность

### 10.1. Реактивность

Не известно опасных реакций при использовании по назначению

### 10.2. Химическая стабильность

Стабильный

### 10.3. Возможность опасных реакций

Не известно опасных реакций при использовании по назначению

### 10.4. Условия, которые необходимо избегать



|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | KONTAKT 60                 | Дата создания: | 12.08.16 Version : 3.1 |
| Справ. №:           | BDS000534_21_20160812 (RU) | Заменяет:      | BDS000534_20151221     |

Избегать перегрева

#### 10.5. Несовместимые материалы

Сильный окислитель

#### 10.6. Опасные продукты разложения

CO, CO2

### РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация

#### 11.1. Информация о токсикологических эффектах

|                                                                          |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| острая токсичность:                                                      | исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены |
| повреждение / раздражение кожи:                                          | Вызывает раздражение кожи.                                     |
| серьезное повреждение / раздражение глаз:                                | Вызывает серьезное раздражение глаз.                           |
| респираторная или кожная сенсibilизация:                                 | исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены |
| мутагенность зародышевых клеток:                                         | исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены |
| канцерогенность:                                                         | исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены |
| репродуктивная токсичность:                                              | исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены |
| Избирательная токсичность на органы-мишени при однократном воздействии:  | Может вызывать сонливость или головокружение.                  |
| Избирательная токсичность на органы-мишени при многократном воздействии: | исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены |

#### Сведение о возможных путях воздействия:

|                     |                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вдыхание :          | Вдыхание паров растворителя может привести к тошноте, головным болям и головокружению                                  |
| Проглатывание :     | После срыгивания проглоченного продукта возможно всасывание в легкие. Растворители могут вызвать химическую пневмонию. |
| Попадание на кожу : | Вызывает раздражение кожи                                                                                              |
| Попадание в глаза : | Вызывает раздражение глаз                                                                                              |

#### Токсикологические данные :

| Опасный ингредиент | Номер CAS | метод |
|--------------------|-----------|-------|
|--------------------|-----------|-------|



Название  
продукта : KONTAKT 60

Дата создания: 12.08.16 Version : 3.1

Справ. №: BDS000534\_21\_20160812 (RU)

Заменяет: BDS000534\_20151221

|                                                       |            |                                          |               |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|
| propan-2-ol; isopropyl alcohol ;isopropanol           | 67-63-0    | Оральная токсичность для крыс LD50       | 5840 mg/kg    |
|                                                       |            | Токсичность при вдыхании для крыс LC50   | > 25000 mg/l  |
|                                                       |            | Дермальная токсичность для кроликов LD50 | 13900 mg/kg   |
| butan-2-ol                                            | 78-92-2    | Оральная токсичность для крыс LD50       | > 2000 mg/kg  |
|                                                       |            | Дермальная токсичность для кроликов LD50 | > 2000 mg/kg  |
| white mineral oil (petroleum)                         | 8042-47-5  | Оральная токсичность для крыс LD50       | > 5000 mg/kg  |
|                                                       |            | Токсичность при вдыхании для крыс LC50   | > 5 mg/l      |
|                                                       |            | Дермальная токсичность для кроликов LD50 | > 2000 mg/kg  |
| Углеводороды, C6-C7, n-алканы, изоалканы, циклические | 64742-49-0 | Оральная токсичность для крыс LD50       | > 5000 mg/kg  |
|                                                       |            | Токсичность при вдыхании для крыс LC50   | > 25000 mg/m3 |
|                                                       |            | Дермальная токсичность для крыс LD50     | > 2000 mg/kg  |

## РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация

### 12.1. Токсичность

Опасно для водной среды, хроническая токсичность, Категория 3  
Вредно для водной флоры и фауны с долговременными последствиями.

#### Экотоксикологические данные:

| Опасный ингредиент                                    | Номер CAS  | метод                           |           |
|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------|
| propan-2-ol; isopropyl alcohol ;isopropanol           | 67-63-0    | Токсичность для водорослей IC50 | 1000 mg/l |
|                                                       |            | Токсичность для рыб LC50        | 9640 mg/l |
|                                                       |            | EC50 daphnia                    | 9714 mg/l |
| butan-2-ol                                            | 78-92-2    | Токсичность для водорослей IC50 | 2029 mg/l |
|                                                       |            | Токсичность для рыб LC50        | 2993 mg/l |
|                                                       |            | EC50 daphnia                    | 308 mg/l  |
| Углеводороды, C6-C7, n-алканы, изоалканы, циклические | 64742-49-0 | Токсичность для рыб LC50        | > 10 mg/l |
|                                                       |            | EC50 daphnia                    | 3 mg/l    |

### 12.2. Стойкость и распад

Нет экспериментальных данных

### 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Нет экспериментальных данных

### 12.4. Мобильность в почве



|                            |                            |                       |                        |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Название продукта :</b> | KONTAKT 60                 | <b>Дата создания:</b> | 12.08.16 Version : 3.1 |
| <b>Справ. №:</b>           | BDS000534_21_20160812 (RU) | <b>Заменяет:</b>      | BDS000534_20151221     |

Нет экспериментальных данных

**12.5. Результаты оценки PBT и vPvB**

Нет информации

**12.6. Другие побочные эффекты**

ПГП (потенциал глобального потепления): .0427

**РАЗДЕЛ 13: Утилизация****13.1. Методы утилизации отходов**

**Продукт :** Данный материал и его контейнер нужно удалять безопасным способом.  
Не выбрасывать в канализацию или окружающую среду, удалять в разрешенном пункте сбора отходов..

**Национальные нормативы :** Утилизация должна осуществляться в соответствии с местным, государственным или национальным законодательством

**РАЗДЕЛ 14: Транспортировка****14.1. Номер ООН**

Номер ООН : 1950

**14.2. Техническое название опасного вещества ООН**

Надлежащее отгрузочное наименование: AEROSOLS

**14.3. Транспортный класс(-ы) опасности**

Класс: 2.1

Европейское соглашение о перевозке опасных грузов/Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам - Код классификации: 5F

**14.4. Группа упаковки**

|                     |                            |                |                        |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | KONTAKT 60                 | Дата создания: | 12.08.16 Version : 3.1 |
| Справ. №:           | BDS000534_21_20160812 (RU) | Заменяет:      | BDS000534_20151221     |

Группа упаковки: ..... не применимо

#### 14.5. Опасность для окружающей среды

Европейское соглашение о перевозке опасных грузов/Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам - Представляют опасность для окружающей среды: Нет

IMDG - Морской загрязнитель: No

Международная ассоциация воздушного транспорта/Международная организация гражданской авиации - Представляют опасность для окружающей среды: Нет

#### 14.6. Особые меры предосторожности для потребителя

Европейское соглашение о перевозке опасных грузов/Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам - Код ограничения проезда через туннели: (D)

IMDG - Ems: F-D, S-U

IATA/ICAO - PAX: 203

IATA/ICAO - CAO: 203

#### 14.7. Транспортировка емкостей в соответствии с Приложением II Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов и Кодексом IBC (Международный Строительный Кодекс)

не применим.

### РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация

#### 15.1. Безопасность, здоровье и охрана окружающей среды / законодательства, определенные для данного вещества или смеси

Паспорт безопасности вещества составлен в соответствии с действующими европейскими нормами. Поправка 2013/10/EU, 2008/47/EC к директиве 75/324/EEC, касающейся аэрозольных распылителей. Директива EC №1907/2006 (Регистрация, оценка, разрешение и ограничение оборота химических веществ)



|                            |                            |                       |                        |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Название продукта :</b> | KONTAKT 60                 | <b>Дата создания:</b> | 12.08.16 Version : 3.1 |
| <b>Справ. №:</b>           | BDS000534_21_20160812 (RU) | <b>Заменяет:</b>      | BDS000534_20151221     |

Директива EC №1272/2008

**15.2. Оценка химической безопасности**

Информация отсутствует

**РАЗДЕЛ 16: Прочая информация**

\*Пояснения кратких характеристик опасности:

- : -

H225 : Легковоспламеняющиеся жидкость и пар.

H226 : Воспламеняющиеся жидкость и пар.

H280 : Содержит газ под давлением; при нагревании возможен взрыв.

H304 : Может быть смертельно при проглатывании или попадании в дыхательные пути.

H315 : Вызывает раздражение кожи.

H319 : Вызывает серьезное раздражение глаз.

H335 : Может вызвать респираторное раздражение.

H336 : Может вызывать сонливость или головокружение.

H411 : Токсично для водной флоры и фауны с долговременными последствиями.

Этот продукт следует хранить, транспортировать и использовать согласно рекомендуемым нормам промышленной гигиены и в соответствии с любыми правовыми предписаниями. Содержащаяся здесь информация основана на текущем состоянии наших знаний и служит для описания наших продуктов с точки зрения требований безопасности. Она не гарантирует никаких специальных свойств. Помимо любого добросовестного использования в целях изучения, исследования и анализа рисков для здоровья, безопасности и окружающей среды, не допускается копирование никакой части этих документов любым способом без письменного разрешения от CRC.

