

Название
продукта : KONTAKT 60

Дата создания: 29.06.17 Version : 3.2

Справ. №: BDS000534_21_20170629 (RU)

Заменяет: BDS000534_20160812

РАЗДЕЛ 1: Обозначение продукта и название компании**1.1. Название продукта****KONTAKT 60**
Аэрозоль**1.2. Области применения вещества или смеси**

Очистители - прецизионное оборудование

1.3. Подробная информация о поставщике паспорта безопасности**CRC Industries Europe bvba**
Touwslagerstraat 1
9240 Zele
Belgium
Tel.: +32(0)52/45.60.11
Fax.: +32(0)52/45.00.34
E-mail : hse@crcind.com

| Филиалы | | Tel | Fax |
|---------------------------------|---|-------------------|------------------|
| CRC Industries Finland Oy | Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja | +358/(19)32.921 | |
| CRC Industries France | 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex | 01.34.11.20.00 | 01.34.11.09.96 |
| CRC Industries Deutschland GmbH | S?dring 9, D-76473 Iffezheim | (07229) 303 0 | (07229)30 32 66 |
| CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U. | GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA | 0034/921.427.546 | 0034/921.436.270 |
| CRC Industries Sweden | Laxfiskev?gen 16, 433 38 Partille | 0046/31 706 84 80 | 0046/31 27 39 91 |

1.4. Номер телефона при несчастных случаях

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)

РАЗДЕЛ 2: Идентификация факторов опасности**2.1. Классификация вещества или смеси****Классификация в соответствии с Директивой EC №1272/2008**

Физическое состояние: Аэрозоли, Категория 1





| | | | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| Название продукта : | KONTAKT 60 | Дата создания: | 29.06.17 Version : 3.2 |
| Справ. №: | BDS000534_21_20170629 (RU) | Заменяет: | BDS000534_20160812 |

| | |
|---|---|
| | Чрезвычайно легковоспламеняющаяся аэрозоль. Герметичный контейнер: При нагревании возможен взрыв. |
| Классификация на основе испытаний. | |
| Состояние здоровья: | Поражение/раздражение кожи, Категория 2 Вызывает раздражение кожи. Серьезное повреждение глаз/раздражение глаз, Категория 2 Вызывает серьезное раздражение глаз. Избирательная токсичность, направленная на органы-мишени - однократное воздействие, Категория 3 Может вызывать сонливость или головокружение. |
| Classification based on calculation method. | |
| Окружающая среда : | Опасно для водной среды, хроническая токсичность, Категория 3 Вредно для водной флоры и фауны с долговременными последствиями. |
| Classification based on calculation method. | |

2.2. Элементы этикетки

Маркировка в соответствии с Директивой EC №1272/2008

| | |
|--|---|
| Идентификационный код продукта: | Содержит: углеводороды пропан-2-ol; isopropyl alcohol ;isopropanol |
| Пиктограммы аварийных ситуаций: |   |
| Сигнальное слово: | Опасно |
| Сообщения об аварийных ситуациях: | H222 : Чрезвычайно легковоспламеняющаяся аэрозоль. H229 : Герметичный контейнер: При нагревании возможен взрыв. H315 : Вызывает раздражение кожи. H319 : Вызывает серьезное раздражение глаз. H336 : Может вызывать сонливость или головокружение. H412 : Вредно для водной флоры и фауны с долговременными последствиями. |
| Предупреждающие сообщения: | P102 : Хранить в недоступном для детей месте. P210 : Беречь от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Не курить. P211 : Не распылять на источники открытого пламени или другие источники воспламенения. P251 : Не делать отверстий и не сжигать даже после использования. P261 : Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/аэрозолей. P271 : Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. P410/412 : Беречь от солнечных лучей. Предохранять от нагревания выше плюс 50°C/122°F. P501-2 : Утилизация содержимого/контейнера в официальном месте |

Название продукта : KONTAKT 60
 Дата создания: 29.06.17 Version : 3.2
 Справ. №: BDS000534_21_20170629 (RU)
 Заменяет: BDS000534_20160812

сбора отходов.

Дополнительная информация по аварийным ситуациям: Нет

2.3. Другие опасности

Нет информации

РАЗДЕЛ 3: Состав и информация о компонентах

3.1. Вещества

не применим.

3.2. Смеси

| Опасный ингредиент | Регистрационный номер | Номер CAS | EC-nr | w/w % | Класс и категория опасности | Краткая характеристика опасности | Примечания |
|---|-----------------------|-----------|-------------|-------|--|----------------------------------|------------|
| propan-2-ol; isopropyl alcohol ;isopropanol | 01-2119457558-25 | 67-63-0 | 200-661-7 | 25-50 | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 | H225,H319,H336 | B |
| Углеводороды, С6-С7, n-алканы, изоалканы, циклические | 01-2119475514-35 | - | (921-024-6) | <25 | Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2 | H225,H315,H336,H304,H411 | B,Q |
| butan-2-ol | 01-2119475146-36 | 78-92-2 | 201-158-5 | <20 | Flam. Liq. 3, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT SE 3 | H226,H319,H335,H336 | B |
| white mineral oil (petroleum) | 01-2119487078-27 | 8042-47-5 | 232-455-8 | 5-10 | | - | B |
| carbon dioxide | - | 124-38-9 | 204-696-9 | 1-5 | Press. Gas | H280 | A,G |

Explanation notes

A : вещество, использование которого ограничено на общем рабочем месте

B : вещество, использование которого ограничено на рабочем месте, как установлено в стране

G : exempted from the obligation to register in accordance with art.2(7)of REACH Regulation No 1907/2006

Q : Номер CAS является только ориентировочным идентификатором, используемым за пределами ЕС для внесения в глобальный реестр.

(* Разъяснение фраз риска: смотри главу 16)

РАЗДЕЛ 4: Меры по оказанию первой помощи

4.1. Описание мер по оказанию первой помощи

Попадание в глаза :

ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Тщательно промыть водой в течение нескольких минут. Если несложно, снять контактные линзы, если имеются. Продолжить промывание глаз.



| | | | |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | KONTAKT 60 | Дата создания: | 29.06.17 Version : 3.2 |
| Справ. №: | BDS000534_21_20170629 (RU) | Заменяет: | BDS000534_20160812 |

| | |
|---------------------|--|
| Попадание на кожу : | Если раздражение глаз не проходит: Обратитесь за медицинской помощью/консультацией. Снять загрязненную одежду и выстирать перед повторным использованием. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. При раздражении кожи: Обратитесь за медицинской помощью/консультацией. |
| Вдыхание : | ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. При плохом самочувствии обратитесь в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту. |
| Проглатывание : | При проглатывании не вызывать рвоту из-за риска всасывания в легкие. При подозрении во всасывании немедленно обратиться к врачу |

4.2. Наиболее важные симптомы и последствия, острые и замедленные

| | |
|---------------------|---|
| Вдыхание : | Чрезмерное вдыхание паров растворителя может вызвать тошноту, головные боли и головокружение |
| Проглатывание : | После срыгивания проглоченного продукта возможно всасывание в легкие. Растворители могут вызвать химическую пневмонию. Симптомы: боль в горле, боль в животе, тошнота, рвота |
| Попадание на кожу : | Вызывает раздражение кожи Симптомы: покраснение кожи и боль |
| Попадание в глаза : | Вызывает раздражение глаз Симптомы: покраснение кожи и боль, нарушение зрения |

4.3. Оказание первой медицинской помощи и особенности лечения

| | |
|------------------|---|
| Общие указания : | При плохом самочувствии необходимо обратиться к врачу (по возможности, показать этикетку) При сохранении симптомов всегда вызывать врача |
|------------------|---|

РАЗДЕЛ 5: Противопожарные мероприятия

5.1. Средства пожаротушения

пена, двуокись углерода или сухой реагент
Во избежание распространения пожара запрещается использовать для тушения водяные струи.

5.2. Особые опасности, исходящие от вещества или смеси

Аэрозоли могут взрываться при нагревании свыше 50°C
Образует опасные продукты разложения
CO, CO₂

5.3. Советы для пожарных



| | | | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| Название продукта : | KONTAKT 60 | Дата создания: | 29.06.17 Version : 3.2 |
| Справ. №: | BDS000534_21_20170629 (RU) | Заменяет: | BDS000534_20160812 |

Хранить контейнер(ы), подверженный(ые) загоранию, в охлажденном состоянии, разбрызгиванием воды
При пожаре не вдыхать пары

РАЗДЕЛ 6: Меры при случайном попадании во внешнюю среду

6.1. Меры личной безопасности, средства защиты и процедуры при чрезвычайных ситуациях

Перекрыть все источники воспламенения
Обеспечить надлежащую вентиляцию
Надеть соответствующую защитную одежду и перчатки.

6.2. Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания в общественную канализацию и водоемы
Если загрязненная вода достигнет дренажных систем или водостоков, незамедлительно информировать об этом соответствующий полномочный орган

6.3. Методы и материалы для локализации и очистки

Впитать разлитую жидкость подходящим инертным материалом
Поместить в соответствующий контейнер
Данный материал и/или его контейнер должны удаляться как опасные отходы.

6.4. Ссылка на другие разделы

Дополнительная информация содержится в разделе 8.

РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение

7.2. Условия безопасного хранения, включая любую несовместимость

Хранить вдали от источников тепла и источников возгорания
Принять меры предосторожности против статических разрядов
Оборудование должно быть заземлено.
Использовать взрывоустойчивое электрическое/вентиляционное/осветительное/... /оборудование.
Использовать только взрывобезопасные инструменты.
Не вдыхать аэрозоли и пары.
Обеспечить надлежащую вентиляцию
Избегать контакта с кожей и глазами.
Тщательно вымыть руки после использования
Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.
Нужно иметь в наличии емкости для промывки глаз

7.2. Условия безопасного хранения, включая любую несовместимость



| | | | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| Название продукта : | KONTAKT 60 | Дата создания: | 29.06.17 Version : 3.2 |
| Справ. №: | BDS000534_21_20170629 (RU) | Заменяет: | BDS000534_20160812 |

Герметичный контейнер: защищать от прямого солнечного света и не подвергать воздействию температур выше 50°C.
Хранить в недоступном для детей месте.

7.3. Характерное использование

Очистители - прецизионное оборудование

РАЗДЕЛ 8: Контроль уровня воздействия / средства индивидуальной защиты

8.1. Параметры контроля

Допустимые пределы воздействия :

| Опасный ингредиент | Номер CAS | метод | |
|---|-----------|-------|------------|
| Допустимые пределы воздействия, установленные ЕС | | | |
| carbon dioxide | 124-38-9 | СВЗ | 9000 mg/m3 |
| | | ПКВ | 1800 mg/m3 |
| propan-2-ol; isopropyl alcohol ;isopropanol | 67-63-0 | СВЗ | 400 ppm |
| | | ПКВ | 500 ppm |

8.2. Контроль опасного воздействия

| | |
|---|---|
| Технические средства контроля : | Обеспечить надлежащую вентиляцию Хранить вдали от источников тепла и источников возгорания Принять меры предосторожности против статических разрядов |
| Средства личной защиты : | Принять меры предосторожности, чтобы избежать контакта с кожей и глазами при использовании продукта Обеспечить надлежащую вентиляцию При обращении и работе с веществом следует придерживаться общих правил надлежащей промышленной гигиены. |
| дыхание: | В условиях недостаточной вентиляции надеть соответствующие средства защиты органов дыхания. |
| рекомендованная защита органов дыхания: | Респиратор с очисткой воздуха, оснащенный органическим фильтрующим элементом для поглощения газов/испарений (тип AX) |
| руки и кожа: | Надеть подходящие защитные перчатки |
| Рекомендованные перчатки: | (нитрил) Время прорыва перчатки должно превышать общую продолжительность использования продукта. Если продолжительность работ превышает время прорыва, перчатки следует менять по ходу выполнения работ. Производитель перчаток может помочь подобрать нужный материал перчаток и времени прорыва в зависимости от количества и продолжительности использования, а также риска контакта с |



| | | | |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | KONTAKT 60 | Дата создания: | 29.06.17 Version : 3.2 |
| Справ. №: | BDS000534_21_20170629 (RU) | Заменяет: | BDS000534_20160812 |

| | |
|--------------------------|---|
| | продуктом. |
| глаза: | Надеть защитные очки. |
| Защита окружающей среды: | Избегать попадания в окружающую среду. Собрать пролившееся или рассыпавшееся вещество. |

РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

(для аэрозолей без пропеллента)

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Внешний вид: физическое состояние: | жидкий CO ₂ под давлением. |
| цвет: | красный. |
| запах: | Растворитель. |
| pH : | не применим. |
| Температура/интервал кипения : | нет данных. |
| Температура вспышки : | < 0 °C (закрытый тигель) |
| Интенсивность испарения : | нет данных. |
| Взрывные пределы : верхний предел: | нет данных. |
| нижний предел: | нет данных. |
| Давление паров : | нет данных. |
| Относительная плотность : | 0.76 g/cm ³ (@ 20°C). |
| Растворимость в воде : | Смешивается с водой |
| Самовозгорание : | > 200 °C |
| Вязкость : | не применим. |

9.2. Другая информация

ЛОВ: 640 g/l

РАЗДЕЛ 10: Устойчивость и реактивность

10.1. Реактивность

Не известно опасных реакций при использовании по назначению

10.2. Химическая стабильность

Стабильный

10.3. Возможность опасных реакций

Не известно опасных реакций при использовании по назначению



| | | | |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | KONTAKT 60 | Дата создания: | 29.06.17 Version : 3.2 |
| Справ. №: | BDS000534_21_20170629 (RU) | Заменяет: | BDS000534_20160812 |

10.4. Условия, которые необходимо избегать

Избегать перегрева

10.5. Несовместимые материалы

Сильный окислитель

10.6. Опасные продукты разложения

CO, CO2

РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация

11.1. Информация о токсикологических эффектах

| | |
|---|--|
| острая токсичность: | исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены |
| повреждение / раздражение кожи: | Вызывает раздражение кожи. |
| серьезное повреждение / раздражение глаз: | Вызывает серьезное раздражение глаз. |
| респираторная или кожная сенсбилизация: | исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены |
| мутагенность зародышевых клеток: | исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены |
| канцерогенность: | исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены |
| репродуктивная токсичность: | исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены |
| Избирательная токсичность на органы-мишени при однократном воздействии: | Может вызывать сонливость или головокружение. |
| Избирательная токсичность на органы-мишени при многократном воздействии: | исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены |
| опасность развития аспирационных состояний: | исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены |

Сведение о возможных путях воздействия:

| | |
|----------------------------|--|
| Вдыхание : | Вдыхание паров растворителя может привести к тошноте, головным болям и головокружению |
| Проглатывание : | После срыгивания проглоченного продукта возможно всасывание в легкие. Растворители могут вызвать химическую пневмонию. |
| Попадание на кожу : | Вызывает раздражение кожи |
| Попадание в глаза : | Вызывает раздражение глаз |

Токсикологические данные :



Название продукта : KONTAKT 60
Справ. №: BDS000534_21_20170629 (RU)

Дата создания: 29.06.17 Version : 3.2
Заменяет: BDS000534_20160812

| Опасный ингредиент | Номер CAS | метод | |
|---|-----------|--|---------------|
| пропан-2-ол; isopropyl alcohol ;isopropanol | 67-63-0 | Оральная токсичность для крыс LD50 | 5840 mg/kg |
| | | Токсичность при вдыхании для крыс LC50 | > 25000 mg/l |
| | | Дермальная токсичность для кроликов LD50 | 13900 mg/kg |
| butan-2-ol | 78-92-2 | Оральная токсичность для крыс LD50 | > 2000 mg/kg |
| | | Дермальная токсичность для кроликов LD50 | > 2000 mg/kg |
| | | Оральная токсичность для крыс LD50 | > 5000 mg/kg |
| white mineral oil (petroleum) | 8042-47-5 | Токсичность при вдыхании для крыс LC50 | > 5 mg/l |
| | | Дермальная токсичность для кроликов LD50 | > 2000 mg/kg |
| | | Оральная токсичность для крыс LD50 | > 5000 mg/kg |
| Углеводороды, С6-С7, н-алканы, изоалканы, циклические | - | Оральная токсичность для крыс LD50 | > 5000 mg/kg |
| | | Токсичность при вдыхании для крыс LC50 | > 25000 mg/m3 |
| | | Дермальная токсичность для крыс LD50 | > 2000 mg/kg |

РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация

12.1. Токсичность

Опасно для водной среды, хроническая токсичность, Категория 3
Вредно для водной флоры и фауны с долговременными последствиями.

Экотоксикологические данные:

| Опасный ингредиент | Номер CAS | метод | |
|---|-----------|---------------------------------|-----------|
| пропан-2-ол; isopropyl alcohol ;isopropanol | 67-63-0 | Токсичность для водорослей IC50 | 1000 mg/l |
| | | Токсичность для рыб LC50 | 9640 mg/l |
| | | EC50 daphnia | 9714 mg/l |
| butan-2-ol | 78-92-2 | Токсичность для водорослей IC50 | 2029 mg/l |
| | | Токсичность для рыб LC50 | 2993 mg/l |
| | | EC50 daphnia | 308 mg/l |
| Углеводороды, С6-С7, н-алканы, изоалканы, циклические | - | Токсичность для рыб LC50 | > 10 mg/l |
| | | EC50 daphnia | 3 mg/l |

12.2. Стойкость и распад

Нет экспериментальных данных

12.3. Потенциал биоаккумуляции



| | | | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| Название продукта : | KONTAKT 60 | Дата создания: | 29.06.17 Version : 3.2 |
| Справ. №: | BDS000534_21_20170629 (RU) | Заменяет: | BDS000534_20160812 |

Нет экспериментальных данных

12.4. Мобильность в почве

Нет экспериментальных данных

12.5. Результаты оценки PBT и vPvB

Нет информации

12.6. Другие побочные эффекты

Нет экспериментальных данных

РАЗДЕЛ 13: Утилизация

13.1. Методы утилизации отходов

Продукт : Данный материал и его контейнер нужно удалять безопасным способом.
Не выбрасывать в канализацию или окружающую среду, удалять в разрешенном пункте сбора отходов..

Национальные нормативы : Утилизация должна осуществляться в соответствии с местным, государственным или национальным законодательством

РАЗДЕЛ 14: Транспортировка

14.1. Номер ООН

Номер ООН : 1950

14.2. Техническое название опасного вещества ООН

Надлежащее отгрузочное наименование: AEROSOLS

14.3. Транспортный класс(-ы) опасности

Класс: 2.1
Европейское соглашение о перевозке опасных грузов/Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам - Код классификации: 5F



| | | | |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | KONTAKT 60 | Дата создания: | 29.06.17 Version : 3.2 |
| Справ. №: | BDS000534_21_20170629 (RU) | Заменяет: | BDS000534_20160812 |

14.4. Группа упаковки

Группа упаковки: не применимо

14.5. Опасность для окружающей среды

Европейское соглашение о перевозке опасных грузов/Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам - Представляют опасность для окружающей среды: Нет

IMDG - Морской загрязнитель: No
Международная ассоциация воздушного транспорта/Международная организация гражданской авиации - Представляют опасность для окружающей среды: Нет

14.6. Особые меры предосторожности для потребителя

Европейское соглашение о перевозке опасных грузов/Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам - Код ограничения проезда через туннели: (D)

IMDG - Ems: F-D, S-U
IATA/ICAO - PAX: 203
IATA/ICAO - CAO: 203

14.7. Транспортировка емкостей в соответствии с Приложением II Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов и Кодексом ИВС (Международный Строительный Кодекс)

не применим.

РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация

15.1. Безопасность, здоровье и охрана окружающей среды / законодательства, определенные для данного вещества или смеси

Паспорт безопасности вещества составлен в соответствии с действующими европейскими нормами.



| | | | |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| Название продукта : | KONTAKT 60 | Дата создания: | 29.06.17 Version : 3.2 |
| Справ. №: | BDS000534_21_20170629 (RU) | Заменяет: | BDS000534_20160812 |

Директива EC №1907/2006 (Регистрация, оценка, разрешение и ограничение оборота химических веществ)
Директива EC №1272/2008
Поправка 2013/10/EU, 2008/47/EC к директиве 75/324/ЕЕС, касающейся аэрозольных распылителей.

15.2. Оценка химической безопасности

Информация отсутствует

РАЗДЕЛ 16: Прочая информация

| | |
|---|---|
| *Пояснения кратких характеристик опасности: | - ; - H225 : Легковоспламеняющаяся жидкость и пар. H226 : Воспламеняющаяся жидкость и пар. H280 : Содержит газ под давлением; при нагревании возможен взрыв. H304 : Может быть смертельно при проглатывании или попадании в дыхательные пути. H315 : Вызывает раздражение кожи. H319 : Вызывает серьезное раздражение глаз. H335 : Может вызвать респираторное раздражение. H336 : Может вызывать сонливость или головокружение. H411 : Токсично для водной флоры и фауны с долговременными последствиями. |
| acronyms and synonyms: | TWA = time weight average STEL = short time exposure limit ЛОВ: PBT = persistant bioaccumulative toxic vPvB = very persitant very bioaccumulative |

Этот продукт следует хранить, транспортировать и использовать согласно рекомендуемым нормам промышленной гигиены и в соответствии с любыми правовыми предписаниями. Содержащаяся здесь информация основана на текущем состоянии наших знаний и служит для описания наших продуктов с точки зрения требований безопасности. Она не гарантирует никаких специальных свойств. Помимо любого добросовестного использования в целях изучения, исследования и анализа рисков для здоровья, безопасности и окружающей среды, не допускается копирование никакой части этих документов любым способом без письменного разрешения от CRC.