

Produktnavn : SCREEN TFT

Dato :

09.12.11 Version :

Ref.Nr.: BDS000372_10_20111209 (DA)

Gennemgang af :

1.0
AB28071**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****1.1. Produktidentifikator****SCREEN TFT**

Aerosol

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Afremsning - Præcisionsafremsere

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**CRC Industries Europe bvba**

Touwslagerstraat 1

9240 Zele

Belgium

Tel.: +32(0)52/45.60.11

Fax.: +32(0)52/45.00.34

E-mail : hse@crcind.com

Subsidiaries		Tel	Fax
CRC Industries Finland Oy	Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja	+358/(19)32.921	+358/(19)383.676
CRC Industries France	6, avenue du marais, B.P. 90028, 95102 Argenteuil Cedex	01.34.11.20.00	01.34.11.09.96
CRC Industries Deutschland GmbH	Südring 9, D-76473 Iffezheim	(07229) 303.0	(07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.	GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA	0034/921.427.546	0034/921.436.270
CRC Industries Sweden	Laxfiskevägen 16, 433 38 Partille	0046/31 706 84 80	0046/31 27 39 91

1.4. Nødtelefon

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)

Danmark: Giftlinjen Ring 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation**2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen**

Klassifikation ifølge 67/548/EØF eller 1999/45/EF:



Produktnavn : SCREEN TFT Dato : 09.12.11 Version :
 Ref.Nr.: BDS000372_10_20111209 (DA) Gennemgang af : 1.0
 AB28071

OK Ikke klassificeret
 Fysisk: Ikke klassificeret
 Ikke brændfarligt ved normal brug
 (Test for brændbarhed i lukket rum, FEA X610-E, er negativ)
 Miljø : Ikke klassificeret

2.2. Mærkningselementer

S-sætninger : S2: Opbevares utilgængeligt for børn.
 S23: Undgå indånding af dampe/aerosol-tåger.
 S24/25: Undgå kontakt med huden og øjnene.
 S51: Må kun bruges på steder med god ventilation.

Særlige bestemmelser for etikettering: Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Ekstra mærkningselementer ifølge aerosoldirektivet 75/324/EC: Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer.
 3 masseprocent af indholdet er brandfarligt.

Forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler: alifatiske kulbrinter < 5 %
 benzisothiazolinone, benzoic acid

2.3. Andre farer

Ingen

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Kan ikke benyttes.

3.2. Blandinger

Farligt stof	CAS-nr	EC-nr	w/w %	symbol	R-udtryk*	Noterne
carbonhydrider, C3-4-rige,råolie-destillatKulbrintegasser	68512-91-4	270-990-9	1-5	F+	12	K
kaliumhydroxid	1310-58-3	215-181-3	<0.01	C	22-35	B

Forklaring noter

B : stoffer, for hvilke der foreligger nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

K : klassificeringen som kræftfremkaldende kan udelades, stoffet indeholder mindre end 0,1 vægtprocent buta-1,3-dien (Einecs-nr. 203-450-8)

Farligt stof	Registreringsnumre	CAS-nr	EC-nr	w/w %	Fareklasse og -kategori	Faresætning	Noterne
--------------	--------------------	--------	-------	-------	-------------------------	-------------	---------



Produktnavn : SCREEN TFT

Dato :

09.12.11 Version :

Ref.Nr.: BDS000372_10_20111209 (DA)

Gennemgang af :

1.0

AB28071

kaliumhydroxid		1310-58-3	215-181-3	<0.01	Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A	H302,H314	B
----------------	--	-----------	-----------	-------	-----------------------------	-----------	---

Forklaring noter

B : stoffer, for hvilke der foreligger nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

(* Forklaringer til benævnelse: se kapittel 16)

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

Øjne : Ved øjenkontakt skylles øjet straks med rigeligt vand
Hudkontakt : Vask med vand og sæbe
Indånding : Frisk luft, holdes varm og i ro
Indtagelse : Intagelse er usandsynlig
Undgå opkastning og søg læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Inånding : No adverse health effects expected
Indtagelse : Kan forårsage mave- og tarmforstyrrelser
Symptomer: ondt i halsen, mavesmerter, kvalme, opkastning
Kontakt med hud : Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
Kontakt med øjne : Kan forårsage irritation.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Generelt : I tilfælde af ulykke eller utilpashed, skal man rådspørge læge (vis om muligt etiketten)
I tilfælde af vedvarende symptomer bør der altid søges læge.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**5.1. Slukningsmidler**

vand, skum, kuldioxid eller tørstof

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingenAerosoler kan eksplodere ved opvarmning til over 50°C
Danner farlige nedbrydningsstoffer
CO, CO2**5.3. Anvisninger for brandmandskab**Hold beholdere nær ild kølige med vand
Indånd ikke røg i tilfælde af brand

Produktnavn : SCREEN TFT

Dato :

09.12.11 Version :

Ref.Nr.: BDS000372_10_20111209 (DA)

Gennemgang af :

1.0

AB28071

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Afbryd alle antændelseskilder
Sørg for tilstrækkelig ventilation
Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelses-handsker.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Lad det ikke komme i kloakker og vandveje

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsug udslip i passende inaktivt materiale
Vask udslipsstedet med vand og rensmiddel

6.4. Henvisning til andre punkter

For yderligere oplysninger, se afsnit 8.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Opbevares på afstand af varme og antændelseskilder
Spray ikke mod åben ild eller glødende materiale.
Aerosoldåser må ikke punkteres eller brændes - heller ikke efter endt brug.
Undgå indånding af dampe och aerosol-tåger
Sørg for tilstrækkelig ventilation
Undgå kontakt med huden og øjnene.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt.
Opbevares på et godt ventileret sted.
Opbevares frostfrit
Opbevares utilgængeligt for børn.

7.3. Særlige anvendelser

Afrensning - Præcisionsafrenser



Produktnavn : SCREEN TFT

Dato :

09.12.11 Version :

Ref.Nr.: BDS000372_10_20111209 (DA)

Gennemgang af :

1.0
AB28071**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler****8.1. Kontrolparametre**

Grænseværdier :

Farligt stof	CAS-nr	metode	
National established exposure limits, Denmark			
kaliumhydroxid	1310-58-3	TWA	2 mg/m3

8.2. Eksponeringskontrol

Tekniske hjælpemidler :	Sørg for tilstrækkelig ventilation Opbevares på afstand af varme og antændelseskilder
Personlige værnemidler :	Take precautions to avoid contact with skin and eyes when handling the product. Sørg for tilstrækkelig ventilation
indånding :	Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.
hud :	Benyt dertil egnede beskyttelseshandsker (neoprene)
øjne :	Benyt beskyttelsesbriller.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber**9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

(for aerosols data for the product without propellant)

Udseende :	Væske med propan/butan som drivstof.
far :	Farveløs.
duft :	Duftfri.
pH :	9 - 10
Kogepunkt/interval :	Kan ikke benyttes.
Antændelsestemperatur :	Ingen
Fordampningshastighed :	Kan ikke benyttes.
Ekspløsningsgrænser : Øvre :	Kan ikke benyttes.
Nedre :	Kan ikke benyttes.
Damptryk :	Kan ikke fås.
Vægtfylde :	1.0 g/cm ³ (@ 20°C).
Vandopløselighed :	Opløselig i vand
Selvantændelsepunkt :	> 200 °C
Viskositet :	Kan ikke benyttes.

9.2. Andre oplysninger

Produktnavn : SCREEN TFT

Dato :

09.12.11 Version :

Ref.Nr.: BDS000372_10_20111209 (DA)

Gennemgang af :

1.0
AB28071

VOC: 35 g/l

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Så vidt vides ingen farlige reaktioner hvis stoffet anvendes til dets oprindelige formål

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Så vidt vides ingen farlige reaktioner hvis stoffet anvendes til dets oprindelige formål

10.4. Forhold, der skal undgås

Aerosolbeholder: Må ikke udsættes for direkte sollys og temperaturer over 50°C.

Undgå overophedning

Opbevares frostfrit

10.5. Materialer, der skal undgås

Stærkt oxyderende stof

10.6. Farlige nedbrydningsprodukterCO, CO₂**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger**

Inåndning : No adverse health effects expected

Indtagelse : Intagelse er usandsynlig

Kontakt med hud : Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

Kontakt med øjne : Kan forårsage irritation.

Toksikologiske data :

Ingen informationer findes



Produktnavn : SCREEN TFT

Dato :

09.12.11 Version :

Ref.Nr.: BDS000372_10_20111209 (DA)

Gennemgang af :

1.0

AB28071

PUNKT 12: Miljøoplysninger**12.1. Toksicitet**

Ikke klassificeret

Økotoksikologiske data:

Ingen informationer haves

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Preparatets tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller på forespørgsel fra fabrikanter af vaske- og rengøringsmidler.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

ingen forventet bioakkumulation

12.4. Mobilitet i jord

Opløselig i vand

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer.

12.6. Andre negative virkninger**PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse****13.1. Metoder til affaldsbehandling****Produkt :**

Stoffet og emballagen skal bortskaffes på en sikker måde.
Udled ikke stoffet i kloak eller miljø, men aflever det til en autoriseret affaldsindsamlingsvirksomhed.

Emballage :

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokal eller national lovgivning

PUNKT 14: Transportoplysninger**14.1. UN-nummer**

Produktnavn : SCREEN TFT

Dato :

09.12.11 Version :

Ref.Nr.: BDS000372_10_20111209 (DA)

Gennemgang af :

1.0

AB28071

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen informationer haves

PUNKT 16: Andre oplysninger*Forklaringer till risiko-
benævnelse:

R12: Yderst brandfarlig.

R22: Farlig ved indtagelse.

R35: Alvorlig ætsningsfare.

*Forklaringer till faresætning:

H302 : Farlig ved indtagelse.

H314 : Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

Dette produkt bør opbevares, behandles og bruges i overensstemmelse med god industriel hygiejnepraksis og i overensstemmelse med alle love og bestemmelser.

Den information, som findes heri, er baseret på vor nuværende viden og har til hensigt at beskrive vore produkter ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt. Den garanterer igen specifikke egenskaber.

Bortset fra enhver rimelig handel med det formål at studere, researche og vurdere helbreds-, sikkerheds- og miljømæssige risici, må disse dokumenter ikke gengives på nogen måde uden skriftlig tilladelse fra CRC.