

Назва вырабу: SILICONE SEALANT
 Давед. №: UDS000397_32_20120522 (BE)

Дата складання: 22.05.12 Version : 1.0
 Замяшчае:

РАЗДЗЕЛ 1: Ідэнтыфікацыя рэчыва/ сумесі і кампаніі / прадпрыемства

1.1. Ідэнтыфікатар прадукту

SILICONE SEALANT
 Сыпучы

1.2. Аднаведныя вызначаныя сферы ўжывання рэчыва і нерэкамендуемыя галіны выкарыстання

Ушчыльняльнік і ізалятар

1.3. Падрабязная інфармацыя пра пастаўшчыка пашпарта бяспекі

CRC Industries Europe bvba
 Touwslagerstraat 1
 9240 Zele
 Belgium
 Tel.: +32(0)52/45.60.11
 Fax.: +32(0)52/45.00.34
 E-mail : hse@crcind.com

Філіялы		Tel	Fax
CRC Industries Finland Oy	Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja	+358/(19)32.921	+358/(19)383.676
CRC Industries France	6, avenue du marais, B.P. 90028, 95102 Argenteuil Cedex	01.34.11.20.00	01.34.11.09.96
CRC Industries Deutschland GmbH	S?dring 9, D-76473 Iffezheim	(07229) 303.0	(07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.	GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA	0034/921.427.546	0034/921.436.270
CRC Industries Sweden	Kryptogatan 14, 431 53 M?ndal	0046/31 706 84 80	0046/31 27 39 91

1.4. Нумар тэлефона экстранай сувязі

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)

РАЗДЗЕЛ 2: Віды небяспечнага ўздзеяння

2.1. Класіфікацыя рэчыва або сумесі

Класіфікацыя ў адпаведнасці з 67/548/ЕЕС альбо 1999/45/ЕС:

Агульны стан:
 Фізічныя ўласцівасці:



Назва вырабу: SILICONE SEALANT
 Давед. №: UDS000397_32_20120522 (BE)

Дата складання: 22.05.12 Version : 1.0
 Замяшчае:

Навакольнае асяроддзе:
 Іншыя шкодныя эфекты:

2.2. Элементы маркіроўкі

Папарэджваючыя сімвалы: Няма
 Фразы рызыкі: Няма
 Фразы бяспекі: S2: Захоўваць у месцах, недаступных дзецям.
 S23: Забараняецца ўдыхаць пару рэчыва.
 S24: Пазбягайце кантакту рэчыва са скурай.
 S51: Ужываць толькі ў памяшканнях з добрай вентыляцыяй.

2.3. Іншая небяспека

Няма

РАЗДЗЕЛ 3: Склад / інфармацыя пра кампаненты

3.1. Рэчывы

не прымяняецца.

3.2. Сумесі

Шкодныя інгрэдыенты	Нумар па CAS	EC-nr	w/w %	сімвал	Фразы рызыкі*	Заўвагі
Distillates (petroleum), hydrotreated middle; Gasoil - unspecified	64742-46-7	265-148-2	1-30	Xn	R65	N
2-Butanone, O,O',O''-(methylsilylydyne)trioxime	22984-54-9	245-366-4	<5	Xn, Xi	R21, R36, R38	

Тлумачальныя заўвагі

N : не класіфікаваны як канцэрагеннае рэчыва, поўны цыкл рафінавання вядомы і можа адлюстравач факт таго, што рэчыва, з якога зроблены гэты прадукт, не з'яўляецца канцэрагенным

(* Тлумачэнне відаў рызыкі: гл. Главу 16)

РАЗДЗЕЛ 4: Меры першай дапамогі

4.1. Апісанне мер першай медыцынскай дапамогі

Кантакт рэчыва з вачамі: Калі рэчыва патрапіла ў вочы, патрэбна неадкладна прамыць вочы вялікай колькасцю вады на працягу некалькіх хвілін
 У выпадку захавання раздражнення звярніцеся за медыцынскай дапамогай

Кантакту рэчыва са скурай: Змыць сродак вадой з мылам.
 У выпадку захавання раздражнення звярніцеся за медыцынскай дапамогай

Удых: Перанесці пацыента на свежае паветра, у цеплыню і даць яму адпачыць.
 У выпадку з'яўлення сімптомаў хваробы звярніцеся за медыцынскай дапамогай



Назва вырабу: SILICONE SEALANT
 Давед. №: UDS000397_32_20120522 (BE)

Дата складання: 22.05.12 Version : 1.0
 Замяшчае:

Пападанне ўнутр: дапамогай
 Пры пападанні ўнутр забараняецца прымусова выклікаць ірвоту
 Звярніцеся за медыцынскай дапамогай

4.2. Найбольш важныя сімптомы і ўздзеянні, як вострыя, так і запаволеныя

Удых: Адмоўны ўплыў рэчыва на здароўе не дапускаецца
Пападанне ўнутр: Адмоўны ўплыў рэчыва на здароўе не дапускаецца
Кантакт са скурай: Пры пападанні на скуру выклікае лёгкае раздражненне
 Сімптомы: пачырваненне і боль
Кантакт з вачыма: Пры пападанні ў вочы выклікае лёгкае раздражненне
 Сімптомы: пачырваненне і боль

4.3. Указанне на неабходнасць неадкладнай медыцынскай дапамогі і спецыяльнае лячэнне

Агульныя рэкамендацыі: Пры ўзнікненні сімптомаў хваробы трэба неадкладна звярнуцца за
 медыцынскай дапамогай (калі магчыма, паказаць этыкетку ад сродку)
 У выпадку захавання сімптомаў неабходна звярнуцца за медыцынскай
 дапамогай.

РАЗДЗЕЛ 5: Меры пажарнай бяспекі

5.1. Сродкі пажаратушэння

пена, вуглякіслы газ альбо сухі агент

5.2. Асаблівая небяспека, якая ствараецца рэчывам або сумессю

Утварае шкодныя прадукты раскладання
 CO, CO2
 фармальдэгід

5.3. Рэкамендацыі для пажарнікаў

Ахалоджвайце кантэйнер(ы), на якія ўздзейнічала полымя, распыленнем вады
 Забараняецца ўдыхаць дым у выпадку пажару
 Заўвага: у кантакце з вадкай атмасферай вылучаецца 2-бутанон аксім (№ па класіфікацыі CAS 96-29-7,
 Хн R21-40-41-43)

РАЗДЗЕЛ 6: Меры па прадухіленню няшчасных выпадкаў

6.1. Асабістая бяспека, ахоўны рыштунак і надзвычайныя меры

Пагасіць усе крыніцы гарэння
 Забяспечыць належную вентыляцыю
 Ужывайце належнае ахоўнае адзенне, у тым ліку сродкі для абароны вачэй/твару.



Назва вырабу: SILICONE SEALANT
Давед. №: UDS000397_32_20120522 (BE)

Дата складання: 22.05.12 Version : 1.0
Замышчае:

6.2. Меры аховы навакольнага асяроддзя

Забараняецца зліваць рэчыва ў грамадскую каналізацыю ці ў вадаёмы
У выпадку пападання забруджанай вады ў каналізацыю альбо ў вадаёмы, неабходна неадкладна паведаміць аб гэтым упаўнаважаным ўстановам

6.3. Метады і матэрыялы для лакалізацыі і ачысткі

Збярыце пралітую вадкасць пры дапамозе адпаведнага інэртнага матэрыялу

6.4. Спасылкі на іншыя раздзелы

Для атрымання дадатковай інфармацыі гл. раздзел 8

РАЗДЗЕЛ 7: Правілы карыстання і захоўвання

7.1 Меры засцярогі пры працы

Ужываць толькі ў памяшканнях з добрай вентыляцыяй.
Пазбягайце кантакту рэчыва са скурай і вачамі.
Пасля ўжывання добра прамыць
Апранайце ахоўныя пальчаткі / ахоўнае адзенне / сродкі абароны вачэй і твару.

7.2. Умовы для бяспечнага захоўвання з улікам любых несумяшчальнасцяў

Захоўваць у прахалодным і сухім месцы з добрай вентыляцыяй.
Захоўваць у месцах, недаступных дзецям.

7.3. Характэрнае канчатковае прымяненне (i)

Ушчыльняльнік і ізалятар

РАЗДЗЕЛ 8: Сродкі кантролю / Сродкі індывідуальнай аховы

8.1. Параметры кантролю

Межы ўплыву:

Інфармацыя адсутнічае

8.2. Кантроль магчымай небяспекі

Працэдуры кантролю: Забяспечыць належную вентыляцыю
Не дапускаць траплення вільгаці.
Заўвага: у кантакце з вадкай атмасферай вылучаецца 2-бутанон аксім



Назва вырабу: SILICONE SEALANT
 Давед. №: UDS000397_32_20120522 (BE)

Дата складання: 22.05.12 Version : 1.0
 Замяшчае:

Меры асабістай аховы:	(№ па класіфікацыі CAS 96-29-7, Xn R21-40-41-43) Прымайце меры засцярогі, каб пазбегнуць кантакту са скурай і вачамі пры ўжыванні прадукту.
удых:	Забяспечыць належную вентыляцыю У выпадку недастатковай вентыляцыі ўжывайце належныя дыхальныя прыстасаванні.
кантакт рэчыва з рукамі і са скурай:	Ужывайце ахоўныя пальчаткі належнага тыпу
кантакт с вачыма:	(нітрыл) Ужывайце ахоўныя акуляры.

РАЗДЗЕЛ 9: Фізічныя і хімічныя ўласцівасці

9.1. Інфармацыя пра асноўныя фізічныя і хімічныя ўласцівасці

Знешні выгляд: фізічны стан:	пастападобны.
колер:	Рознакаляровы.
пах:	Характэрны пах.
pH:	не прымяняецца.
Тэмпература кіпення / дыяпазон:	дадзеных няма.
Тэмпература запальвання:	дадзеных няма.
Хуткасць выпарвання:	дадзеных няма.
Выбуханебяспечныя межы: верхняя мяжа:	дадзеных няма.
ніжняя мяжа:	дадзеных няма.
Ціск пару:	дадзеных няма.
Адносная шчыльнасць:	1.03 г/см ³ .
Растваральнасць у вадзе:	Не раствараецца ў вадзе
Тэмпература самазапальвання:	дадзеных няма.
Вязкасць:	дадзеных няма.

9.2. Іншая інфармацыя

РАЗДЗЕЛ 10: Стабільнасць і рэакцыйная здольнасць

10.1. Рэактыўнасць

Пры ўжыванні згодна з асноўнай мэтай вядомых небяспечных рэакцый няма.

10.2. Хімічная стабільнасць

Устойлівы



Назва вырабу: SILICONE SEALANT
Давед. №: UDS000397_32_20120522 (BE)

Дата складання: 22.05.12 Version : 1.0
Замышчае:

10.3. Магчымасць небяспечных рэакцый

Пры ўжыванні згодна з асноўнай мэтай вядомых небяспечных рэакцый няма.

10.4. Умовы, якіх варта пазбягаць

Не пераграваць
Пры награванні да тэмпературы вышэй за 150°C можа ўтварацца фармальдэгід
Не дапускаць траплення вільгаці.
Заўвага: у кантакце з вадкай атмасферай вылучаецца 2-бутанон аксім (№ па класіфікацыі CAS 96-29-7, Хп R21-40-41-43)

10.5. Несумяшчальныя матэрыялы

Моцны акісляльнік

10.6. Шкодныя прадукты раскладання

CO, CO2
фармальдэгід

РАЗДЗЕЛ 11: Інфармацыя пра таксічнасць

11.1. Дадзеныя пра таксікалагічнае ўздзеянне

Удых:	Адмоўны ўплыў рэчыва на здароўе не дапускаецца
Пападанне ўнутр:	Адмоўны ўплыў рэчыва на здароўе не дапускаецца
Кантакт са скурай:	Можа выклікаць раздражненне.
Кантакт з вачыма:	Можа выклікаць раздражненне.

Таксікалагічная інфармацыя:

Інфармацыя адсутнічае

SECTION 12: Уздзеянне на навакольнае асяроддзе

12.1. Таксічнасць

Звесткі пра экалагічную небяспечнасць:

Інфармацыя адсутнічае

12.2. Устойлівасць і распад



Назва вырабу: SILICONE SEALANT
 Давед. №: UDS000397_32_20120522 (BE)

Дата складання: 22.05.12 Version : 1.0
 Замяшчае:

Інфармацыя адсутнічае

12.3. Патэнцыял біакумуляцыі

Інфармацыя адсутнічае

12.4. Мабільнасць ў глебе

Не раствараецца ў вадзе

12.5. Вынікі PBT і vPvB ацэнкі

Інфармацыя адсутнічае

12.6. Іншыя неспрыяльныя эфекты

Інфармацыя адсутнічае

РАЗДЗЕЛ 13: Утылізацыя

13.1. Метады ўтылізацыі адходаў

Прадукт:	Рэчыва і бляшанка павінны ўтылізавацца бяспечным чынам. Забараняецца выкідваць рэчыва ў вадасцёк ці ў навакольнае асяроддзе. Рэчыва патрэбна ўтылізаваць у спецыяльна прызначаным пункце збору смецця.
Забруджаная ўпакоўка:	Утылізацыю праводзіць у адпаведнасці з мясцовым, дзяржаўным ці нацыянальным заканадаўствам

РАЗДЗЕЛ 14: Інфармацыя па транспарціроўцы

14.1. Нумар ААН

Нумар UN: Not classified as hazardous for transport

14.2. Уласнае транспартнае найменне ААН

Proper shipping name: не ўжываецца

14.3. Небяспекі пры транспарціроўцы клас (ы)

Клас: не ўжываецца
 ADR/RID – Код класіфікацыі: не ўжываецца

14.4. Група ўпакоўкі



Назва вырабу: SILICONE SEALANT
 Давед. №: UDS000397_32_20120522 (BE)

Дата складання: 22.05.12 Version : 1.0
 Замяшчае:

Packing group: не ўжываецца

14.5. Небяспека для навакольнага асяроддзя

ADR/RID – небяспечныя для навакольнага асяроддзя: He
 IMDG - Рэчыва з'яўляецца забруджвальнікам мора: No
 IATA/ICAO - небяспечныя для навакольнага асяроддзя: He

14.6. Спецыяльныя меры засцярогі для карыстальніка

IMDG - Ems: не ўжываецца

14.7. Транспарціроўка навалам ў адпаведнасці з Дадаткам II МАПОЛ73/78 і з Кодэкса МКХ

не прымяняецца.

РАЗДЗЕЛ 15: Нарматыўная інфармацыя

15.1. Бяспека, ахова здароўя і навакольнага асяроддзя / нарматывы, характэрныя для дадзенага рэчыва або сумесі

Пашпарт бяспекі складаецца ў адпаведнасці з актуальнымі еўрапейскімі патрабаваннямі.
 Дырэктыва ЕС № 99/45/ЕС
 Рэгламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH)

15.2. Ацэнка хімічнай бяспекі

Інфармацыя адсутнічае

РАЗДЗЕЛ 16: Дадатковая інфармацыя

* Тлумачэнне фраз рызыкі: RR21
 R36: Пры пападанні ў вочы выклікае раздражненне.
 R38: Пры пападанні на скуру выклікае раздражненне.
 RR65

Гэты прадукт неабходна захоўваць, ўжываць і абыходзіцца з ім адпаведна з належнымі працэдурамі прамысловай гігіены і згодна з патрабаваннямі заканадаўства. Інфармацыя, якая ўключана ў гэты дакумент, аснована на сучасным стане ведаў і прызначана для апісання нашых прадуктаў з пункту гледжання патрабаванняў тэхнікі бяспекі. Яна не гарантуе ніякіх спецыфічных уласцівасцяў. За выключэннем выпадкаў дабрадумленага ўжывання ў мэтах вывучэння, даследаванняў і выяўлення фактараў рызыкі для здароўя, бяспекі і навакольнага асяроддзя, забараняецца капіраванне, поўнае альбо частковае, гэтых дакументаў без пісьмовага дазволу з боку кампаніі CRC.



Назва вырабу: SILICONE SEALANT
Давед. №: UDS000397_32_20120522 (BE)

Дата складання: 22.05.12 Version : 1.0
Замяшчае:

