

Produktnavn : SILICONE SEALANT

Dato :

22.05.12 Version :

Ref.Nr.: UDS000397_10_20120522 (DA)

Gennemgang af :

1.0

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**1.1. Produktidentifikator****SILICONE SEALANT**

Bulk

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Til Flanger

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**CRC Industries Europe bvba**

Touwslagerstraat 1

9240 Zele

Belgium

Tel.: +32(0)52/45.60.11

Fax.: +32(0)52/45.00.34

E-mail : hse@crcind.com

Subsidiaries		Tel	Fax
CRC Industries Finland Oy	Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja	+358/(19)32.921	+358/(19)383.676
CRC Industries France	6, avenue du marais, B.P. 90028, 95102 Argenteuil Cedex	01.34.11.20.00	01.34.11.09.96
CRC Industries Deutschland GmbH	Südring 9, D-76473 Iffezheim	(07229) 303.0	(07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.	GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA	0034/921.427.546	0034/921.436.270
CRC Industries Sweden	Laxfiskevägen 16, 433 38 Partille	0046/31 706 84 80	0046/31 27 39 91

1.4. Nødtelefon

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)

Danmark: Giftlinjen Ring 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation**2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen**

Klassifikation ifølge 67/548/EØF eller 1999/45/EF:



Produkt navn : SILICONE SEALANT Dato : 22.05.12 Version : 1.0
 Ref.Nr.: UDS000397_10_20120522 (DA) Gennemgang af :

OK : Ikke klassificeret
 Fysisk: Ikke klassificeret
 Miljø : Ikke klassificeret
 Andre : Ikke klassificeret

2.2. Mærkningselementer

Symbol : Ingen
 R-sætninger : Ingen
 S-sætninger : S2: Opbevares utilgængeligt for børn.
 S23: Undgå indånding af dampe.
 S24: Undgå kontakt med huden.
 S51: Må kun bruges på steder med god ventilation.

2.3. Andre farer

Ingen

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Kan ikke benyttes.

3.2. Blandinger

Farligt stof	CAS-nr	EC-nr	w/w %	symbol	R-udtryk*	Noterne
destillater (råolie), hydrogenbehandlede middeltunge; Uspecificeret gasolie	64742-46-7	265-148-2	1-30	Xn	R65	N
2-Butanone, O,O',O''-(methylsilyldi)trioxime	22984-54-9	245-366-4	<5	Xn,Xi	R21,R36,R38	

Forklaring noter
 N : klassificering som kræftfremkaldende kan udelades, idet fuld dokumentation fra produktion viser at indholdet ikke er kræftfremkaldende

(* Forklaringer til benævnelse: se kapittel 16)

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Øjne : Ved øjenkontakt skylles øjet straks med rigeligt vand i flere minutter
 Søg lægehjælp ved fortsat irritation
 Hudkontakt : Vask med vand og sæbe
 Søg lægehjælp ved fortsat irritation



Produktnavn : SILICONE SEALANT

Dato :

22.05.12 Version :

1.0

Ref.Nr.: UDS000397_10_20120522 (DA)

Gennemgang af :

Indånding : Frisk luft, holdes varm og i ro
Søg lægehjælp ved ugunstige virkninger

Indtagelse : Fremkald ikke opkastning ved indtagelse
Rådspørg læge

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Inåndning : No adverse health effects expected

Indtagelse : No adverse health effects expected

Kontakt med hud : Let irriterende virkning ved hudkontakt
Symptomer: rødme og smerte

Kontakt med øjne : Let irriterende virkning ved øjenkontakt
Symptomer: rødme og smerte

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Generelt : Er man utilpas, skal man rådspørge læge (vis om muligt etiketten)
I tilfælde af vedvarende symptomer bør der altid søges læge.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

skum, kuldioxid eller tørstof

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Danner farlige nedbrydningsstoffer
CO, CO₂
formaldehyd

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Hold beholdere nær ild kølige med vand
Indånd ikke røg i tilfælde af brand
Remark: in contact with humidity, 2-butanone oxime (CAS nr. 96-29-7, Xn R21-40-41-43) is liberated

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Afbryd alle antændelseskilder
Sørg for tilstrækkelig ventilation
Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelses-briller/ansigtsskærm.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger



Produktnavn : SILICONE SEALANT

Dato :

22.05.12 Version :

1.0

Ref.Nr.: UDS000397_10_20120522 (DA)

Gennemgang af :

Lad det ikke komme i kloakker og vandveje
Hvis forurenede vand kommer i kloaksystemer eller vandveje, skal man straks meddele det til rette myndigheder

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsug udslip i passende inaktivt materiale

6.4. Henvisning til andre punkter

For yderligere oplysninger, se afsnit 8.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Må kun bruges på steder med god ventilation
Undgå kontakt med huden og øjnene.
Vask grundigt efter brug
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares på et køligt, tørt og ventileret sted
Opbevares utilgængeligt for børn.

7.3. Særlige anvendelser

Til Flanger

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier :

Ingen informationer findes

8.2. Eksponeringskontrol

Tekniske hjælpemidler : Sørg for tilstrækkelig ventilation
Beskyttes mod fugt.
Remark: in contact with humidity, 2-butanone oxime (CAS nr. 96-29-7, Xn R21-40-41-43) is liberated



Produktnavn : SILICONE SEALANT

Dato :

22.05.12 Version :

1.0

Ref.Nr.: UDS000397_10_20120522 (DA)

Gennemgang af :

Personlige værnemidler :	Take precautions to avoid contact with skin and eyes when handling the product. Sørg for tilstrækkelig ventilation
indånding :	Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.
hud :	Benyt dertil egnede beskyttelseshandsker Nitrile
øjne :	Benyt beskyttelsesbriller.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende :	Pasta.
far :	Farvet.
duft :	Karakteristisk duft.
pH :	Kan ikke benyttes.
Kogepunkt/interval :	Kan ikke fås.
Antændelsestemperatur :	Kan ikke fås.
Fordampningshastighed :	Kan ikke fås.
Eksplønsionsgrænser : Øvre :	Kan ikke fås.
Nedre :	Kan ikke fås.
Damptryk :	Kan ikke fås.
Vægtfylde :	1.03 g/cm ³ .
Vandopløselighed :	Uopløselig i vand
Selvantændelsepunkt :	Kan ikke fås.
Viskositet :	Kan ikke fås.

9.2. Andre oplysninger

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Så vidt vides ingen farlige reaktioner hvis stoffet anvendes til dets oprindelige formål

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Så vidt vides ingen farlige reaktioner hvis stoffet anvendes til dets oprindelige formål

10.4. Forhold, der skal undgås



Produktnavn : SILICONE SEALANT

Dato :

22.05.12 Version :

1.0

Ref.Nr.: UDS000397_10_20120522 (DA)

Gennemgang af :

Undgå overophedning

When heated above 150°C formaldehyde vapours may be formed

Beskyttes mod fugt.

Remark: in contact with humidity, 2-butanone oxime (CAS nr. 96-29-7, Xn R21-40-41-43) is liberated

10.5. Materialer, der skal undgås

Stærkt oxyderende stof

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

CO, CO2
formaldehyd

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Inåndning :	No adverse health effects expected
Indtagelse :	No adverse health effects expected
Kontakt med hud :	Kan forårsage irritation.
Kontakt med øjne :	Kan forårsage irritation.

Toksikologiske data :

Ingen informationer haves

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Ikke klassificeret

Økotoxikologiske data:

Ingen informationer haves

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen information haves

12.3. Bioakkumuleringspotentiale



Produktnavn : SILICONE SEALANT

Dato :

22.05.12 Version :

Ref.Nr.: UDS000397_10_20120522 (DA)

Gennemgang af :

1.0

Ingen information haves

12.4. Mobilitet i jord

Uopløselig i vand

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen information haves

12.6. Andre negative virkninger

Ingen information haves

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse**13.1. Metoder til affaldsbehandling**

Produkt : Stoffet og emballagen skal bortskaffes på en sikker måde.
Udled ikke stoffet i kloak eller miljø, men aflever det til en autoriseret affaldsindsamlingsvirksomhed.

Emballage : Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokal eller national lovgivning

PUNKT 14: Transportoplysninger**14.1. UN-nummer**

UN-Nr. : Ikke klassificeret som farligt transportgodt

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Forsendelsesbetegnelse: ikke relevant

14.3. Transportfareklasse(r)Klasse: ikke relevant
ADR/RID - Klassifikationskode: ikke relevant**14.4. Emballagegruppe**

Emballagegruppe: ikke relevant

14.5. Miljøfarer

ADR/RID - Farlig for miljøet: Nej



Produktnavn : SILICONE SEALANT

Dato :

22.05.12 Version :

1.0

Ref.Nr.: UDS000397_10_20120522 (DA)

Gennemgang af :

IMDG - Marine pollutant: No

IATA/ICAO - Farlig for miljøet: Nej

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

IMDG - Ems: ikke relevant

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

Kan ikke benyttes.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

Sikkerhedsdatabladet er opstillet efter de gældende EU-krav.

EU-direktive 99/45/EU

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen informationer findes

PUNKT 16: Andre oplysninger*Forklaringer till risiko-
benævnelse:

RR21

R36: Irriterer øjnene.

R38: Irriterer huden.

RR65

Dette produkt bør opbevares, behandles og bruges i overensstemmelse med god industriel hygiejnepraksis og i overensstemmelse med alle love og bestemmelser.

Den information, som findes heri, er baseret på vor nuværende viden og har til hensigt at beskrive vore produkter ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt. Den garanterer igen specifikke egenskaber.

Bortset fra enhver rimelig handel med det formål at studere, researche og vurdere helbreds-, sikkerheds- og miljømæssige risici, må disse dokumenter ikke gengives på nogen måde uden skriftlig tilladelse fra CRC.