

Nome del prodotto : SILICONE SEALANT
Ref.Nr.: UDS000397_5_20120522 (IT)

Data dell'emissione : 22.05.12 Version : 1.0
Sostituisce :

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa**1.1. Identificatore del prodotto**

SILICONE SEALANT
Bulk

1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Sealants and Isolation

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele
Belgium
Tel.: +32(0)52/45.60.11
Fax.: +32(0)52/45.00.34
E-mail : hse@crcind.com

| Subsidiaries | | Tel | Fax |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| CRC Industries Finland Oy | Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja | +358/(19)32.921 | +358/(19)383.676 |
| CRC Industries France | 6, avenue du marais, B.P. 90028, 95102 Argenteuil Cedex | 01.34.11.20.00 | 01.34.11.09.96 |
| CRC Industries Deutschland GmbH | Südring 9, D-76473 Iffezheim | (07229) 303.0 | (07229)30 32 66 |
| CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U. | GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA | 0034/921.427.546 | 0034/921.436.270 |
| CRC Industries Sweden | Laxfiskevägen 16, 433 38 Partille | 0046/31 706 84 80 | 0046/31 27 39 91 |

1.4. Numero telefonico di emergenza

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)
Svizzera: Numero telefonico di emergenza CSIT (Centro Svizzero d'Informazione tossicologica): 145
Italia: Centro Antiveleni di Milano - Ospedale di Niguarda - tel +39 (02) 66101029 - h 24

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli**2.1. Classificazione della sostanza o della miscela**

Classificazione conforme alla direttiva 67/548/CEE o 1999/45/CE:



Nome del prodotto : SILICONE SEALANT
 Ref.Nr.: UDS000397_5_20120522 (IT)

Data dell'emissione : 22.05.12 Version : 1.0
 Sostituisce :

Salute: Non classificato
 Dati fisici: Non classificato
 Ambiente : Non classificato
 Altri : Non classificato

2.2. Elementi dell'etichetta

Indicazioni di rischio : Nessuno
 Frasi di rischio (R) : Nessuno
 Frasi di sicurezza (S) : S2: Conservare fuori della portata dei bambini.
 S23: Non respirare i vapori.
 S24: Evitare il contatto con la pelle.
 S51: Usare soltanto in luogo ben ventilato.

2.3. Altri pericoli

Nessuno

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Non pertinente.

3.2. Miscele

| Componenti pericolosi | N° CAS | EC-nr | w/w % | simbolo frase-R* | | Note |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|------------------|-------------|------|
| distillati (petrolio), frazione intermedia di "hydrotreating"; Gasolio - non specificato | 64742-46-7 | 265-148-2 | 1-30 | Xn | R65 | N |
| 2-Butanone, O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime | 22984-54-9 | 245-366-4 | <5 | Xn,Xi | R21,R36,R38 | |

Explanation notes

N : non classificato come cancerogeno, il completo processo di raffinazione è noto e può essere dimostrato che la sostanza dalla quale è prodotto non è cancerogena

(* Termini esplicativi: si veda capitolo 16)

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Contatto con gli occhi : Se la sostanza è entrata negli occhi, lavare immediatamente con acqua abbondante per diversi minuti
 Ottenere le cure del medico se l'irritazione persiste



Nome del prodotto : SILICONE SEALANT
Ref.Nr.: UDS000397_5_20120522 (IT)
Data dell'emissione : 22.05.12 Version : 1.0
Sostituisce :

Contatto con la pelle : Lavare con acqua e sapone.
Ottenerne le cure del medico se l'irritazione persiste
Inalazione : Esporre all'aria aperta, tenere al caldo e in riposo.
Ottenerne le cure del medico se si verificano effetti nocivi
Ingestione : Non indurre il vomito in caso di ingestione
Ottenerne il consiglio del medico

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

Inalazione : Non ci sono effetti negativi sulla salute previsto
Ingestione : Non ci sono effetti negativi sulla salute previsto
Contatto con la pelle : Moderatamente irritante per la pelle
Sintomi : rossore e dolore
Contatto con gli occhi : Moderatamente irritante per gli occhi
Sintomi : rossore e dolore

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali

Norma generale : In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichette)
Se i sintomi persistono consultare sempre un medico

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

schiuma, anidride carbonica o agente secco

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Forma prodotti pericolosi di decomposizione
CO, CO2
formaldeide

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Tenere freddi i contenitori esposti al fuoco, spruzzandovi dell'acqua
In caso di incendio, non respirare i vapori
Remark: in contact with humidity, 2-butanone oxime (CAS nr. 96-29-7, Xn R21-40-41-43) is liberated

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Chiudere tutte le sorgenti d'accensione
Assicurarsi che ci sia ventilazione adeguata
Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.



Nome del prodotto : SILICONE SEALANT **Data dell'emissione :** 22.05.12 Version : 1.0
Ref.Nr.: UDS000397_5_20120522 (IT) **Sostituisce :**

6.2. Precauzioni ambientali

Non permettere l'ingresso nelle fogne pubbliche e nei corsi d'acqua
Se l'acqua contaminata raggiunge i sistemi di fognatura od i corsi d'acqua, informare immediatamente le autorità pertinenti

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Assorbire quanto versato con sostanze inerti adatte

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per ulteriori informazioni vedere la sezione 8

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Usare soltanto in luogo ben ventilato
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Lavare bene dopo l'uso
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Tenere in luogo fresco, asciutto e ben ventilato
Conservare fuori della portata dei bambini.

7.3. Usi finali particolari

Sealants and Isolation

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Valore limite di soglia :

Non si hanno informazioni

8.2. Controlli dell'esposizione

Condizioni di esposizione : Assicurarsi che ci sia ventilazione adeguata



Nome del prodotto : SILICONE SEALANT
Ref.Nr.: UDS000397_5_20120522 (IT)
Data dell'emissione : 22.05.12 Version : 1.0
Sostituisce :

| | |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Proteggere dall'umidità. Remark: in contact with humidity, 2-butanone oxime (CAS nr. 96-29-7, Xn R21-40-41-43) is liberated |
| Protezione personale : | Prendere precauzioni per evitare il contatto con la pelle e gli occhi durante la manipolazione del prodotto. |
| Inalazione : | Assicurarsi che ci sia ventilazione adeguata In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. |
| pelle e mani : | Indossare adatti guanti protettivi Nitrile |
| occhi : | Indossare occhiali di sicurezza secondo la norme EN 166. |

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

| | |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Aspetto : stato fisico : | Pasta. |
| colore : | Colorato. |
| odore : | Odore caratteristico. |
| pH : | Non pertinente. |
| Punto/intervallo di ebollizione : | Non disponibile. |
| Punto di infiammabilità : | Non disponibile. |
| Velocità di evaporazione : | Non disponibile. |
| Proprietà esplosive : limite superiori : | Non disponibile. |
| limite inferiori : | Non disponibile. |
| Tensione di vapore : | Non disponibile. |
| Densità relativa : | 1.03 g/cm ³ . |
| Solubilità in acqua : | Insolubile in acqua |
| Autoaccensione : | Non disponibile. |
| Viscosità : | Non disponibile. |

9.2. Altre informazioni

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Non si conoscono reazioni pericolose se usato per lo scopo cui è inteso

10.2. Stabilità chimica

Stabile

10.3. Possibilità di reazioni pericolose



Nome del prodotto : SILICONE SEALANT **Data dell'emissione :** 22.05.12 Version : 1.0
Ref.Nr.: UDS000397_5_20120522 (IT) **Sostituisce :**

Non si conoscono reazioni pericolose se usato per lo scopo cui è inteso

10.4. Condizioni da evitare

Evitare surriscaldamento
When heated above 150°C formaldehyde vapours may be formed
Proteggere dall'umidità.
Remark: in contact with humidity, 2-butanone oxime (CAS nr. 96-29-7, Xn R21-40-41-43) is liberated

10.5. Materiali incompatibili

Forte agente ossidante

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

CO,CO2
formaldeide

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Inalazione : Non ci sono effetti negativi sulla salute previsto
Ingestione : Non ci sono effetti negativi sulla salute previsto
Contatto con la pelle : Può causare irritazione.
Contatto con gli occhi : Può causare irritazione.

Dati tossicologiche :

Non si hanno informazioni

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Non classificato

Dati ecotossicologici:

Non si hanno informazioni

12.2. Persistenza e degradabilità



Nome del prodotto : SILICONE SEALANT
Ref.Nr.: UDS000397_5_20120522 (IT)
Data dell'emissione : 22.05.12 Version : 1.0
Sostituisce :

Non si hanno informazioni

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Non si hanno informazioni

12.4. Mobilità nel suolo

Insolubile in acqua

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non si hanno informazioni

12.6. Altri effetti avversi

Non si hanno informazioni

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento**13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti**

Prodotto : Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
Non scaricare nelle fognature o nell'ambiente; smaltire i residue in un punto di raccolta rifiuti autorizzato.

Contenitori contaminati : I rifiuti devono essere trattati secondo le leggi locali, statali o nazionali

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**14.1. Numero ONU**

Numero UN : Non classificato come pericoloso a trasportare

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

Nome di spedizione: non applicabile

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Classi: non applicabile
ADR/RID - Codice di classificazione: non applicabile

14.4. Gruppo d'imballaggio

Nome del prodotto : SILICONE SEALANT **Data dell'emissione :** 22.05.12 Version : 1.0
Ref.Nr.: UDS000397_5_20120522 (IT) **Sostituisce :**

Gruppo d'imballaggio: non applicabile

14.5. Pericoli per l'ambiente

ADR/RID - Materia pericolosa dal punto di vista dell'ambiente: No
IMDG - Materia pericolosa dal punto di vista dell'ambiente: No
IATA/ICAO - Materia pericolosa dal punto di vista dell'ambiente: No

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

IMDG - Ems: non applicabile

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC

Non pertinente.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione**15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

La scheda dati di sicurezza è compilata secondo i requisiti europei attualmente applicabili.
Direttiva 99/45/EU
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non si hanno informazioni

SEZIONE 16: Altre informazioni

*Termini esplicativi del rischio: RR21
R36: Irritante per gli occhi.
R38: Irritante per la pelle.
RR65

Questo prodotto deve essere conservato, maneggiato e impiegato secondo le procedure della corretta igiene industriale ed in conformità alle norme legislative.

Le informazioni qua riportate sono basate sull'attuale stato della nostra conoscenza e intendono descrivere i nostri prodotti agli effetti delle esigenze di sicurezza. Esse non costituiscono garanzia di specifiche qualità.

