

Назва продукту: SP 350 II
 Дата створення: 29.06.17 Version : 3.0
 № посилання: BDS000567_27_20170629 (UK)
 Замінює: BDS000567_20130718

РОЗДІЛ 1: Назва речовини/суміші та інформація про компанію/підприємство

1.1. Ідентифікатор продукту

SP 350 II
 Аерозоль

1.2. Відповідні визначені сфери застосування речовини або суміші та рекомендовані обмеження

Антикорозійні вироби

1.3. Відомості про постачальника паспорту безпечності

CRC Industries Europe bvba
 Touwslagerstraat 1
 9240 Zele
 Belgium
 Tel.: +32(0)52/45.60.11
 Fax.: +32(0)52/45.00.34
 E-mail : hse@crcind.com

Дочірні підприємства		Tel	Fax
CRC Industries Finland Oy	Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja	+358/(19)32.921	
CRC Industries France	6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex	01.34.11.20.00	01.34.11.09.96
CRC Industries Deutschland GmbH	S?dring 9, D-76473 Iffezheim	(07229) 303 0	(07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.	GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA	0034/921.427.546	0034/921.436.270
CRC Industries Sweden	Laxfiskev?gen 16, 433 38 Partille	0046/31 706 84 80	0046/31 27 39 91

1.4. Номер телефону для екстреного зв'язку

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)

РОЗДІЛ 2: Види небезпечного впливу та умови їх виникнення

2.1.Класифікація речовини або суміші

Класифікація відповідно до Постанови (ЄС) № 1272/2008

Фізичні властивості: Aerosols, category 1
 Надзвичайно вогненебезпечний аерозоль.
 Контейнер під тиском: при нагріванні може лопнути.



Назва продукту:	SP 350 II	Дата створення:	29.06.17 Version : 3.0
№ посилання:	BDS000567_27_20170629 (UK)	Замінює:	BDS000567_20130718

Класифікація заснована на випробуваннях.

Стан: Skin irritation, category 2
Спричиняє подразнення шкіри.
Eye irritation, category 2
Спричиняє тяжке подразнення очей.
Specific target organ toxicity - single exposure, category 3
Може викликати сонливість або запаморочення.

Classification based on calculation method.

Навколишнє середовище: Hazardous to the aquatic environment, chronic category 2
Токсична речовина для водної флори та фауни з довготривалими наслідками.

Classification based on calculation method.

2.2. Елементи етикетки

Маркування відповідно до Постанови (ЄС) № 1272/2008

Ідентифікатор продукту: Містить:
вуглеводні

Символ(и) небезпеки:



Сигнальне слово: Небезпечно

Застереження про небезпеку: H222 : Надзвичайно вогнебезпечний аерозоль.
H229 : Контейнер під тиском: при нагріванні може лопнути.
H315 : Спричиняє подразнення шкіри.
H319 : Спричиняє тяжке подразнення очей.
H336 : Може викликати сонливість або запаморочення.
H411 : Токсична речовина для водної флори та фауни з довготривалими наслідками.

Інформація про міри безпеки:

P102 : Зберігати в недоступному для дітей місці.
P210 : Зберігати подалі від джерел тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого вогню та інших займистих речовин. Не палити.
P211 : Не розпилюйте на відкрите полум'я або інше джерело спалахування.
P251 : Не протикати та не спалювати після використання.
P261 : Запобігайте вдихання пилу/диму/газу/туману/парів/розпилюваного аерозолю.
P271 : Використовуйте лише на відкритому повітрі або у добре вентильованій зоні.
P410/412 : Забезпечуйте захист від сонячних променів. Забезпечуйте захист від температур, що перевищують 50°C/122°F.
P501-2 : Утилізувати вміст в авторизованому пункті прийому відходів.

2.3. Інші небезпечні фактори

Інформація відсутня

РОЗДІЛ 3: Склад/інформація про компоненти



CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com

Назва продукту: SP 350 II
 № посилання: BDS000567_27_20170629 (UK)
 Дата створення: 29.06.17 Version : 3.0
 Замінює: BDS000567_20130718

3.1. Речовини

не застосовується.

3.2. Суміші

Шкідливий елемент	Реєстраційний номер	CAS-№	EC-№	w/w %	Клас та категорія небезпеки	Попередження про небезпеку	Примітки
Вуглеводні, C6-C7, n-алканів, ізоалканів, циклічних, < 5% n-гексана	01-2119475514-35	-	(921-024-6)	10-25	Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2	H225,H315,H336,H304,H411	B,Q
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclic	01-2119475515-33	-	(927-510-4)	10-25	Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2	H225,H315,H336,H304,H411	Q
mineral oil (IP 346 DMSO extract < 3%)	-	-	-	10-25	-	-	B
3-butoхурпропан-2-ол; propylene glycol monobutyl ether	01-2119475527-28	5131-66-8	225-878-4	5-10	Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2	H319,H315	
Distillates (petroleum), hydrotreated light; Kerosine - unspecified	01-2119456620-43	64742-47-8	265-149-8	5-10	Flam. Liq. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1	H226,H336,H304	B,P
carbon dioxide	-	124-38-9	204-696-9	1-5	Press. Gas	H280	A,G
sulfonic acids, petroleum, sodium salts	01-2119527859-22	68608-26-4	271-781-5	1-5	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2	H315,H319	

Примітки з поясненнями

A : речовина з межею впливу, встановленою Співдружністю

B : речовина з національним встановленим лімітом впливу

G : вилучено з необхідної реєстрації згідно статті 2(7) Постанови REACH № 1907/2006

P : не класифікується як канцероген, менше ніж 0,1% за вагою бензолу (Einescs(Європейський перелік існуючих комерційних хімічних речовин)-№. 200-753-7)

Q : CAS-номер є лише орієнтовним показником для використання за межами ЄС для каталогів.

(* Пояснення фраз ризику: Див. розділ 16)

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

4.1. Опис заходів першої допомоги

Попадання в очі:

У РАЗІ ПОПАДАННЯ У ОЧІ: Обережно промийте проточною водою протягом декількох хвилин. Зніміть контактні лінзи за їх наявності та можливості це зробити. Продовжуйте промивання. Якщо подразнення очей не проходить: Зверніться за медичною консультацією/допомогою.

Попадання на шкіру:

Зніміть забруднений одяг та виперіть його перед наступним використанням.
 У РАЗІ ПОПАДАННЯ НА ШКІРУ: Промийте великою кількістю води з милом.
 У разі виникнення подразнень шкіри: Зверніться за медичною



Назва продукту:	SP 350 II	Дата створення:	29.06.17 Version : 3.0
№ посилання:	BDS000567_27_20170629 (UK)	Замінює:	BDS000567_20130718

Вдихання:	консультацією/допомогою. У РАЗІ ВДИХАННЯ: Виведіть вражену людину на свіже повітря та забезпечте їй спокій у положенні, зручному для дихання. При поганому самопочутті зверніться до ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ або до лікаря.
Попадання усередину:	У разі ковтання не викликати блювотиння через ризик аспірації у легені. Якщо є підозра на аспірацію, негайно звернутися до лікаря

4.2. Найважливіші симптоми та вплив (як гострі симптоми, так і ті, що проявляються згодом)

Вдихання:	Надмірне вдихання розчинних парів може призвести до нудоти, головного болю та запаморочення
Попадання усередину:	Після блювотиння продукції, що була проковтнута, можлива аспірація у легенях. Розчинники можуть викликати хімічну пневмонію. Симптоми: біль у горлі, біль у животі, нудота, блювотиння
Попадання на шкіру:	Викликає подразнення шкіри Симптоми: почервоніння та біль
Попадання в очі:	Подразнення очей Симптоми: почервоніння та біль, погіршення зору

4.3. Показання до необхідності будь-якої негайної медичної допомоги та особливого поводження

Загальні рекомендації:	Якщо ви відчуваєте себе недобре, зверніться до лікаря (якщо можливо, показати етикетку) Якщо симптоми не зникають, звернутися до лікаря
-------------------------------	--

РОЗДІЛ 5: Заходи і засоби забезпечення пожежної безпеки

5.1. Засоби пожежогасіння

піна, двоокис вуглецю або вологопоглинач
Не використовуйте вогнегасники зі струменем води через ризик поширення пожежі.

5.2. Особливі фактори небезпеки, пов'язані з речовиною або сумішшю

Аерозолі можуть вибухати при нагріванні до температури вище 50°C
Утворює небезпечні продукти розпаду
CO, CO2

5.3. Рекомендації для пожежників

Гасити контейнер (-и), що горять, холодною водою
У разі пожежі не вдихати дими

РОЗДІЛ 6: Заходи із запобігання надзвичайних ситуацій

6.1. Заходи із забезпечення особистої безпеки, засоби захисту та дії у разі надзвичайних обставин



Назва продукту:	SP 350 II	Дата створення:	29.06.17 Version : 3.0
№ посилання:	BDS000567_27_20170629 (UK)	Замінює:	BDS000567_20130718

Вимкнути усі джерела займання
Встановити відповідну вентиляцію
Одягати відповідний захисний одяг і рукавички.

6.2. Заходи із забезпечення безпеки навколишнього середовища

Не викидати в суспільні смітники та водні канали
Якщо забруднена вода досягне системи зливу або водних каналів, негайно повідомити про це відповідні органи влади

6.3. Методи та матеріал для стримування та очистки

Вимокати витік відповідним інертним матеріалом
Помістити у контейнер
Цей матеріал та/або його контейнер може бути видалений як шкідливе сміття.

6.4. Посилання на інші розділи

Із подальшою інформацією можна ознайомитися у розділі 8

РОЗДІЛ 7: Правила поведження та зберігання

7.1. Заходи із безпечного поведження

Тримати подалі від тепла та джерел займання
Дотримуватись застережних заходів проти статичного розряду
Обладнання повинно бути заземлено.
Використовуйте вибухобезпечне електричне/вентиляційне/освітлювальне/.../обладнання.
Користуйтеся лише вибухобезпечним інструментом.
Не вдихати аерозолі або пари.
Встановити відповідну вентиляцію
Уникати контакту зі шкірою та очима
Ретельно помити після використання
Працюйте у захисних рукавицях/захисному одязі/захисних окулярах/захисній масці.
Пляшки для промивання очей повинні бути доступні

7.2. Умови безпечного зберігання, включаючи будь-які невідповідності

Контейнер під тиском: захищати від сонячного світла та зберігати при температурі не вище 50°C.
Зберігати подалі від дітей.

7.3. Конкретне кінцеве застосування

Антикорозійні вироби

РОЗДІЛ 8: Правила та заходи із забезпечення безпеки користувача

8.1. Контрольні параметри



Назва продукту:	SP 350 II	Дата створення:	29.06.17 Version : 3.0
№ посилання:	BDS000567_27_20170629 (UK)	Замінює:	BDS000567_20130718

Межі впливу:

Шкідливий елемент	CAS-№	метод	
Межі впливу, встановлені ЄС:			
carbon dioxide	124-38-9	TWA (тимчасове середнє значення)	9000 мг/м3
		STEL(межа короточасного впливу)	1800 мг/м3

8.2. Контроль шкідливого впливу

Процедури контролю:	Встановити відповідну вентиляцію Тримати подалі від тепла та джерел займання Дотримуватись застережних заходів проти статичного розряду
Особистий захист:	Вживати запобіжних заходів, щоб уникнути контакту зі шкірою та очима під час роботи з продуктом. Встановити відповідну вентиляцію У всіх випадках слід поводитися із продуктом у відповідності із встановленими правилами виробничої гігієни.
Вдихання:	Якщо вентиляція недостатня, одягати респіратор.
рекомендується захист дихання:	Респіратор із фільтрацією повітря, оснащений картриджем з органічним газом/парами (тип AX)
Руки та шкіра:	Одягати захисні рукавички
Рекомендовані захист:	(нітрил) Час до проникнення має бути більшим, ніж загальна тривалість використання виробу. Якщо роботи тривають довше, ніж час до проникнення, рукавиці треба замінити в процесі роботи. В залежності від кількості використань та їх тривалості, а також ризику контакту з виробом, виробник рукавиць може допомогти у виборі правильного матеріалу для рукавиць та часу до проникнення.
Очі:	Одягати захисні окуляри.
Охорона навколишнього середовища:	Запобігайте витоку у навколишнє середовище. Зберіть проліті матеріали.

РОЗДІЛ 9: Фізичні і хімічні властивості

9.1. Інформація з основних фізичних і хімічних властивостей

(для аерозолів без палива)

Зовнішній вигляд: фізичний стан:	CO2 реактивна рідина.
колір:	білуватий.
запах:	Характерний запах.
pH:	не застосовується.
Точка/діапазон кипіння:	60-250 °C
Точка спалаху:	< 0 °C
Швидкість випаровування:	не застосовується.
Межі вибуховості: верхня	відсутній.



Назва продукту:	SP 350 II	Дата створення:	29.06.17 Version : 3.0
№ посилання:	BDS000567_27_20170629 (UK)	Замінює:	BDS000567_20130718

межа:	
нижня межа:	відсутній.
Тиск пару:	відсутній.
Відносна щільність:	0.82 г/см ³ (при 20°C).
Розчинність у воді:	Утворює емульсію у воді
Самозаймання:	> 200 °C
В'язкість:	8.4 мПа (при 20°C).

9.2. Інша інформація

Летючі органічні речовини: 360 г/л

РОЗДІЛ 10: Стабільність та реакційна здатність

10.1. Реакційна здатність

Невідомо будь-яких небезпечних реакцій, якщо застосовувати за призначенням

10.2. Хімічна стабільність

стійкий

10.3. Можливість небезпечних реакцій

Невідомо будь-яких небезпечних реакцій, якщо застосовувати за призначенням

10.4. Умови, які викликають небезпечні зміни

Уникати перегрівання

10.5. Несумісні матеріали

Сильний окислювач

10.6. Небезпечні продукти розпаду

CO, CO₂

РОЗДІЛ 11: Токсичність

11.1. Інформація з токсичності

гостра токсичність:	згідно з наявними даними, немає критеріїв класифікації
пошкодження/подразнення шкіри:	Спричиняє подразнення шкіри.
серйозне пошкодження/подразнення	Спричиняє тяжке подразнення очей.



Назва продукту: SP 350 II
 № посилання: BDS000567_27_20170629 (UK)
 Дата створення: 29.06.17 Version : 3.0
 Замінює: BDS000567_20130718

очей:

чутливість дихальних шляхів або шкіри: згідно з наявними даними, немає критеріїв класифікації

мутагенність полових клітин: згідно з наявними даними, немає критеріїв класифікації

канцерогенність: згідно з наявними даними, немає критеріїв класифікації

токсичність для репродукції: згідно з наявними даними, немає критеріїв класифікації

Токсичність для органу при одноразовому впливу: Може викликати сонливість або запаморочення.

Токсичність для органу при повторному впливу: згідно з наявними даними, немає критеріїв класифікації

небезпека аспірації: згідно з наявними даними, немає критеріїв класифікації

Інформація про можливі шляхи впливу:

Вдихання: Вдихання розчинних парів може викликати нудоту, головний біль та запаморочення

Попадання усередину: Після блювотиння продукції, що була проковтнута, можлива аспірація у легенях. Розчинники можуть викликати хімічну пневмонію.

Попадання на шкіру: Викликає подразнення шкіри

Попадання в очі: Подразнення очей

Токсикологічні дані:

Шкідливий елемент	CAS-№	метод	
3-butoхупропан-2-ol; propylene glycol monobutyl ether	5131-66-8	LD50 перорально у пацюків	3300 мг/кг
		LC50 вдихання у пацюків	651 мг/л
		LD50 дерматологія у пацюків	> 2000 мг/кг
Distillates (petroleum), hydrotreated light; Kerosine - unspecified	64742-47-8	LD50 перорально у пацюків	> 2000 мг/кг
		LD50 дерматологія у кроликів	> 2000 мг/кг
Вуглеводні, C6-C7, n-алканів, ізоалканов, циклічних, < 5% n-гексана	-	LD50 перорально у пацюків	> 5000 мг/кг
		LC50 вдихання у пацюків	> 25000 мг/м3
		LD50 дерматологія у пацюків	> 2000 мг/кг
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclic	-	LD50 перорально у пацюків	> 5840 мг/кг
		LC50 вдихання у пацюків	23.3 мг/л
		LD50 дерматологія у пацюків	> 2920 мг/кг

РОЗДІЛ 12: Вплив на навколишнє середовище**12.1. Токсичність**

Hazardous to the aquatic environment, chronic category 2
 Токсична речовина для водної флори та фауни з довготривалими наслідками.

Екотоксикологічні дані:

Шкідливий елемент

CAS-№

метод



CRC Industries Europe bvba

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com

8 / 11

Назва продукту: SP 350 II
 № посилання: BDS000567_27_20170629 (UK)
 Дата створення: 29.06.17 Version : 3.0
 Замінює: BDS000567_20130718

3-butoxypropan-2-ol; propylene glycol monobutyl ether	5131-66-8	IC50 водорості	> 1000 мг/л
		LC50 риба	560-1000 мг/л
		EC50 дафнія	> 1000 мг/л
Вуглеводні, C6-C7, n-алканів, ізоалканов, циклічних, < 5% n-гексана	-	LC50 риба	> 10 мг/л
		EC50 дафнія	3 мг/л
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclic	-	IC50 водорості	10-30 мг/л
		LC50 риба	> 13.4 мг/л
		EC50 дафнія	3 мг/л

12.2. Стійкість і схильність до деградації

Експериментальні дані відсутні

12.3. Здатність до біоаккумуляції

Експериментальні дані відсутні

12.4. Рухливість у ґрунті

Нерозчинний у воді

12.5. Результати оцінки PBT та vPvB

Інформація відсутня

12.6. Інші шкідливі впливи

Експериментальні дані відсутні

РОЗДІЛ 13: Утилізація і захоронення відходів

13.1. Методи утилізації відходів

Продукт:	Утилізація цього матеріалу та його контейнеру повинна здійснюватися безпечним чином. Не викидати у стоки або навколишнє середовище, утилізувати на дозволеному звалищі для сміття.
Національні постанови:	Утилізація відходів повинна відповідати місцевим, державним та національним постановам

РОЗДІЛ 14: Правила транспортування

14.1. Номер ООН

UN-номер: 1950

14.2. Точна відвантажувальна назва ООН



Назва продукту:	SP 350 II	Дата створення:	29.06.17 Version : 3.0
№ посилання:	BDS000567_27_20170629 (UK)	Замінює:	BDS000567_20130718

Належне відвантажувальне найменування: AEROSOLS (naphta's)

14.3. Клас(и) небезпеки при транспортуванні

Клас: 2.1
ADR/RID - Класифікаційний шифр: 5F

14.4. Група упаковки

Група упакування: не стосується

14.5. Фактори, які є небезпечними для навколишнього середовища

ADR/RID - Екологічно-небезпечно: Так
IMDG - Забруднювач для морського середовища: Забруднювач для морського середовища
IATA/ICAO - Екологічно-небезпечно: Так

14.6. Особливі запобіжні заходи для користувача

ADR/RID - Код обмеження проїзду через тунель: (D)
IMDG - Ems: F-D, S-U
IATA/ICAO - PAX: 203
IATA/ICAO - CAO: 203

14.7. Перевезення навалом згідно з Додатком II MARPOL та Міжнародним кодексом перевезення небезпечних хімічних вантажів наливом

не застосовується.

РОЗДІЛ 15: Інформація з міжнародного та національного законодавства

15.1. Постанови/законодавство з охорони праці, техніки безпеки та охорони навколишнього середовища, призначене спеціально для речовини або суміші

Паспорт безпеки речовини складено у відповідності до теперішніх європейських вимог.
Постанова (ЄС) № 1907/2006 (реєстрація, оцінка, дозвіл й обмеження хімікатів)
Постанова (ЄС) № 1272/2008
Дир. 2013/10/EU, 2008/47/Додаток до директиви ЄС щодо аерозольних розпилювачів 75/324/EEC.

15.2. Оцінка хімічної безпеки

Інформація відсутня



Назва продукту:	SP 350 II	Дата створення:	29.06.17 Version : 3.0
№ посилання:	BDS000567_27_20170629 (UK)	Замінює:	BDS000567_20130718

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

*Пояснювальні попередження про небезпеку: - : -

H225 : Дуже вогнебезпечна рідина та пари.
H226 : Вогнебезпечна рідина та пари.
H280 : Містить газ під тиском; при нагріванні може вибухнути.
H304 : Проковтування та попадання до органів дихання загрожує летальними наслідками.
H315 : Спричиняє подразнення шкіри.
H319 : Спричиняє тяжке подразнення очей.
H336 : Може викликати сонливість або запаморочення.
H411 : Токсична речовина для водної флори та фауни з довготривалими наслідками.

РЕДАКЦІЇ У РОЗДІЛІ: Маркування відповідно до Постанови (ЄС) № 1272/2008
8.2. Контроль шкідливого впливу

acronyms and synonyms: TWA = time weight average
STEL = short time exposure limit
Летючі органічні речовини:
PBT = persistant bioaccumulative toxic
vPvB = very persitant very bioaccumulative

Цей продукт слід зберігати, транспортувати та застосовувати згідно найкращим практикам промислової гігієни та будь-якими постановами законодавства. Інформація, наведена тут, заснована на актуальних знаннях та призначена для наведення характеристики нашої продукції з точки зору вимог безпеки. Будь-які гарантії щодо окремих характеристик відсутні. Окрім застосування з метою вивчення, дослідження та аналізу ризиків для здоров'я, безпеки та навколишнього середовища, жодна частина цих документів не може бути відтворена у жодному процесі без письмового дозволу Науково-Дослідницької ради по корозії.