

Produktnavn : Supercut  
Ref.nr.: BDS002293\_11\_20180601 (NO)

Utarbeidet dato : 01.06.18 Version : 1.0  
Erstatter:

## 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

Supercut  
Aerosolbeholdere

### 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

Smurninger

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

CRC Industries Europe bvba  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgium  
Tel.: +32(0)52/45.60.11  
Fax.: +32(0)52/45.00.34  
E-mail : hse@crcind.com

| Subsidiaries                    |                                                                         | Tel               | Fax              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| CRC Industries Finland Oy       | Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja                                       | +358/(19)32.921   |                  |
| CRC Industries France           | 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex                 | 01.34.11.20.00    | 01.34.11.09.96   |
| CRC Industries Deutschland GmbH | Südtring 9, D-76473 Iffezheim                                           | (07229) 303 0     | (07229)30 32 66  |
| CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.    | GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA | 0034/921.427.546  | 0034/921.436.270 |
| CRC Industries Sweden           | Laxfiskevägen 16, 433 38 Partille                                       | 0046/31 706 84 80 | 0046/31 27 39 91 |

### 1.4. Nødtelefonnummer

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)  
Norge: Giftinformasjonen: telefon 22 59 13 00

## 2. FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forskrift (EC) nr. 1272/2008

Fysisk: Aerosol, kategori 2  
Brannfarlig aerosol.  
Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.



**Produktnavn :** Supercut  
**Ref.nr.:** BDS002293\_11\_20180601 (NO)

**Utarbeidet dato :** 01.06.18 Version : 1.0  
**Erstatter:**

Klassifisering basert på testing.

**Helse:** Ikke klassifisert

Klassifisering basert på beregningsmetoden.

**Miljø :** Ikke klassifisert

Klassifisering basert på beregningsmetoden.

## 2.2. Merkingselementer

### Merking i henhold til forskrift (EC) nr. 1272/2008

**Farepiktogram(mer):**



**Signalord:** Advarsel

**Farefremstilling:** H223 : Brannfarlig aerosol.  
 H229 : Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.

**Tilleggsfremstilling(er):** P102 : Oppbevares utilgjengelig for barn.  
 P210 : Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt.  
 P211 : Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.  
 P251 : Må ikke stikkes hull på eller brennes, selv om de er tomme.  
 P410/412 : Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.

## 2.3. Andre farer

Informasjon ikke tilgjengelig

## 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.1. Stoffer

Ikke relevant.

### 3.2. Stoffblandinger

| Farlige stoffer                                                               | Registreringsnummer | CAS-nr     | EC-nr     | w/w % | Hazard Class and Category | Hazard statement | Merknader |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------|-------|---------------------------|------------------|-----------|
| Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic; Baseoil - unspecified | 01-2119487077-29    | 64742-55-8 | 265-158-7 | 25-50 | Asp. Tox. 1               | H304             |           |
| Mineralolje (IP 346 < 3% DMSO)                                                | -                   | -          | -         | 25-50 | -                         | -                | B         |
| trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene                                           | 01-0000019758-54    | 29118-24-9 | 471-480-0 | 5-10  | Press. Gas                | H280             |           |
| Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafinske                  | 01-2119484627-25    | 64742-54-7 | 265-157-1 | 5-10  | Asp. Tox. 1               | H304             | L         |
| Karbondioksid                                                                 | -                   | 124-38-9   | 204-696-9 | <1    | Press. Gas                | H280             | A,G       |
| <b>Explanation notes</b>                                                      |                     |            |           |       |                           |                  |           |
| A : stoff med EU's grenseverdi for forurensning i arbeidsatmosfæren           |                     |            |           |       |                           |                  |           |

Produktnavn : Supercut  
Ref.nr.: BDS002293\_11\_20180601 (NO)

Utarbeidet dato : 01.06.18 Version : 1.0  
Erstatter:

B : stoff med administrativ norm

G : Unntatt fra registreringsplikten i samsvar med art. 2 (7) i REACH-forskrift nr. 1907/2006

L : ikke klassifisert som kreftfremkallende, mindre enn 3% DMSO ekstraherbare fraksjoner fastsatt ved bruk av IP 346

(\* Forklaring setninger : se kapittel 16)

## 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                            |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontakt med øynene:</b> | Hvis stoffet har kommet inn i øynene, må man vaske umiddelbart med store mengder vann<br>Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.                                            |
| <b>Hudkontakt:</b>         | Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.<br>VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/...<br>Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.                                                       |
| <b>Inhalering:</b>         | VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.<br>Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. |
| <b>Svelging:</b>           | Ved svelging ved et uhell, må ikke brekning fremkalles, oppsøk lege.                                                                                                             |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

|                          |                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalering:</b>       | Omfattende innånding av løsemiddeldamp kan føre til kvalme, hodepine og svimmelhet              |
| <b>Svelging:</b>         | Kan føre til gastrointestinal forstyrrelse<br>Symptomer: sår hals, magesmerter, kvalme, oppkast |
| <b>Hudkontakt:</b>       | Kan forårsake irritasjon.<br>Symptomer: rødhet og smerter                                       |
| <b>Kontakt med øyne:</b> | Kan forårsake irritasjon.<br>Symptomer: rødhet og smerter                                       |

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                        |                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generelle råd :</b> | Hvis du føler deg uvel, må du oppsøke lege (vis etiketten om mulig)<br>Kontakt alltid lege hvis symptomene vedvarer. |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

### 5.1. Slokkingsmidler

skum, karbondioksid eller tørt stoff

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Aerosolbokser kan eksplodere hvis de varmes opp over 50°C  
Danner farlige spaltningsprodukter  
CO, CO<sub>2</sub>  
HF kan dannes under brann



**Produktnavn :** Supercut  
**Ref.nr.:** BDS002293\_11\_20180601 (NO)

**Utarbeidet dato :** 01.06.18 Version : 1.0  
**Erstatter:**

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Spray beholder(e) som utsettes for ild med vann for å kjøle dem ned.  
Unngå innånding av røyken ved brann

## 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Slå av/fjern alle antenningskilder  
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon  
Bruk egnede verneklær og vernehansker.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

La ikke produktet komme i det offentlige kloakknettet og vannveier  
Hvis forurenset vann når avløpssystemet eller vannveier, må man informere aktuelle myndigheter umiddelbart

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Absorber søl i egnet inert materiale  
Plasseres i egnet beholder

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se del 8 for ytterligere informasjon

## 7. HÅNDTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Holdes unna varme og antenningskilder  
Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.  
Utstyr må jordes  
Bruk elektrisk materiell/ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert.  
Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister.  
Unngå innånding av aerosoler eller damp.  
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon  
Unngå kontakt med huden og øynene.  
Vask grundig etter bruk  
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Beholder under trykk: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer over 50°C.  
Oppbevares på et kjølig, tørt og godt ventilert sted  
Oppbevares utilgjengelig for barn.



Produktnavn : Supercut  
Ref.nr.: BDS002293\_11\_20180601 (NO)

Utarbeidet dato : 01.06.18 Version : 1.0  
Erstatter:

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Smurninger

## 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

### 8.1. Kontrollparametere

#### Eksponeringsgrenser:

| Farlige stoffer                                         | CAS-nr   | metode |                                |
|---------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------------|
| <b>EU-etablerte eksponeringsgrenser</b>                 |          |        |                                |
| Karbondioksid                                           | 124-38-9 | TWA    | 9000 mg/m <sup>3</sup>         |
|                                                         |          | STEL   | mg/m <sup>3</sup>              |
| <b>Nasjonalt etablerte eksponeringsgrenser , Norway</b> |          |        |                                |
| Karbondioksid                                           | 124-38-9 | TWA    | 9000 mg/m <sup>3</sup>         |
| Mineralolje (IP 346 < 3% DMSO)                          | -        | TWA    | 1 mg/m <sup>3</sup> (oljetåke) |

### 8.2. Eksponeringskontroll

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontrollprosedyrer:</b>                               | Sørg for tilstrekkelig ventilasjon<br>Holdes unna varme og antenningskilder<br>Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.                                                                                                                                       |
| <b>Personlig beskyttelse:</b>                            | Ta forholdsregler for å unngå kontakt med hud og øyne ved håndtering av produktet.<br>Sørg for tilstrekkelig ventilasjon                                                                                                                                                      |
| <b>Innånding:</b>                                        | Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern.                                                                                                                                                                                                         |
| Anbefalt luftveisbeskyttelse:                            | Luftrenserrespirator utstyrt med organisk gass-/dampinnsats (type A)                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Hender og hud:</b>                                    | Bruk egnede vernehansker<br>Bruk en flerbrukshanske med en minste gjennombruddstid på 30 minutter.<br>Hanskens gjennombruddstid skal være lengre enn den total tiden produktet håndteres. Dersom arbeidet varer lenger enn gjennombruddstiden, må hanskene skiftes underveis. |
| Hansker anbefale:                                        | (neopren)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Øyne:</b>                                             | Bruk vernebrilleri henhold til standard EN 166.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen:</b> | Unngå utslipp til miljøet.<br>Samle opp spill.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Consumer exposure protection:</b>                     | Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.<br>Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.<br>Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER en lege.                                                                     |

## 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper



Produktnavn : Supercut  
Ref.nr.: BDS002293\_11\_20180601 (NO)

Utarbeidet dato : 01.06.18 Version : 1.0  
Erstatter:

(for aerosoler uten drivmiddel)

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Utseende: fysisk tilstand : | Væske under trykk.                |
| Farge :                     | Ravfarget.                        |
| Flammepunkt:                | > 170 °C                          |
| Relativ tetthet:            | 0.879 g/cm <sup>3</sup> (@ 15°C). |
| Selvantennelse:             | > 200 °C                          |
| Viskositet:                 | 55.9 mPa.s (@ 20°C).              |

## 9.2. Andre opplysninger

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| VOC = flyktige organiske forbindelser | 50 g/l |
|---------------------------------------|--------|

# 10. STABILITET OG REAKTIVITET

## 10.1. Reaktivitet

Ingen farlige reaksjoner kjent hvis benyttet slik det er tiltenkt

## 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil

## 10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent hvis benyttet slik det er tiltenkt

## 10.4. Forhold som skal unngås

Unngå overoppheting

## 10.5 Uforenlige materialer

Sterkt oksiderende stoff

## 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

CO, CO<sub>2</sub>  
HF kan dannes under brann

# 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

## 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

|                                  |                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| akutt giftighet:                 | basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt |
| hudetsing/hudirritasjon:         | basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt |
| alvorlig øyeskade/øyeirritasjon: | basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt |



**Produktnavn :** Supercut  
**Ref.nr.:** BDS002293\_11\_20180601 (NO)

**Utarbeidet dato :** 01.06.18 Version : 1.0  
**Erstatter:**

|                                                        |                                                                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>sensibilisering ved innånding eller hudkontakt:</b> | basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt |
| <b>arvestoffskadelig virkning på kjønnseller:</b>      | basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt |
| <b>kreftframkallende egenskap:</b>                     | basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt |
| <b>reproduksjonstoksisitet:</b>                        | basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt |
| <b>STOT ? enkelteksponering:</b>                       | basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt |
| <b>STOT ? gjentatt eksponering:</b>                    | basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt |
| <b>aspirasjonsfare:</b>                                | basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt |

#### Information on likely routes of exposure:

|                          |                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalering:</b>       | Innånding av løsemiddeldamp kan føre til kvalme, hodepine og svimmelhet                                         |
| <b>Svelging:</b>         | Kan føre til gastrointestinal forstyrrelse                                                                      |
| <b>Hudkontakt:</b>       | Langvarig hudkontakt vil føre til avfetting av huden, føre til irritasjon, og i enkelte tilfeller til dermatitt |
|                          | Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.                                                            |
| <b>Kontakt med øyne:</b> | Kan forårsake irritasjon.                                                                                       |

#### Opplysninger om helsefare:

Ingen informasjon tilgjengelig

## 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

Ikke klassifisert

#### Økotoksikologiske data:

Ingen informasjon tilgjengelig

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Ingen eksperientelle data tilgjengelig

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Ingen eksperientelle data tilgjengelig

### 12.4. Mobilitet i jord

Uløselig i vann

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering



Produktnavn : Supercut  
Ref.nr.: BDS002293\_11\_20180601 (NO)

Utarbeidet dato : 01.06.18 Version : 1.0  
Erstatter:

Informasjon ikke tilgjengelig

## 12.6. Andre skadevirkninger

Informasjon ikke tilgjengelig

GWP (global warming potential): .6482

(Beregnet i samsvar med vedlegg IV i forordningen (EU) nr 517/2014 om fluorholdige klimagasser)

## 13. INSTRUKSER VED DISPONERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

**Produkt:** Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte.  
Må ikke tømmes i avløp eller i naturen, deponeres på et godkjent avfallsdeponi.  
**Kontaminert emballasje:** Avfallsbehandling må skje i overensstemmelse med lokale og offentlige lover og forskrifter.

## 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

### 14.1. FN-nummer

UN-nummer: 1950

### 14.2. FN-forsendelsesnavn

Varenavn: AEROSOLBEHOLDERE

### 14.3. Transportfareklasse(r)

Klasse: 2.1  
ADR/RID - Klassifiseringskode: 5F

### 14.4. Emballasjegruppe

Emballasje - gruppe: ikke relevant

### 14.5. Miljøfarer

ADR/RID - miljøfare: Nei  
IMDG - Marin forurensning: No  
IATA/ICAO - Miljøfare: Nei

### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

ADR/RID - Tunnelkode: (D)  
IMDG - Ems: F-D, S-U  
IATA/ICAO - PAX: 203





Produktnavn : Supercut  
Ref.nr.: BDS002293\_11\_20180601 (NO)

Utarbeidet dato : 01.06.18 Version : 1.0  
Erstatter:

IATA/CAO - CAO 203

#### 14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL og IBC-regelverket

Ikke relevant.

### 15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

#### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Sikkerhetsarket er sammenfattet i henhold til gjeldende europeiske krav.  
Forordning (EF) No 1907/2006 (REACH)  
Forordning (EF) No 1272/2008 (CLP)

#### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen informasjon tilgjengelig

### 16. ANDRE OPPLYSNINGER

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *Forklaring H-setninger: | - : -<br>H280 : Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.<br>H304 : Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.                                                                                                                         |
| acronyms and synonyms:   | TWA = grenseverdier (maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen)<br>STEL = Korttidsverdier(grenser for korttidseksposering)<br>VOC = flyktige organiske forbindelser<br>PBT = persistente bioakkumulerende toksiske<br>vPvB = svært persistente svært bioakkumulerende |

Dette produktet skal lagres, håndteres og brukes i henhold til god industriell hygienep praksis, og i overensstemmelse med lovforskriftene. Informasjonen i dette er basert på den kunnskapen vi har for øyeblikket, og er beregnet på å beskrive våre produkter fra et sikkerhetsmessig synspunkt. Dette garanterer ikke spesielle egenskaper. Bortsett fra ved normal handel med tanke på studier, forskning og gjennomgang av helse, sikkerhet og miljøfarer, må ingen del av disse dokumentene reproduseres på noen måte uten skriftlig tillatelse fra CRC. industriell hygienep praksis og rette seg etter enhver lovregulering. Informasjonen som medfølger er basert på vår nåværende kunnskap og er tenkt å beskrive våre produkter ut ifra et sikkerhetsmessig synspunkt. Det garanterer ikke spesifikke egenskaper.

