

## ANTI SPATTER

Atsauce: 10955

### 1. Vispārējs apraksts

Uz šķīdinātāja un bioloģiski sadalošās eļļas bāzes virsmas aizsardzības līdzeklis pret metināšanas šļakatām. Paaugstinātai drošībai līdzeklis ir neuzliesmojošs. Ietaupa tīrīšanas laiku, pasargājot no metināšanas šļakatu pielipšanas metināšanas iekārtai, uzgalim, darba virsmai un palīgiekārtām. Nesatur silikonu, neietekmē virsmu pēcmetināšanas apstrādei (izmantojiet CRC Bio Weld bezproblēmu galvanizācijai).



### 2. Funkcijas

- Ekonomisks lietošanā, pateicoties plānas kārtas iedarbīgumam.
- Pagarināts sprauslas stāvēšanas laiks un palielināta metināšanas loka stabilitāte, nodrošinot brīvu gāzes plūsmu.
- Nesatur silikonu.
- Balstīts uz neuzliesmojošiem šķīdinātājiem.
- Nav korozīvs.
- Aizsargā metālus un sakausējumus.
- Ērts 360° (otrādi apgriezams) izsmidzinātāja vārsts aerosoliem.
- Lielas skaidrības CO2 virzošais spēks, kas sniedz 95% aktīva produkta sastāvu.

### 3. Pielietojuma veidi

- Metināšanas iekārta.
- Manuālas, pusautomātiskas metināšanas iekārtas, kā arī metināšanas roboti.

### 4. Norādes

- Uzklājiet plānu, vienmērīgu kārtu.
- Šļakstus var noslaucīt ar stieplu birsti.
- Gadījumā, ja pēcapstrāde ir karstās iemērķšanas cinkošana, ievērojiet tīrīšanas instrukcijas, ko sniedz

**ANTI SPATTER**

Atsauce: 10955

cinkošanas uzņēmums vai cinkošanas federācijas (informācija starptautiskajā cinka asociācijā: [www.iza.com](http://www.iza.com) )

- Aizsargājiet aerosolu no silstošām virsmām, metināšanas dzirkstīm utt...
- Izmantojiet tikai pietiekamas ventilācijas apstākļos.
- Lai noņemtu nosēdumus vai produkta pārpalikumu, izmantojiet vienu no CRC tīrītājiem.
- **Drošības datu lapa (MSDS) saskaņā ar EK nolikuma Nr. 1907/2006 31. pantu un labojumiem ir pieejama visiem CRC produktiem.**

**5. Specifiska produkta informācija (bez virzošā spēka)**

Appearance	Aerosols	Tilpums
Color	Šķidrums	Šķidrums
Odour	Nekrāsains	no nekrāsaina līdz dzeltenam
Density	Raksturīgs aromāts	Raksturīgs aromāts
Flash Point	1.123 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C)	1.292 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C)
Density active product	Neviens	Neviens
Flash point active product	0.92 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C)	0.92
Typical coat weight	290 °C (Closed Cup)	290 °C
	2 - 5 μ	2 - 5 μ

**6. Iepakojums**

Aerosols	12x400 ML
Tilpums	20 L
	4x5 L

Visi apgalvojumi šajā publikācijā ir balstīti uz apkopes pieredzi un/vai uz pārbaudēm laboratorijās. Lielās iekārtu un apstākļu dažādības, kurā ieskaitāmi arī neparedzami cilvēku izraisīti faktori, dēļ mēs iesakām pārbaudīt mūsu produktus darbā pirms to lietošanas. Visa sniegtā informācija ir patiesa, taču tajā nav nedz tieši izteikta, nedz netieši norādīta garantija. Šī tehnisko datu lapa šobrīd var būt jau pārstrādāta tādu iemeslu dēļ kā likumdošana, sastāvdaļu pieejamība un no jauna iegūta pieredze. Pēdējā un vienīgā šīs tehnisko datu lapas derīgā versija tiks nosūtīta jums pēc vienkārša pieprasījuma, vai arī tā ir atrodama mūsu tīmekļa vietnē: [www.crcind.com](http://www.crcind.com) Iesakām jums reģistrēties šī produkta tīmekļa vietnē, lai jūs nākotnē automātiski varētu saņemt turpmāku versiju.

Versija CRC\_GREEN-ANTI\_SPATTER-20090619  
Datums 19/06/2009