

ANTI SPATTER

Nuoroda: 10955

1. Bendroji informacija

Bekvapis tiškųjų tirpiklis, pagamintas bio ardančios alyvos pagrindu. Be silikonų, kurie sukelia problemų padengiant paviršius po suvirinimo. Taupo mechaniniam valymui sunaudojamą laiką, apsaugodamas nuo tiškųjų prilipimo ant suvirinimo įrengimo, darbo drabužių, virinamų paviršių ir įrankių (Naudodami priemonę „CRC Bio Weld“ neturėsite jokių problemų galvanizacijos metu).



2. Savybės

- Ekonomiškas naudojant, nes suformuojamas plonas sluoksnis.
- Ilgiau tarnaujantis antgalis ir padidintas suvirinimo lanko stabilumas, užtikrinantis nevaržomą dujų srautą.
- Sudėtyje nėra silikonų.
- Pagamintas nedegių tirpiklių pagrindu.
- Nesukeliantis korozijos.
- Apsaugo metalus ir metalų lydinius.
- Patogus, 360° (apverčiamas) purkštuvo vožtuvas, skirtas aerozoliams.
- Itin grynas CO2 propelentas, užtikrinantis 95% aktyvaus produkto.

3. Naudojimo sritys

- Suvirinimo įrenginiai.
- Rankinio valdymo, pusiau automatinė suvirinimo įranga ir suvirinimo automatai.

4. Nurodymai

- Purškite plona, lygia plėvele.
- Tiškalus galima nušveisti vieliniu šepetėliu.
- Jei po to bus atliekamas karštasis cinkavimas, laikykitės valymo nurodymų, pateiktų cinkavimo bendrovės arba cinkavimo federacijų (informacijos galite rasti Zinc Association: www.iza.com)

ANTI SPATTER

Nuoroda: 10955

- Saugokite aerozolį nuo šilumos šaltinių, suvirinimo tiškalių ir pan.
- Naudokite tik esant tinkamam vėdinimui.
- Norint pašalinti produkto likučius ar perteklių, panaudokite vieną iš CRC valiklių.
- **Voor alle CRC-producten is een veiligheidsgegevensblad (MSDS) volgens EC-reglementering N° 1907/2006 Art. 31 en amendementen verkrijgbaar.**

5. Tipiniai produkto duomenys (be propelento)

	Aerozolis	Tūris
Appearance	Skystis	Skystis
Color	bespalvis	blankiai geltonas
Odour	Būdingas kvapas	Būdingas kvapas
Density	1.123 g/cm ³ (@ 20°C)	1.292 g/cm ³ (@ 20°C)
Flash Point	Nėra	Nėra
Density active product	0.92 g/cm ³ (@ 20°C)	0.92
Flash point active product	290 °C (Closed Cup)	290 °C
Typical coat weight	2 - 5 μ	2 - 5 μ

6. Pakuotė

Aerozolis	12x400 ML
Tūris	20 L
	4x5 L

Visi šiame leidinyje esantys teiginiai yra pagrįsti naudojimo patirtimi ir (arba) laboratoriniais tyrimais. Labai įvairūs įrenginiai ir sąlygos apima ir nenuspėjamus žmogiškuosius veiksmus, todėl mes rekomenduojame išbandyti mūsų gaminius darbo vietoje prieš pradėdami juos naudoti. Visa informacija pateikiama sąžiningai, bet nesuteikiant jokios aiškios ar numanomos garantijos. Šis techninių duomenų žiniaraštis šiuo momentu jau gali būti pakeistas dėl tokių priežasčių kaip teisės aktai, sudedamųjų dalių prieinamumas ir naujai įgyta patirtis. Naujausia ir vienintelė galiojanti šio techninių duomenų žiniaraščio versija bus atsiųsta jums pateikus paprastą prašymą arba ją galima rasti mūsų tinklavietėje: www.crcind.com Mes rekomenduojame jums užsiregistruoti šioje tinklavietėje, kad bet kada ateityje galėtumėte automatiškai gauti atnaujintą šio gaminio žiniaraščio versiją.

Versija	CRC_GREEN-ANTI_SPATTER-20090619
Data	19/06/2009