

ANTI SPATTER

Посилання: 10955

1. Загальне описання

Традиційний розчинник, біорозкладний спрей на вуглеводневій основі. Незаймистий (в цілях безпеки). Зменшує час очищення за рахунок попередження адгезії крапель на зварювальному устаткуванні, робочих деталях і затисках. Не містить кремнійорганічних речовин (використовуйте компонент CRC Bio Weld для безпроблемного оцинкування).



2. Властивості

- Економічний у використанні завдяки тонкій плівці.
- Сбільшений час роботи наконечника і підвищена надійність зварювальної дуги забезпечує вільний перебіг газів.
- Не містить кремнійорганічних з'єднань.
- Заснований на негорючих розчинниках.
- Не кородує
- Захищає метали і сплави.
- Зручний клапан спрею (можна повертати на 360°) для аерозолів.
- Високоочищена рідина в аерозольному балончику на основі CO₂, що дозволяє довести зміст продукту до 95%.

3. Застосування

- Зварювальне устаткування.
- Ручне, напівавтоматичне зварювальне устаткування і зварювальні роботи.

4. Спосіб застосування

- Нанесіть тонку, рівномірну плівку.
- Бризки можуть бути видалені за допомогою дротяної щітки.

**ANTI SPATTER**

Посилання: 10955

- При фінішній обробці методом гарячого цинкування, слідуйте інструкціям наданим Компанією або федераціями (інформацію можна отримати на сайті Міжнародної Цинкової Асоціації: www.iza.com)
- Захищайте і змащуйте повторно у разі необхідності.
- Використовуйте тільки при хорошій вентиляції.
- Для видалення відкладень або надлишку речовини, користуйтеся одним з очищувачів CRC.
- **Довідковий листок по безпеці (MSDS) відповідно до положення EC N° 2207/2006 ст.31 і поправками є доступний для всіх продуктів CRC.**

5. Основні дані продукту (без пального)

	Аерозоль	Насипом
Appearance	Рідина	Рідина
Color	безкольоровий	Від безкольорового до жовтого
Odour	Характерний запах	Характерний запах
Density	1.123 г/см ³ (при 20°C)	1.292 г/см ³ (при 20°C)
Flash Point	Немає	Немає
Density active product	0.92 г/см ³ (при 20°C)	0.92
Flash point active product	290 °C (закрита чаша)	290 °C
Typical coat weight	2 - 5 μ	2 - 5 μ

6. Упакування

Аерозоль	12x400 ML
Насипом	20 L
	4x5 L

Всі положення цієї публікації засновані на досвідчених і/або лабораторних випробуваннях. Зважаючи на широкую гамму устаткування умов, а також непередбачуваності людського чинника ми рекомендуємо, щоб наша продукція була протестована в роботі перед використанням. Вся надана інформація не має ніяких гарантій і надається на основі доброї волі. Дана технічна документація може бути змінена через законодавство, наявність компонентів і нових досвідчених випробувань. Діюча технічна документація може бути вислана Вам по простому запиту, Ви можете також відвідати сторіночку нашого сайту: www.crcind.com Ми рекомендуємо Вам реєструватися на нашому сайті для отримання в майбутньому оновленої версії.

Версія CRC_GREEN-ANTI_SPATTER-20090619
Дата 19/06/2009



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

