

1. Üldine kirjeldus

Kuiv, mitterasvane pealispinna määre.



2. Omadused

- Puhas, kuiv, õlivaba.
- Säilitab toime laias temperatuurivahemikus.
- Sisaldab PTFE-d (polütetrafluoroetüleen), mis parandab määrimisomadusi.
- Väga madala hõõrdumiskoeffitsiendiga.
- Kõige tõhusam aeglaste kiiruste ja kergete koormuste korral.
- Kõrge temperatuuritaluvus.
- Ohutu enamikele plast- ja kummist materjalidele ning kattekihtidele. Tundlikel või pingelekus materjalidel tuleb enne kasutamist testida.

3. Rakendusvaldkond

- Mündimehhanismid.
- Plastajamid ja liugmehhanismid.
- Peenmehaanika.
- Pneumaatilised tööriistad.
- Täppisinstrumendid.
- Ventiilid.



- Tööpindade õlitamine/määrimine.
- Vahend plast- ja kummist materjalide vormimiseks ning vormidest eemaldamiseks.
- CRC kuivmäärdeaine Dry Lube siirdamine vormitud osadele on ebaoluline, minimeerides viimistlusoperatsioonide järgset interferentsi.

4. Juhised

- Enne kasutamist loksuta hoolikalt.
- Loksuta kuni segamiskuulike liigub purgis vabalt.
- Jääkide või liigse vahendi eemaldamiseks kasuta CRC puhastusaineid.
- Pihusta ca 20 - 30 cm kauguselt.
- Kuivata toatemperatuuril.
- Ära kasuta pingestatud seadmetel.
- **Ohutuskaart (MSDS) vastavalt EC määrusele nr 1907/2006 Art.31 (koos parandustega) on kättesaadav kõikidele CRC toodetele.**

5. Tüüpilised tooteandmed (ilma propellendita)

Appearance	Vedelik.
Värv	Naturaalvalge.
Lõhn	Lahusti.
Density	0.75 g/cm ³ (@ 20°C).
Flash Point	< 0 °C
Density active product	2.16 g/cm ³ (@ 20°C).
Operating temperature active product	max 250 °C
Kuivamise aeg (toimeaine)	15 min

6. Pakend

Aerosool	12x400 ML	Ref. : 30519
	12x500 ML	Ref. : 30520

Kõik käesolevas publikatsioonis esitatud seisukohad põhinevad teeninduskogemusest ja/või laboratoorsetest testidest. Seadmete ja tingimuste laia skaala tõttu ning kaasatud inimfaktori prognoosimatuse tõttu soovime testida oma tooteid enne kasutuselevõtmist konkreetsel kasutuskohal. Kõik nõuanded on esitatud heas usus, kuid ei hõlma otsest ega kaudset garantiid. Praegusel hetkel võib see tehniline andmeleht olla juba üle vaadatud näiteks õigusaktide, komponentide saadaoleku ja äsjaomandatud kogemuste osas. Selle tehnilise



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





Tehniline andmeleht **Dry Lube**

Viide: 10255

andmelehe uusim ja ainus kehtiv variant saadetakse Teile sellekohase palve esitamisel, soovi korral saate sellega tutvuda ka meie veebilehel: www.crcind.com. Soovitame Teil selle toote jaoks end meie veebilehel registreerida, nii jõuavad kõik tulevased uuendused ja ajakohatused Teieni automaatselt.

Versioon CRC_GREEN-DRY_LUBE-20131003

Kuupäev



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

