



1. Bendroji informacija

Sausas, ne riebus paviršiaus tepimas.



2. Savybės

- Švarus, sausas ir neriebus.
- Veiksmingas esant labai plačioms temperatūros riboms.
- Papildomam tepalingumui užtikrinti, sudėtyje yra PTFE.
- Užtikrina labai žemą trinties koeficientą.
- Veiksmingiausias esant mažoms apskoms ir nedidelėms apkrovoms.
- Atsparus aukštai temperatūrai.
- Saugus ant daugumos gumų, plastikų ir įvairių dangų. Prieš naudodami, išbandykite ant jautrių ar įtemptų medžiagų.

3. Naudojimo sritys


- Pardavimo automatai.
- Plastikinės pavaros ir slankieji mechanizmai.
- Tikslieji mechanizmai.
- Pneumatiniai įrankiai.
- Tikslieji įrankiai/prietaisai.
- Vožtuvai/sklendės.



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

1/1





- Paviršių tepimas.
- Atlaisvinimo priemonė plastiko liejiniams ir gumai.
- CRC sausojo tepimo perdavimas į išlietas dalis yra nežymus, minimizuojantis interferenciją su toliau atliekamais apdailos darbais.

4. Nurodymai

- Prieš naudojimą gerai supurtykite.
- Purtykite skardinę, kol maišiklio rutuliukas laisvai judės.
- Norint pašalinti produkto likučius ar perteklių, panaudokite vieną iš CRC valiklių.
- Purškite maždaug iš 20 - 30 cm atstumo.
- Džiovinkite kambario temperatūroje.
- Nenaudokite elektra varomiems įrenginiams.
- **Voor alle CRC-producten is een veiligheidsgegevensblad (MSDS) volgens EC-reglementering N° 1907/2006 Art. 31 en amendementen verkrijgbaar.**

5. Tipiniai produkto duomenys (be propelento)

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Appearance | Skystis. |
| Spalva | Labai šviesus (beveik baltas). |
| Kvapas | Tirpiklis. |
| Density | 0.75 g/cm ³ (@ 20°C). |
| Flash Point | < 0 °C |
| Density active product | 2.16 g/cm ³ (@ 20°C). |
| Operating temperature active product | max 250 °C |
| aktyvaus produkto džiovimo laikas | 15 min |

6. Pakuotė


| | | |
|-----------|-----------|--------------|
| Aerozolis | 12x400 ML | Ref. : 30519 |
| | 12x500 ML | Ref. : 30520 |

Visi šiame leidinyje esantys teiginiai yra pagrįsti naudojimo patirtimi ir (arba) laboratoriniais tyrimais. Labai įvairūs įrenginiai ir sąlygos apima ir nenuspėjamus žmogiškuosius veiksnius, todėl mes rekomenduojame išbandyti mūsų gaminius darbo vietoje prieš pradėdami juos naudoti. Visa informacija pateikiama sąžiningai, bet nesuteikiant jokios aiškios ar numanomos garantijos. Šis techninių duomenų žiniaraštis šiuo momentu jau gali būti pakeistas dėl tokių priežasčių kaip teisės aktai, sudedamųjų dalių prieinamumas ir naujai įgyta patirtis. Naujausia



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





Techninių duomenų žiniaraštis
Dry Lube

Nuoroda: 10255

ir vienintelė galiojanti šio techninių duomenų žiniaraščio versija bus atsiųsta jums pateikus paprastą prašymą arba ją galima rasti mūsų tinklavietėje: www.crcind.com Mes rekomenduojame jums užsiregistruoti šioje tinklavietėje, kad bet kada ateityje galėtumėte automatiškai gauti atnaujintą šio gaminio žiniaraščio versiją.

Versija CRC_GREEN-DRY_LUBE-20131003

Data



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

