



1. Загальне описання

Змащувальна речовина, що не містить важких масел і нафтопродуктів призначена для мастила дерев'яних, пластикових або металевих поверхонь. Чиста, суха і не в'язка. Термостійка (до +250°C) речовина.



2. Властивості

- Чистий, сухий і не жирний.
- Зберігає працездатність в широкому температурному діапазоні.
- Містить тефлон (ПТФЕ) для підвищення змащувальних властивостей.
- Малий фрикційний коефіцієнт.
- Ефективніше при низьких швидкостях і невеликих навантаженнях.
- Добре чинить опір високим температурам.
- Підходить для більшості типів гуми, пластмас і лакофарбних покриттів. Перш ніж використовувати випробуйте на сприйнятливих матеріалах або матеріалів, що знаходяться під навантаженням.

3. Застосування

- Монетні механізми.
- Пластмасові приводи і механізми ковзання.
- Точна механіка.
- Пневматичні інструменти.
- Прецизійні інструменти.
- Клапани.



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

1/1





- Поверхнєве мастило.
- Розділовий склад для формованих пластмас і гуми.
- Застосування сухого мастила CRC в литих деталях трохи, воно мінімізує взаємодію з остаточною обробкою.

4. Спосіб застосування

- Добре збовтайте перед використанням.
- Струсіть, поки кулька не почне вільно рухатися усередині балона.
- Для видалення відкладень або надлишку речовини, користуйтеся одним з очищувачів CRC.
- Розпилуйте з відстані приблизно 20-30 см.
- Висушіть при кімнатній температурі.
- Не використовуйте для устаткування, що знаходиться під напругою.
- **Довідковий листок по безпеці (MSDS) відповідно до положення EC N° 2207/2006 ст.31 і поправками є доступний для всіх продуктів CRC.**

5. Основні дані продукту (без пального)

Appearance	Рідина.
Колір	білуватий.
Запах	розчинник.
Density	0.75 г/см ³ (при 20°C).
Flash Point	< 0 °C
Density active product	2.16 г/см ³ (при 20°C).
Operating temperature active product	max 250 °C
Час сушіння активного матеріала	15 хв

6. Упакування

Аерозоль	12x400 ML	Ref. : 30519
	12x500 ML	Ref. : 30520

Всі положення цієї публікації засновані на досвідчених і/або лабораторних випробуваннях. Зважаючи на широку гамму устаткування умов, а також непередбачуваності людського чинника ми рекомендуємо, щоб наша продукція була протестована в роботі перед використанням. Вся надана інформація не має ніяких гарантій і надається на основі доброї волі. Дана технічна документація може бути змінена через законодавство, наявність компонентів і нових досвідчених випробувань. Діюча технічна





Листок з технічним описом
Dry Lube

Посилання: 10255

документація може бути вислана Вам по простому запиту, Ви можете також відвідати сторіночку нашого сайту: www.crcind.com
Ми рекомендуємо Вам реєструватися на нашому сайті для отримання в майбутньому оновленої версії.

Версія CRC_GREEN-DRY_LUBE-20131003

Дата



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

