

**LUB OIL 46**

Referencia: 10845

**1. Descripción general**

Aceite lubricante multiuso para industria alimentaria. Basado en aceites medicinales altamente refinados y aditivos desarrollados para sistemas hidráulicos que requieren aceite con viscosidad ISO 46. Se puede usar para lubricación general de cojinetes, guías y cadenas. Apropiado para usar como película ligera anti-corrosión.

2. Características

- Registro NSF.
- Funciona en un amplio intervalo de temperaturas.
- Punto de fluidez muy bajo para una fácil puesta en marcha después de un largo período de inactividad.
- Capacidad antiespumante superior.
- Buena desareación.
- Excelentes propiedades desmulsionantes del agua.
- Contiene inhibidores de corrosión.
- Proporciona una lubricación duradera.

3. Aplicaciones

- Como lubricante, los mejores resultados para la lubricación de todos los mecanismos que requieren un aceite lubricante para media presión.
- Sus excelentes propiedades antidesgaste le convierten en el fluido oleohidráulico óptimo para la transferencia de energía y movimiento.

4. Instrucciones

- Cuando se usa como fluido hidráulico:
 - seguir las instrucciones del fabricante de la máquina.
 - No mezclar con otros productos.
 - Es importante purgar y limpiar el sistema de aceite anterior, antes de recargarlo.
- Como lubricante, el producto puede aplicarse automáticamente, por goteo, pulverización, mecha o manual con un engrasador.
- Para eliminar residuos o el exceso de producto, utilizar uno de los limpiadores de CRC.
- **La Ficha de Seguridad e Higiene (MSDS) de acuerdo a la Norma Europea N° 1907/2006 Art.31 y**



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com



**LUB OIL 46**

Referencia: 10845

rectificaciones está disponible para todos los productos de CRC.

- Basado sobre nuestro actual conocimiento e información recibida de nuestros proveedores, la evaluación de este producto indica que está libre de aceites de nueces y sus derivados

5. Datos típicos del producto (sin propelente)

Apariencia	Líquido.
Color	Incoloro.
Olor	Inodoro.
Peso específico	0.868 g/cm ³ (@ 20°C).
Viscosidad	46 cSt @ 40°C
Índice de viscosidad:	>105
Punto de inflamación	> 180 °C
Punto de fluidez (ASTM D 97)	-21 °C
NSF registration	142722 Class H1
Separabilidad del agua (ASTM D 1401)	40/37/3 (30')
Corrosión del cobre (DIN 51 759)	1a
Corrosión del acero (ASTM D 130-83)	Pass

6. Embalaje.

Bulk	20 L
	2x5 L
	4x5 L

Todos los contenidos de este documento están basados en la experiencia y/o en pruebas de laboratorio. Debido a la gran variedad de equipos y condiciones, así como de los factores humanos imprevistos, recomendamos que nuestros productos sean probados antes de ser usados. Todas las informaciones son proporcionadas con buena fe pero sin ninguna garantía expresa ni implícita. Esta Ficha Técnica puede haber sido revisada en este momento debido a algún cambio en la legislación, disponibilidad de componentes y por nuevas pruebas realizadas. La versión más actualizada y válida de la Ficha Técnica le puede ser enviada si nos la solicita o la puede encontrar en nuestra página web:

