



LUB OIL PAO 32

Reference : 10846



1. Overordnet beskrivelse

Lugtfri hydraulikolie baseret på syntetiske polyalfaolefiner. NSF H1 registreret med høj modstand mod ekstreme tryk (EP) og antislid beskyttelse. Overholder DIN 51524/T2 for hydraulikvæsker. Giver en ekstremt høj temperaturstabilitet. Sikrer markant længere serviceintervaller.

2. Funktioner

- NSF registreret.
- Overholder DIN 51524/T2 standarden for hydraulikvæsker.
- Virker over et stort temperaturinterval.
- Fremragende antiskum egenskaber.
- Gode vandopløsende egenskaber.
- Indeholder rusthæmmer.
- Kan anvendes til de fleste typer gummi, plastik og beklædninger. Test på følsomme eller belastede materialer før brug.
- Meget god stabilitet mod oxydering.
- Høj modstand mod ekstreme tryk (EP) og antislid beskyttelse.

3. Anvendelsesformål

- Som et smøremiddel, kræves en almindelig, middel-kapacitet smøreolie for at opnå de bedste resultater med smøring af alle mekanismer.

4. Anvisninger

- Følg maskinproducentens anvisninger.
- Må ikke blandes med andre produkter.
- Det er vigtigt at udtømme og rengøre hele systemet for gammel olie før påfyldning.
- Til at fjerne aflejringer og overskydende produkter, skal man anvende en af CRC-rensedmidlerne.
- **Der kan fås et sikkerhedsdatablad som er i overensstemmelse med EC Regulation N° 1907/2006 Art.3 og ændringer til alle CRC-produkter.**
- På baggrund af vores aktuelle viden og de informationer vi har modtaget fra vores leverandører, indikerer evalueringen af dette produkt, at det ikke indeholder nøddeolie eller afledte produkter.



**LUB OIL PAO 32**

Reference : 10846

5. Normale produktdata (uden drivmiddel)

Udseende	Væske.
Color	Farveløs.
Odor	Duftfri.
Densitet	0.83 g/cm ³ (@ 20°C).
Viscosity	32 cSt @ 40°C
Kinematisk viskositet:	6,1 cSt @ 100°C
Viskositetsindeks:	142
Flammepunkt	238 °C
Mindre godt aspekt (ASTM D 97)	-57 °C
FZG-test (DIN 51 354-02-A8,3/90 load stage)	11
NSF registration	142730 H1
Vandudskillelsesevne (ASTM D 1401)	40/40/0 (15')
Kobberkorrosion (DIN 51 759)	1
Stålkorrosion (ASTM D 130-83)	0-A

6. Emballage

Bulk	20 L
	2x5 L
	4x5 L

Alle erklæringer i denne publikation er baseret på brugserfaringer og/eller laboratorietest. På grund af store forskelle ved udstyr og omgivelse samt de uforudsigelige menneskelige faktorer, som er involveret, anbefaler vi at vores produkter testes on-site før brug. Alle oplysninger er givet i god tro men uden nogen formler for garantier, hverken udtrykte eller underforståede. Dette tekniske datablad kan allerede være blevet revideret af forskellige årsager såsom lovgivning, tilgængelighed af komponenter og nye erfaringer. Den nyeste og eneste gyldige version af dette tekniske datablad bliver sendt til Dem efter anmodning eller kan hentes på vores webside:

www.crcind.com.

Version CRC_GREEN-FG_LUB_OIL_PAO_32-20101118
Dato 18/11/2010



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

