



LUB OIL PAO 32

Referens: 10846



1. Allmän beskrivning

Luktfri hydraulvätska baserad på polyalfaolefiner. Godkänd enligt NSF H1 med mycket bra skydd vid extremt högt tryck och slitage. Uppfyller kraven i DIN 51524/T2 för hydraulvätskor. Ger mycket bred temperaturstabilitet. Säkerställer betydligt längre serviceintervall.

2. Egenskaper

- NSF-registrerad.
- Uppfyller kraven i DIN 51524/T2 för hydraulvätskor.
- Fungerar inom ett brett temperaturområde.
- Överlägsen skumdämpande förmåga.
- Utmärkta vattenemulgerande egenskaper.
- Innehåller korrosionshämmare.
- Säker på de flesta plaster, gummimaterial och beläggningar. Testa före användningen på material som är känsliga eller utsatta för påfrestning.
- Mycket god oxidationsstabilitet.
- Utmärkta EP-egenskaper (Extreme Pressure) och skydd mot slitage.

3. Användningsområden

- Som smörjmedel ger den utmärkt resultat vid smörjning av alla mekanismer som kräver en allmän smörjolja som tål medelstort tryck.

4. Anvisningar

- Följ maskintillverkarens anvisningar.
- Blanda inte med andra produkter.
- Det är viktigt att tappa ur den föregående oljan och rengöra systemet före påfyllning.
- Använd något av CRC-rengöringsmedlen för att avlägsna rester eller överskott av produkten.
- **Säkerhetsdatablad i enlighet med EG:s förordning 1907/2006 art. 31 och efterföljande tillägg finns för alla CRC-produkter.**
- Utifrån vår nuvarande kunskap och den information vi har fått från våra leverantörer, visar utvärderingen av denna produkt att den är fri från nötoljor och deras derivat.



LUB OIL PAO 32

Referens: 10846

5. Typiska produktdata (utan drivgas)

Utseende	Vätska.
Färg	Färglös / Färglöst / Färglösa.
Lukt	Luktfri / Luktfrött / Luktfría.
Densitet	0.83 g/cm ³ (@ 20°C).
Viscosity	32 cSt @ 40°C
Kinematisk viskositet:	6,1 cSt @ 100°C
Viskositetsindex:	142
Flampunkt	238 °C
Flytpunkt (ASTM D 97)	-57 °C
FZG-test (DIN 51 354-02-A8,3/90 load stage)	11
NSF registration	142730 H1
Vattenavskiljning (ASTM D 1401)	40/40/0 (15')
Kopparkorrosion (DIN 51 759)	1
Stålkorrosion (ASTM D 130-83)	0-A

6. Förpackning

Bulk	20 L
	2x5 L
	4x5 L

Alla uppgifter i detta dokument är baserade på driftserfarenhet och/eller laboratorietester. På grund av den stora variationen i utrustning och förhållanden och de oförutsägbara mänskliga faktorer som är inblandade, rekommenderar vi att våra produkter testas på plats före användning. All information ges i god tro, men utan garanti, varken uttryckt eller underförstådd. Detta tekniska datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: www.crcind.com Vi rekommenderar att du registrerar dig på denna webbplats för denna produkt, så att du kan få eventuella framtida reviderade versioner skickade till dig automatiskt.

Version CRC_GREEN-FG_LUB_OIL_PAO_32-20101118

Datum 18/11/2010