

**LUB OIL PAO 32**

Viite: 10846

**1. Yleiskuvaus**

Hajuton hydraulikkaöljy perustuen polyalfaolefiineihin. NSF H1 rekisteröity, korkeat paineenkesto sekä kulumisenkesto ominaisuudet. Täyttää normin DIN 51524/T2 hydraulikkaneesteille. Erittäin laaja lämpötilansietokyky. Varmistaa selvästi pidemmät huoltovälit.

**2. Ominaisuudet**

- NSF rekisteröity.
- Täyttää hydraulikkaneesten normin DIN 51524/T2.
- Toimii laajalla lämpötila alueella.
- Erinomainen vaahtoamisenestokyky.
- Erinomainen kyky estää komponenttien uudellenjakautuminen vedessä.
- Sisältää korroosionestoaineita.
- Turvallinen käyttää useimmille kumi-, muovi- ja pinnoitemateriaaleille. Kokeile ennen käyttöä herkille tai materiaaleille jotka joutuvat rasitukseen.
- Erittäin hyvä hapetus aika.
- Korkealuokkaiset kulumisenesto- ja kuormankantokykyominaisuudet.

**3. Käyttökohteet**

- Voiteluaineena, kaikenlaisten mekanismien optimaaliseen voiteluun, kun vaaditaan normaalin tai keskisuuren paineen kestävää voiteluöljyä.

**4. Käyttöohjeet**

- Noudata koneen valmistajan ohjeita.
- Älä sekoita muiden aineiden kanssa.
- On tärkeää tyhjentää ja puhdistaa laitteisto vanhasta öljystä ennen uuden lisäämistä.
- Poistaaksesi jäänteet tai ylimääräisen aineen käytä jotakin CRC puhdistajaa.
- **EU Säädösten N° 1907/2006 Art.31 ja sen liitteiden mukainen käyttöturvatieote (KTT,MSDS) on saatavilla kaikista CRC tuotteista.**
- Perustuen tämänhetkiseen tietoomme ja tavarantoimittajiltamme saatuun tietoon, tuote ei sisällä pähkinäöljyä tai sen johdannaisia.



**LUB OIL PAO 32**

Viite: 10846

**5. Tyypilliset tuotetiedot (ilman ponneainetta)**

Ulkomuoto ja väri	Neste.
Väri	Väritön.
Tuoksu	Hajuton.
Tiheys	0.83 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C).
Viscosity	32 cSt @ 40°C
Kinemaattinen viskositeetti	6,1 cSt @ 100°C
Viskositeetti-indeksi	142
Leimahduspiste	238 °C
Jähmepiste (ASTM D 97)	-57 °C
FZG-test (DIN 51 354-02-A8,3/90 load stage)	11
NSF registration	142730 H1
Vedenerotuskyky (ASTM D 1401)	40/40/0 (15')
Kuparikorroosio (DIN 51 759)	1
Teräskorroosio (ASTM D 130-83)	0-A

**6. Pakkaus**

Bulk	20 L
	2x5 L
	4x5 L

Kaikki julkaisun tiedot perustuvat käyttökokemukseen ja/tai laboratoriotesteihin. Koska laitteistot ja olosuhteet vaihtelevat huomattavasti sen lisäksi, että käyttäjien toiminta saattaa olla ennakoimatonta, suosittelemme, että tuotteen soveltuvuus testataan ennen käyttöä. Kaikki tiedot on annettu vilpittömin mielin, mutta ilman nimenomaisia tai oletettuja takuita. Tämä tekninen tietolomake on voitu jo päivittää syistä, jotka liittyvät mm. lainsäädäntöön, osien saatavuuteen, ja saatuihin uusiin kokemuksiin. Viimeisin ja ainoa voimassa oleva tämän teknisen tietolomakkeen versio lähetetään asiakkaan pyynnöstä. Tiedote on julkaistu myös web-sivuillamme osoitteessa: [www.crcind.com](http://www.crcind.com). Suosittelemme rekisteröitymistä verkkosivuillamme kyseisen tuotteen tietoja varten. Näin saat päivitetty tuotetiedot automaattisesti.

Versio CRC\_GREEN-FG\_LUB\_OIL\_PAO\_32-20101118

Päiväys 18/11/2010

