

LUB OIL PAO 320

Reference : 10860



1. Overordnet beskrivelse

Lugtfri gearolie baseret på syntetiske polyalfaolefiner. NSF H1 registreret til brug i fødevarerindustrien. Anvendes til smøring af gear, lejer, drev og transportbånd, der udsættes for høj belastning. Fremragende modstand mod ekstreme tryk (EP) og antislid beskyttelse. Overholder DIN 51517 for gearolier.



2. Funktioner

- NSF registreret.
- Overholder DIN 51 517 standarden for gearolier.
- Fremragende antiskum egenskaber.
- Høj modstand mod ekstreme tryk (EP) og antislid beskyttelse.
- Giver langtidsvirkende smøring.
- Kan anvendes til de fleste typer gummi, plastik og beklædninger. Test på følsomme eller belastede materialer før brug.
- Meget god stabilitet mod oxydering.
- Indeholder rusthæmmer.
- Meget lavt hældepunkt, der giver lettere opstart efter længere hvileperioder.

3. Anvendelsesformål

- Egnede til smøring af tungt belastede tandhjul og lejer.

4. Anvisninger

LUB OIL PAO 320

Reference : 10860

- Følg maskinproducentens anvisninger.
- Må ikke blandes med andre produkter.
- Det er vigtigt at udtømme og rengøre hele systemet for gammel olie før påfyldning.
- Til at fjerne aflejringer og overskydende produkter, skal man anvende en af CRC-rensmidlerne.
- **Der kan fås et sikkerhedsdatablad som er i overensstemmelse med EC Regulation N° 1907/2006 Art.3 og ændringer til alle CRC-produkter.**
- På baggrund af vores aktuelle viden og de informationer vi har modtaget fra vores leverandører, indikerer evalueringen af dette produkt, at det ikke indeholder nøddeolie eller afledte produkter.

5. Normale produktdata (uden drivmiddel)

Udseende	Væske.
Color	Farveløs.
Odor	Karakteristisk duft.
Densitet	0.85 g/cm ³ (@ 20°C).
Viscosity	320 cSt @ 40°C
Kinematisk viskositet:	33,6
Viskositetsindeks:	142
Flammepunkt	264 °C
Mindre godt aspekt (ASTM D 97)	- 48 °C
FZG-test (DIN 51 354-02-A8,3/90 load stage)	>12
Foam tendency (ASTM D 892)	0/0/0
Kobberkorrosion (DIN 51 759)	1
Stålkorrosion (ASTM D 130-83)	0-A
NSF registration	142725 Class H1

6. Emballage

Bulk	20 L
	2x5 L
	4x5 L



LUB OIL PAO 320

Reference : 10860

Alle erklæringer i denne publikation er baseret på brugserfaringer og/eller laboratorietest. På grund af store forskelle ved udstyr og omgivelse samt de uforudsigelige menneskelige faktorer, som er involveret, anbefaler vi at vores produkter testes on-site før brug. Alle oplysninger er givet i god tro men uden nogen former for garantier, hverken udtrykte eller underforståede. Dette tekniske datablad kan allerede være blevet revideret af forskellige årsager såsom lovgivning, tilgængelighed af komponenter og nye erfaringer. Den nyeste og eneste gyldige version af dette tekniske datablad bliver sendt til Dem efter anmodning eller kan hentes på vores webside:

www.crcind.com.

Version CRC_GREEN-FG_LUB_OIL_PAO_320-20101118

Dato 18/11/2010



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

