



LUB OIL PAO 46

Viite: 10847



1. Yleiskuvaus

Hajuton hydraulikkaöljy perustuen polyalfaolefiineihin. NSF H1 rekisteröity, korkeat paineenkesto sekä kulumisenkesto ominaisuudet. Täyttää normin DIN 51524/T2 hydraulikkaneesteille. Erittäin laaja lämpötilansietokyky. Varmistaa selvästi pidemmät huoltovälit.

2. Ominaisuudet

- NSF rekisteröity.
- Toimii laajalla lämpötila alueella.
- Erittäin alhainen jäähmepiste takaa helpon käynnistyksen pitkänkin seisonta-ajan jälkeen.
- Erinomainen vaahtoamisenestokyky.
- Hyvä ilmanvaihto.
- Erinomainen kyky estää komponenttien uudellenjakautuminen vedessä.
- Sisältää korroosionestoaineita.
- Aikaansaa pitkäkestoisen voitelutuloksen.

3. Käyttökohteet

- Voiteluaineena, kaikenlaisten mekanismien optimaaliseen voiteluun, kun vaaditaan normaalin tai keskisuuren paineen kestävä voiteluöljyä.

4. Käyttöohjeet

- Noudata koneen valmistajan ohjeita.
- Älä sekoita muiden aineiden kanssa.
- On tärkeää tyhjentää ja puhdistaa laitteisto vanhasta öljystä ennen uuden lisäämistä.
- Poistaaksesi jäänteet tai ylimääräisen aineen käytä jotakin CRC puhdistajaa.
- **EU Säädösten N° 1907/2006 Art.31 ja sen liitteiden mukainen käyttöturvatieote (KTT,MSDS) on saatavilla kaikista CRC tuotteista.**
- Perustuen tämänhetkiseen tietoomme ja tavarantoimittajiltamme saatuun tietoon, tuote ei sisällä pähkinäöljyä tai sen johdannaisia.

5. Tyypilliset tuotetiedot (ilman punneainetta)

Ulkomuoto ja väri

Neste.



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com



**LUB OIL PAO 46**

Viite: 10847

Väri	Väritön.
Tuoksu	Hajuton.
Tiheys	0.83 g/cm ³ (@ 20°C).
Viscosity	46 cSt @ 40°C
Kinemaattinen viskositeetti	7,8
Viskositeetti-indeksi	145
Leimahduspiste	252 °C
Jähmepiste (ASTM D 97)	-57 °C
FZG-test (DIN 51 354-02-A8,3/90 load stage)	Ei käytettävissä.
NSF registration	142729 Class H1
Vedenerotuskyky (ASTM D 1401)	40/40/0 (15')
Kuparikorroosio (DIN 51 759)	1
Teräskorroosio (ASTM D 130-83)	0-A

6. Pakkaus

Bulk	20 L
	2x5 L
	4x5 L

Kaikki julkaisun tiedot perustuvat käyttökokemukseen ja/tai laboratoriotesteihin. Koska laitteistot ja olosuhteet vaihtelevat huomattavasti sen lisäksi, että käyttäjien toiminta saattaa olla ennakoimatonta, suosittelemme, että tuotteen soveltuvuus testataan ennen käyttöä. Kaikki tiedot on annettu vilpittömin mielin, mutta ilman nimenomaisia tai oletettuja takuita. Tämä tekninen tietolomake on voitu jo päivittää syistä, jotka liittyvät mm. lainsäädäntöön, osien saatavuuteen, ja saatuihin uusiin kokemuksiin. Viimeisin ja ainoa voimassa oleva tämän teknisen tietolomakkeen versio lähetetään asiakkaan pyynnöstä. Tiedote on julkaistu myös web-sivuillamme osoitteessa: www.crcind.com. Suosittelemme rekisteröitymistä verkkosivuillamme kyseisen tuotteen tietoja varten. Näin saat päivitetty tuotetiedot automaattisesti.

Versio CRC_GREEN-FG_LUB_OIL_PAO_46-20101118

Päiväys 18/11/2010



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

