



LUB OIL PAO 68

Referens: 10851



1. Allmän beskrivning

Luktfri hydraulvätska baserad på polyalfaolefiner. Godkänd enligt NSF H1 med mycket bra skydd vid extremt högt tryck och slitage. Uppfyller kraven i DIN 51524/T2 för hydraulvätskor. Ger mycket bred temperaturstabilitet. Säkerställer betydligt längre serviceintervall.

2. Egenskaper

- NSF-registrerad.
- Fungerar inom ett brett temperaturområde.
- Mycket låg flytpunkt för enklare uppstart efter längre stopp.
- Överlägsen skumdämpande förmåga.
- God luftavskiljande förmåga.
- Utmärkta vattenemulgerande egenskaper.
- Innehåller korrosionshämmare.
- Ger långvarig smörjning.

3. Användningsområden

- Som smörjmedel ger den utmärkt resultat vid smörjning av alla mekanismer som kräver en allmän smörjolja som tål medelstort tryck.

4. Anvisningar

- Följ maskintillverkarens anvisningar.
- Blanda inte med andra produkter.
- Det är viktigt att tappa ur den föregående oljan och rengöra systemet före påfyllning.
- Använd något av CRC-rengöringsmedlen för att avlägsna rester eller överskott av produkten.
- **Säkerhetsdatablad i enlighet med EG:s förordning 1907/2006 art. 31 och efterföljande tillägg finns för alla CRC-produkter.**
- Utifrån vår nuvarande kunskap och den information vi har fått från våra leverantörer, visar utvärderingen av denna produkt att den är fri från nötoljor och deras derivat.

5. Typiska produktdata (utan drivgas)

Utseende

Vätska.



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com



**LUB OIL PAO 68**

Referens: 10851

Färg	Färglös / Färglöst / Färglösa.
Lukt	Karakteristisk lukt.
Densitet	0.84 g/cm ³ (@ 20°C).
Viscosity	68 cSt @ 40°C
Kinematisk viskositet:	10,3 cSt @100°C
Viskositetsindex:	141
Flampunkt	260 °C
Flytpunkt (ASTM D 97)	- 57 °C
FZG-test (DIN 51 354-02-A8,3/90 load stage)	11
NSF registration	142728 Class H1
Vattenavskiljning (ASTM D 1401)	40/40/0 (15')
Kopparkorrosion (DIN 51 759)	1
Stålkorrosion (ASTM D 130-83)	0-A

6. Förpackning

Bulk	20 L
	2x5 L
	4x5 L

Alla uppgifter i detta dokument är baserade på driftserfarenhet och/eller laborietester. På grund av den stora variationen i utrustning och förhållanden och de oförutsägbara mänskliga faktorer som är inblandade, rekommenderar vi att våra produkter testas på plats före användning. All information ges i god tro, men utan garanti, varken uttryckt eller underförstådd. Detta tekniska datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig på begäran eller hittas på vår webbplats: www.crcind.com Vi rekommenderar att du registrerar dig på denna webbplats för denna produkt, så att du kan få eventuella framtida reviderade versioner skickade till dig automatiskt.

Version CRC_GREEN-FG_LUB_OIL_PAO_68-20101118

Datum 18/11/2010



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

