

1. Üldine kirjeldus

Tsink, alumiinium, korrosioonivastased lisandid ning vastupidav vaak tagavad parima korrosioonikaitse. Kulumise tase on sama, mis kuumgalvaniseerimise puhul, mis teeb Galva Brite-st suurepärase kahjustatud galvaniseerimise viimistlusaine.




2. Omadused

- Suurepärase kõrgviimistlus galvaniseeritud pindadele.
- Pikaajaline korrosioonikaitse.
- Täielikult plii- ja kromaadivaba.
- Ei sisalda klooripõhiseid lahusteid.
- Unikaalne kombinatsioon paindlikkusest ja tugevusest tagab suurepärase nakkuvuse metallpindadele.

3. Rakendusvaldkond

- Mehaanilised osad.
- Käsitlemisseadmed.
- Ketid.
- Raudteeseadmed.
- Põllumajandusseadmed.
- Pikaajaline korrosioonikaitse välitingimustes.
- Korrosioonikaitse kõikidele mustadele metallidele.
- Galvaniseeritud seadmete kõrgviimistlus pärast remonti.
- Detailide kõrgviimistlus pärast kuumgalvaniseerimist.



- Pylons (telecom, power transfer,...)
- Silencers on combustion engines.

4. Juhised

- Enne kasutamist loksuta hoolikalt.
- Loksuta kuni segamiskuulike liigub purgis vabalt.
- Kanna puhtale kuivale pinnale.
- Kanna peale õhuke ühtlane kiht.
- Parimate tulemuste saamiseks kata pind kahe õhukese, mitte ühe paksema kihiga. Täiendavad kihid võib peale kanda 15 - 20 minuti pärast.
- Ära kasuta pingestatud seadmetel.
- Ära kasuta tundlikel elektroonikaseadmetel.
- Pihusti otsiku puhastamiseks keera purk tagurpidi ning vajuta pihustile, kuni tuleb vaid surguaasi.
- **Ohutuskaart (MSDS) vastavalt EC määrusele nr 1907/2006 Art.31 (koos parandustega) on kättesaadav kõikidele CRC toodetele.**

5. Tüüpilised tooteandmed (ilma propellendita)

Appearance	Vedelik.
Värv	Hall.
Lõhn	Lahusti.
Density	0.969 g/cm ³ (@ 20°C).
Flash Point	< 0 °C
Kuivamise aeg (toimeaine)	240 min
Tüüpiline kihi paksus	30 - 40 µm
Flexibility of dry coating	OK 6 mm mandrel
Adhesion on steel dry coating	0/1 GT
Soolatestile vastupidavus (toimeaine)	100 h
Operating temperature active product	-30 till +200 °C


6. Pakend

Aerosool	12x400 ML	Ref. : 10250
	12x500 ML	Ref. : 30423



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





Kõik käesolevas publikatsioonis esitatud seisukohad põhinevad teeninduskogemusest ja/või laboratoorsetest testidest. Seadmete ja tingimuste laia skaala tõttu ning kaasatud inimfaktori prognoosimatuse tõttu soovitame testida oma tooteid enne kasutuselevõtmist konkreetsel kasutuskohal. Kõik nõuanded on esitatud heas usus, kuid ei hõlma otsest ega kaudset garantiid. Praegusel hetkel võib see tehniline andmeleht olla juba üle vaadatud näiteks õigusaktide, komponentide saadaoleku ja äsjaomandatud kogemuste osas. Selle tehnilise andmelehe uusim ja ainus kehtiv variant saadetakse Teile sellekohase palve esitamisel, soovi korral saate sellega tutvuda ka meie veebilehel: www.crcind.com. Soovitame Teil selle toote jaoks end meie veebilehel registreerida, nii jõuavad kõik tulevased uuendused ja ajakohatused Teieni automaatselt.

Versioon CRC_GREEN-GALVA_BRITE-20150717

Kuupäev



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

