

Všeobecný popis

Vysoký obsah zinku a hliníku, antikoroziční přísady a odolné syntetické pryskyřice zajišťují optimální ochranu před korozi. Odolnost nátěru je srovnatelná s žárovým zinkováním, produkt je ideální pro opravy pozinkovaných povrchů.



Vlastnosti

- Vynikající úprava galvanizovaných povrchů.
- Dlouhodobá ochrana proti korozi.
- Zcela bez obsahu olova a chromanů
- Neobsahuje chlorovaná rozpouštědla
- Jedinečná kombinace pružnosti a tvrdosti poskytuje vynikající přilnavost ke kovovým povrchům

Použití

- Mechanické části.
- Manipulační zařízení.
- Řetězy.
- Železniční vybavení.
- Zemědělské nástroje.
- Dlouhodobá venkovní ochrana proti korozi.
- Ochrana proti korozi pro všechny železné materiály.
- Úprava galvanizovaného zařízení po opravě.
- Úpravy dílů po zinkování ponorem.



- Pylons (telecom, power transfer,...)
- Silencers on combustion engines.

Pokyny

- Před použitím dobře protřepejte.
- Protřepávejte až se aktivační kuličky v nádobce volně pohybují.
- Nanášejte na čistý, suchý povrch.
- Naneste tenký rovnoměrný film.
- Nejlepších výsledků je dosaženo nanesením 2 tenkých vrstev spíše než jednou tlustou vrstvou. Další vrstva může být nanesena po 15-20 minutách.
- Nepoužívejte na zařízení pod proudem.
- Nepoužívejte na citlivá elektronická zařízení.
- Vyčistěte aerosolový ventil otočením nádoby dnem vzhůru a stisknutím aplikátoru dokud nezačne unikat pouze hnací plyn.
- **Pro všechny CRC produkty jsou k dispozici bezpečnostní listy podle regulace Evropské komise č.1907/2006, článek 31 a příloh.**

Typické hodnoty produktu (bez hnacího plynu)

Vzhled produkt	Kapalina.
Barva	šedý.
vůně	Rozpouštědlo.
Objemová hmotnost	0.969 g/cm ³ (@ 20°C).
Flash Point	< 0 °C
Drying time active product	240 min
Typical coat weight	30 - 40 µm
Flexibility of dry coating	OK 6 mm mandrel
Adhesion on steel dry coating	0/1 GT
salt spray resistance active product	100 h
Operating temperature active product	-30 till +200 °C


Balení

aerosol	12x400 ML	Ref. : 10250
	12x500 ML	Ref. : 30423



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





Všechny údaje v této publikaci jsou založeny na servisních zkušenostech a/nebo laboratorních testech. Vzhledem k velké rozmanitosti strojů, zařízení a působících podmínek a vzhledem k zapojení neovlivnitelného lidského faktoru, doporučujeme otestování našich produktů v dané aplikaci před započítím užívání. Všechny informace jsou podávány v dobré víře, avšak bez záruky vyjádřené nebo i skryté. Tento technický list mohl být v současnosti revidován z legislativních důvodů, kvůli dostupnosti složek produktů nebo nové nabytým zkušenostem. Nejnovější a jediné platná verze technického listu vám bude zaslána na základě jednoduchého požadavku, nebo ji můžete najít na našem webu <http://www.crcind.com>. Doporučujeme zaregistrovat se na našem webu pro tento produkt, takže budete v budoucnu moci dostávat každou upravenou verzi automaticky.

Verze CRC_GREEN-GALVA_BRITE-20150717

Datum



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

