

1. Bendroji informacija

Cinkas, aliuminis, antikoroziniai priedai ir tvirta derva užtikrina optimalią apsaugą nuo korozijos. Aplinkos erozinis poveikis tolygus „karštai“ galvanizacijai, todėl sukūrėme „Galva Brite“ - puikią atnaujinimo priemonę apgadintai galvanizacijai.



2. Savybės

- Puiki priemonė cinkuotiems paviršiams.
- Ilgalaikė apsauga nuo korozijos.
- Sudėtyje visiškai nėra švino ir chromatų.
- Be chloruotų tirpiklių.
- Unikalus lankstumo ir tvirtumo derinys, puikiai prilimpantis prie metalinio paviršiaus.

3. Naudojimo sritys

- Mechaninės dalys.
- Krovimo įranga.
- Grandinės.
- Geležinkelio įranga.
- Žemės ūkio įrenginiai.
- Ilgalaikė lauke naudojamų įrenginių apsauga nuo korozijos.
- Visų juodųjų metalų apsauga nuo korozijos.
- Cinkuotiems įrenginiams po remonto darbų padengti.
- Dalių padengimas po karštojo cinkavimo.



- Pylons (telecom, power transfer,...)
- Silencers on combustion engines.

4. Nurodymai

- Prieš naudojimą gerai supurtykite.
- Purtykite skardinę, kol maišiklio rutuliukas laisvai judės.
- Naudokite ant švaraus, sauso paviršiaus.
- Purkškite plona, lygia plėvele.
- Geriausių rezultatų pasieksite padengę 2 plonesnius, o ne 1 storą sluoksnį. Papildomu sluoksniu galite padengti po 15 - 20 minučių.
- Nenaudokite elektra varomiems įrenginiams.
- Nenaudokite jautriems elektroniniams įrenginiams.
- Valykite aerozolio vožtuvą, apversdami skardinę ir purkšdami tol, kol iš jos sklis tik propelentas.
- **Voor alle CRC-producten is een veiligheidsgegevensblad (MSDS) volgens EC-reglementering N° 1907/2006 Art. 31 en amendementen verkrijgbaar.**

5. Tipiniai produkto duomenys (be propelento)

Appearance	Skystis.
Spalva	Pilkas.
Kvapas	Tirpiklis.
Density	0.969 g/cm ³ (@ 20°C).
Flash Point	< 0 °C
aktyvaus produkto džiūvimo laikas	240 min
Typical coat weight	30 - 40 μm
Flexibility of dry coating	OK 6 mm mandrel
Adhesion on steel dry coating	0/1 GT
aktyvus, purškiamas, druskai atsparus produktas	100 h
Operating temperature active product	-30 till +200 °C


6. Pakuotė

Aerozolis	12x400 ML	Ref. : 10250
	12x500 ML	Ref. : 30423



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





Visi šiame leidinyje esantys teiginiai yra pagrįsti naudojimo patirtimi ir (arba) laboratoriniais tyrimais. Labai įvairūs įrenginiai ir sąlygos apima ir nenuspėjamus žmogiškuosius veiksnius, todėl mes rekomenduojame išbandyti mūsų gaminius darbo vietoje prieš pradėdami juos naudoti. Visa informacija pateikiama sąžiningai, bet nesuteikiant jokios aiškios ar numanomos garantijos. Šis techninių duomenų žiniaraštis šiuo momentu jau gali būti pakeistas dėl tokių priežasčių kaip teisės aktai, sudedamųjų dalių prieinamumas ir naujai įgyta patirtis. Naujausia ir vienintelė galiojanti šio techninių duomenų žiniaraščio versija bus atsiųsta jums pateikus paprastą prašymą arba ją galima rasti mūsų tinklavietėje: www.crcind.com Mes rekomenduojame jums užsiregistruoti šioje tinklavietėje, kad bet kada ateityje galėtumėte automatiškai gauti atnaujintą šio gaminio žiniaraščio versiją.

Versija CRC_GREEN-GALVA_BRITE-20150717

Data



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

