



1. Overordnet beskrivelse

Kraftig afrenser og affedningsmiddel til mekanisk udstyr. Fjerner olie, fedt, voks, skidt og andet snavs. Tørre hurtigt og efterlader ingen rester.



2. Funktioner

- Angriber skorpeaflejringer og skærer sig igennem snavs. Penetrerer det hurtigt.
- Efterlader ikke rester
- Ikke-ætsende
- Hurtig fordampning som minimerer driftsstop.
- Kan anvendes til alle metaloverflader, uden at efterlade pletter.
- Kan anvendes til de fleste typer gummi, plastik og beklædninger. Test på følsomme eller belastede materialer før brug.
- Bekvem 360°(omvendt) sprøjteventil til spraydåser.
- CO2-drivstof med høj renhed som giver et aktivt produktindhold på 95%.

3. Anvendelsesformål

- Mekaniske dele.
- Pneumatiske værktøjer.



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





- Kompressorer.
- Håndteringsudstyr.
- Åbne drevmekanismer.
- Stålkabler.
- Kæder.
- Lejer.


4. Anvisninger

- Sprøjt på i regelmæssige mængder og lad det løbe af.
- Brug forlængerrør til præcis applicering.
- Må kun anvendes med passende ventiler.
- Skal testes før brug på følsomme materialer.
- Må ikke anvendes på følsomt elektronisk udstyr.
- Må ikke anvendes på strømfødet udstyr.
- Lad det tørre helt før genaktivering.
- Skal tørres ved stuetemperatur.
- Gentag om nødvendigt.
- Beskyr og smør igen om nødvendigt.
- **Der kan fås et sikkerhedsdatablad som er i overensstemmelse med EC Regulation N° 1907/2006 Art.3 og ændringer til alle CRC-produkter.**

5. Normale produktdata (uden drivmiddel)

	Aerosol	Bulk
NSF registration	111201 cat. A8, K1	132248 cat. A8, K1
Udseende	Væske.	Væske.
Farve	Farveløs.	Farveløs.
Lugt	Sød æteragtig.	Sød æteragtig.
Densitet	0.81 g/cm ³ (@ 20°C).	0.81 g/cm ³ (@ 20°C).
Damptæthed	4 (@ 20°C).	4 (@ 20°C).
Flammepunkt	25 °C (lukket kop)	25 °C (lukket kop)
Servantændelsestemperatur	> 200 °C	> 200 °C
Fordampningsrate	19 (Æter=1)	19 (Æter=1)
Viskositet	0.76 mPa.s (@ 20°C).	0.76 mPa.s (@ 20°C).





Surface tension active product	23 mN/m	23 mN/m
Kauri Butanol value active product	>150	> 150

6. Emballage

Aerosol	12x500 ML	Ref. : 10321
Bulk	20 L	Ref. : 10326
	200 L	Ref. : 30452
	2x5 L	Ref. : 10325

Alle erklæringer i denne publikation er baseret på brugserfaringer og/eller laboratorietest. På grund af store forskelle ved udstyr og omgivelse samt de uforudsigelige menneskelige faktorer, som er involveret, anbefaler vi at vores produkter testes on-site før brug. Alle oplysninger er givet i god tro men uden nogen former for garantier, hverken udtrykte eller underforståede. Dette tekniske datablad kan allerede være blevet revideret af forskellige årsager såsom lovgivning, tilgængelighed af komponenter og nye erfaringer. Den nyeste og eneste gyldige version af dette tekniske datablad bliver sendt til Dem efter anmodning eller kan hentes på vores webside: www.crcind.com.

Version CRC_GREEN-INDUSTRIAL_DEGREASER-20131003

Dato



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

