



1. Overordnet beskrivelse

Høj kvalitetssmøremiddel og slipmiddel til plastik og gummi. Kan også anvendes til plastik/metal smøring. Modvirker klæbning på gummiforseglinger. Modstår et bredt temperaturområde (-40°C til +200°C).




2. Funktioner

- Danner en klar, ikke-hærdende film som fjerner pibelyde, binding og klistring.
- Beskytter metaller og legeringer.
- Penetrerer hurtigt.
- Beskytter plastik og gummi.
- Fortrænger vand og fugt og holder det ude.
- Virker over et stort temperaturinterval.
- Kan anvendes til de fleste typer gummi, plastik og beklædninger. Test på følsomme eller belastede materialer før brug.
- Bekvem 360°(omvendt) sprøjteventil til spraydåser.
- CO2-drivstof med høj renhed som giver et aktivt produktindhold på 95%.

3. Anvendelsesformål

- Møntmekanismer.
- Plastikdrev og glidemekanismer.



- Finmekanik.
- Pneumatiske værktøjer.
- Præcisionsinstrumenter.
- Ventiler.
- Frostsikring af gummi.
- Samling af pakninger.
- Beskyttelse og vedligeholdelse af gummi.
- Antiadhæsionsmiddel til støbt plastik og gummi.

4. Anvisninger

- Påfør en tynd ensartet film.
- Brug forlængerrør til præcis applicering.
- Gentag om nødvendigt.
- Må ikke anvendes på strømfødet udstyr.
- Til at fjerne aflejringer og overskydende produkter, skal man anvende en af CRC-rensemidlerne.
- **Der kan fås et sikkerhedsdatablad som er i overensstemmelse med EC Regulation N° 1907/2006 Art.3 og ændringer til alle CRC-produkter.**

5. Normale produktdata (uden drivmiddel)


	Aerosol	Bulk
Udseende	Væske.	Væske.
Farve	Farveløs.	Farveløs.
Lugt	Opløsningsmiddel.	Opløsningsmiddel.
Densitet	0.72 g/cm ³ (@ 20°C).	0.72 g/cm ³ (@ 20°C).
Flammepunkt	- 26 °C (lukket kop)	- 26 °C (lukket kop)
Selvantændelsestemperatur	> 200 °C	> 200 °C
Damptæthed	>3 (@ 20°C).	>3 (@ 20°C).
Flash point active product	>300 °C (lukket kop)	> 300 °C (lukket kop)
Operating temperature active product	-40 till 200 °C	-40 --> 200 °C
Surface tension active product	21 mN/m	21 mN/m
Dielectric strenght active product	35 kV	35 kV
Dynamic viscosity active product	10.000 - 12.000 mPa.s (@ 20°C).	10.000 - 12.000 mPa.s (@ 20°C).

6. Emballage



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





Aerosol	12x500 ML	Ref. : 32635
Bulk	2x5 L	Ref. : 30053

Alle erklæringer i denne publikation er baseret på brugserfaringer og/eller laboratorietest. På grund af store forskelle ved udstyr og omgivelse samt de uforudsigelige menneskelige faktorer, som er involveret, anbefaler vi at vores produkter testes on-site før brug. Alle oplysninger er givet i god tro men uden nogen former for garantier, hverken udtrykte eller underforståede. Dette tekniske datablad kan allerede være blevet revideret af forskellige årsager såsom lovgivning, tilgængelighed af komponenter og nye erfaringer. Den nyeste og eneste gyldige version af dette tekniske datablad bliver sendt til Dem efter anmodning eller kan hentes på vores webside: www.crcind.com.

Version CRC_GREEN-INDUSTRIAL_SILICONE-20170725

Dato



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

