



1. Všeobecný popis

Rýchlo a spoľahlivo detekuje a zisťuje miesta úniku plynu a straty tlaku v potrubíach, tlakových systémoch atď. Vytvorením výborne viditeľných bubliniek. Možno používať pre prírodné plyny, propán, bután, acetylén, LPG, nitrogén, oxid uhličitý, stlačený vzduch, chladiv, kyslík a iné typy plynov. Znášanlivý s kovmi a plastmi. Bioodbúratel'nosť OECD 301B: 31%.



2. Funkcie

- Môže sa používať na takmer všetky typy plynov.
- S osvedčením DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches) podľa normy DIN EN 14291:NG-5170AS0069.
- Splňa požiadavky MIL-L-25567 znášanlivosti s kyslíkom. Testovanie kyslíkových systémov sa musí uskutočňovať opatrne a nemali by sa hromadiť zvyšky produktu.
- Stabilné vytváranie peny.
- Nehrdzavie.
- Bezpečný na všetkých kovových povrchoch, nezanecháva škvrny.
- Výhodný 360° (otočenie hore dnom) sprejovací ventil pre aerosóly.

3. Použitie

- Na zistenie takmer všetkých typov plynov pod tlakom



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





4. Pokyny

- Neneste tenký rovnomerný film.
- Bublíny sa zobrazia na presnom mieste netesnosti.
- V prípade aplikácie na plasty, meď alebo oxidové systémy, umyte zvyšky produktu vodou.
- Nepoužívajte na zariadenie pod prúdom.
- **Hárok s bezpečnostnými údajmi (MSDS) podľa smernice ES č. 1907/2006 č.31 a doplnkov je k dispozícii pre všetky produkty CRC.**

5. Typické údaje o produkte (bez pohonnej látky)

	Aerosól	Substrát
Appearance	Nie je k dispozícii.	Tekutina.
Farba	Bezfarebný.	Bezfarebný.
Zápach	Neutrálny.	Bez zápachu.
špecifická hmotnosť	0.999 g/cm ³ (@ 20°C).	1.01 g/cm ³ (@ 20°C).
Bod vzplanutia	Žiadny	Žiadny
pH	7.76	7.0
Storage comment	do not store < 0°	DO NOT STORE < 0°C
Surface tension active product	Nie je k dispozícii.	27 mN/m
NSF registration	Nie je k dispozícii.	142802 Cat P1

6. Balenie

Aerosól	12x500 ML	Ref. : 10732
Substrát	2x5 L	Ref. : 30058

7. Poznámky

Produkt sa pri nižších teplotách môže oddeliť, ale po topení je po potrasení možná oprava.


Všetky vyhlásenia v tejto publikácii sú založené na skúsenostiach servisu a/alebo laboratórnom testovaní. Kvôli rôznorodosti zariadení a podmienok a nepredvídateľnému ľudskému faktoru odporúčame, aby sa naše produkty pred použitím otestovali. Všetky informácie sú poskytnuté s dobrým úmyslom, ale bez záruky, či už výslovnej alebo domnej. Tento hárok s technickými údajmi mohol byť medzi časom revidovaný kvôli legislatíve, dostupnosti komponentov alebo novo získaným skúsenostiam. Posledná a platná verzia tohto hárku s technickými údajmi vám na vyžiadanie bude zaslaná alebo ju nájdete na našej webovej stránke: www.crcind.com Odporúčame, aby ste si na tejto webovej stránke zaregistrovali tento produkt. Budete tak môcť v budúcnosti získavať aktualizované verzie.

Verzia CRC_GREEN-LEAKFINDER-20141211
Dátum



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





Hárok s technickými údajmi **ECO Leak Finder**

Referencia: 10450



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

