

1. Overordnet beskrivelse

En keramisk monteringspasta, fra -40°C op til +1400°C. Forhindrer rivning og fretting af alle metalgevinddele. Beskytter bremsedele mod opbrænding og forhindrer støj fra skivebremses. Egnede til ABS. Intet potentiale for galvanisk korrosion.



2. Funktioner

- Sikrer let adskillelse af gevinddele, pakninger og flanger, selv efter lange perioder med meget højt tryk og høje temperaturer.
- Beskytter mod påbrænding, rust og angreb.
- Forebygger og stopper støj og vibration fra skivebremses.
- Ingen klorbehandlede opløsningsmidler.
- Helt fri for bly og kromat
- Fantastisk vandresistens.
- Virker over et stort temperaturinterval.

3. Anvendelsesformål

- Lydisolerendemaske til larmende bremses.
- Flangeforbindelser under forhold med høje temperaturer.
- Stift- og notforbindelser.
- Gevindforsyede forbindelser.

4. Anvisninger



- Skal påføres på en ren og tør overflade.
- Påfør en tynd ensartet film.
- Må ikke blandes med andre produkter.
- Må ikke anvendes på strømfødet udstyr.
- Må kun anvendes med passende ventilering.
- Til at fjerne aflejringer og overskydende produkter, skal man anvende en af CRC-rensemidlerne.
- **Der kan fås et sikkerhedsdatablad som er i overensstemmelse med EC Regulation N° 1907/2006 Art.3 og ændringer til alle CRC-produkter.**

5. Normale produktdata (uden drivmiddel)


	Aerosol	Bulk
Udseende	Pasta.	Pasta.
Farve	Off-white.	Hvid.
Lugt	Opløsningsmiddel.	Let genkendlig duft.
Flammepunkt	< 0 °C (lukket kop)	>200 °C
Densitet	0.857 g/cm ³ (@ 20°C).	1.419 g/cm ³ (@ 20°C).
Flash point active product	>200 °C (Open Cup)	>200 °C (Open Cup)
Density active product	1,419 g/cm ³ (@ 20°C).	1,419 g/cm ³ (@ 20°C).
Operating temperature active product	-40 -->+1400 °C	-40-->+1400 °C
4-ball weld load active product	3800 N	3800 N
NLGI class	3	3

6. Emballage

Aerosol	12x300 ML	Ref. : 10723
	12x500 ML	Ref. : 30108
Bulk	1 KG	Ref. : 20706
TI	can 12x500 G	Ref. : 32344
TU	12x100 G	Ref. : 10720

Alle erklæringer i denne publikation er baseret på brugserfaringer og/eller laboratorietest. På grund af store forskelle ved udstyr og omgivelse samt de uforudsigelige menneskelige faktorer, som er involveret, anbefaler vi at vores produkter testes on-site før brug. Alle oplysninger er givet i god tro men uden nogen former for garantier, hverken udtrykte eller underforståede. Dette tekniske datablad kan allerede være blevet revideret af forskellige årsager såsom lovgivning, tilgængelighed af komponenter og nye erfaringer. Den nyeste og eneste gyldige version af dette tekniske datablad bliver sendt til Dem efter anmodning eller kan hentes på vores webside: www.crcind.com.





Teknisk datablad
Metal Free Paste

Reference : 10434

Version CRC_GREEN-METAL_FREE_PASTE-20131003
Dato



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

