

1. Generell beskrivelse

En keramisk monteringspasta, fra -40°C til +1400°C. Hindrer at metallgjengede deler setter seg fast og slites. Beskytter bremsedeler mot innbrenning og hindrer skivebremsstøy. Egnert for ABS. Ingen fare for galvanisk korrosjon.



2. Egenskaper

- Muliggjør enkel demontering av gjengede deler, tetninger og flenser, selv etter lang tids drift under høyt trykk og høy temperatur.
- Beskytter mot innbrenning, korrosjon og fastbrenning.
- Fjerner og forebygger bremseskivestøy og vibrasjon.
- Inneholder ikke klorerte løsningsmidler.
- Helt uten bly og kromat.
- Utmerket vannmotstand.
- Funksjonell over et stort temperaturområde.

3. Bruksområder

- Lyddempende masse for hvinnende bremses.
- Flenstilkoblinger under høye temperaturer.
- Pinne- eller splinttilkoblinger.
- Gjengede tilkoblinger.

4. Bruksanvisning



- Påføres på ren, tørr overflate.
- Påfør en tynn, jevn film.
- Ikke bland med andre produkter.
- Må ikke brukes på strømførende utstyr.
- Brukes bare med tilstrekkelig ventilasjon.
- For å fjerne rester eller overskytende produkt, må du bruke en av CRC-renserne.
- **Et HMS-datablad (MSDS) i henhold til EC-forskrift nr. 1907/2006 Art.31 og endringer, er tilgjengelig for alle CRC-produkter.**

5. Typiske produktdata (uten drivstoff)


	Aerosolbeholdere	Bulk
Utseende	Pasta.	Bløt masse.
Farge	Off-white.	Hvit.
Lukt	Løsemiddel.	Merkbar lukt.
Flammepunkt	< 0 °C (lukket kopp)	>200 °C
Tetthet	0.857 g/cm ³ (@ 20°C).	1.419 g/cm ³ (@ 20°C).
Det aktive produkts flammepunkt	>200 °C (åpen kopp)	>200 °C (åpen kopp)
Density active product	1,419 g/cm ³ (@ 20°C).	1,419 g/cm ³ (@ 20°C).
Operating temperature active product	-40 -->+1400 °C	-40-->+1400 °C
4-ball weld load active product	3800 N	3800 N
NLGI class	3	3

6. Emballasje

Aerosolbeholdere	12x300 ML	Ref. : 10723
	12x500 ML	Ref. : 30108
Bulk	1 KG	Ref. : 20706
TI	can 12x500 G	Ref. : 32344
TU	12x100 G	Ref. : 10720

Alle forklaringer i denne publikasjonen er basert på serviceerfaring og/eller laboratorietesting. Grunnet det brede spekteret av utstyr og forhold samt de uforutsigbare menneskelige faktorene som er involvert, anbefaler vi at produktene våre testes på arbeidsplassen før bruk. All informasjon er gitt i god tro, men uten garanti, verken uttrykt eller underforstått. Dette tekniske databladet kan allerede ha blitt revidert mht. lovgivning, tilgjengelighet til komponenter og nylig tilegnede erfaringer. Den siste og eneste gyldige versjonen av dette tekniske databladet vil bli sendt til deg på forespørsel, eller du kan finne det på vårt nettsted: www.crcind.com Vi anbefaler deg å registrere deg på





Teknisk datablad
Metal Free Paste

Referanse: 10434

nettsiden for produktet ditt, slik at du automatisk kan motta eventuelle fremtidige oppdaterte utgaver.

Utgave CRC_GREEN-METAL_FREE_PASTE-20131003

Dato



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

