

1. Üldine kirjeldus

Keraamiline koosteliim, alates -40°C kuni +1400°C. Hoiab ära kõikide metallist keermestatud detailide kinni korrodeerumise ja vibrokulumise. Kaitseb piduridetaile põlemise eest ning hoiab ära piduriketta müra. Sobib ABS-ga. Galvaaniliselt ei korrodeeru.



2. Omadused

- Enables easy disassembly of threaded parts, gaskets and flanges, even after a long time of to high pressure and high temperature.
- Protects against burning-in, corrosion and seizing.
- Stops and prevents disc brake noise and vibration.
- Ei sisalda klooripõhiseid lahusteid.
- Täielikult plii- ja kromaadivaba.
- Suurepärase veekindlusega.
- Säilitab toime laias temperatuurivahemikus.

3. Rakendusvaldkond

- Helisummutuspasta kriuksuvatele piduritele.
- Ääriklüüed kõrge temperatuuriga keskkondades.
- Kiil- või tihvtliited.
- Keermestatud liited.

4. Juhised



- Kanna puhtale kuivale pinnale.
- Kanna peale õhuke ühtlane kiht.
- Mitte segada teiste toodetega.
- Ära kasuta pingestatud seadmetel.
- Kasuta ainult piisava ventilatsiooniga ruumides.
- Jääkide või liigse vahendi eemaldamiseks kasuta CRC puhastusaineid.
- **Ohutuskaart (MSDS) vastavalt EC määrusele nr 1907/2006 Art.31 (koos parandustega) on kättesaadav kõikidele CRC toodetele.**

5. Tüüpilised tooteandmed (ilma propellendita)


	Aerosool	Mahtkaup
Appearance	Pasta.	Pasta.
Värv	Naturaalvalge.	Valge.
Lõhn	Lahusti.	Tuntav lõhn.
Flash Point	< 0 °C (suletud nõu)	>200 °C
Density	0.857 g/cm ³ (@ 20°C).	1.419 g/cm ³ (@ 20°C).
Flash point active product	>200 °C (avatud nõu)	>200 °C (avatud nõu)
Density active product	1,419 g/cm ³ (@ 20°C).	1,419 g/cm ³ (@ 20°C).
Operating temperature active product	-40 -->+1400 °C	-40-->+1400 °C
4-ball weld load active product	3800 N	3800 N
NLGI class	3	3

6. Pakend

Aerosool	12x300 ML	Ref. : 10723
	12x500 ML	Ref. : 30108
Mahtkaup	1 KG	Ref. : 20706
TI	can 12x500 G	Ref. : 32344
TU	12x100 G	Ref. : 10720

Kõik käesolevas publikatsioonis esitatud seisukohad põhinevad teeninduskogemusest ja/või laboratoorsest testidest. Seadmete ja tingimuste laia skaala tõttu ning kaasatud inimfaktori prognoosimatuse tõttu soovime testida oma tooteid enne kasutuselevõtmist konkreetsel kasutuskohal. Kõik nõuanded on esitatud heas usus, kuid ei hõlma otsest ega kaudset garantiid. Praegusel hetkel võib see tehniline andmeleht olla juba üle vaadatud näiteks õigusaktide, komponentide saadaoleku ja äsjaomandatud kogemuste osas. Selle tehnilise andmelehe uusim ja ainus kehtiv variant saadetakse Teile sellekohase palve esitamisel, soovi korral saate sellega tutvuda ka meie





Tehniline andmeleht **Metal Free Paste**

Viide: 10434

veebilehel: www.crcind.com. Soovitame Teil selle toote jaoks end meie veebilehel registreerida, nii jõuavad kõik tulevased uuendused ja ajakohatused Teieni automaatselt.

Version CRC_GREEN-METAL_FREE_PASTE-20131003

Kuupäev



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

