

## Všeobecný popis

Keramická montážní pasta pro teploty od  $-40^{\circ}\text{C}$  až do  $+1400^{\circ}\text{C}$ . Zabraňuje zadíraní a odírání všech kovových částí opatřených závitem. Chrání části brzd před vypálením a zabraňuje hluku u kotoučových brzd. Vhodná také pro systém ABS. Nevytváří elektrický potenciál pro galvanickou korozi.



## Vlastnosti

- Enables easy disassembly of threaded parts, gaskets and flanges, even after a long time of to high pressure and high temperature.
- Protects against burning-in, corrosion and seizing.
- Stops and prevents disc brake noise and vibration.
- Neobsahuje chlorovaná rozpouštědla
- Zcela bez obsahu olova a chromanů
- Vynikající odolnost proti vodě.
- Funguje v širokém teplotním rozmezí.

## Použití

- Hmota pro zvukové těsnění při skřípění brzd.
- Přírubové spojení s vysokoteplotními podmínkami.
- Pro kolíková nebo drážková spojení.
- Závitová spojení.

## Pokyny



- Nanášejte na čistý, suchý povrch.
- Naneste tenký rovnoměrný film.
- Nemíchejte s ostatními produkty.
- Nepoužívejte na zařízení pod proudem.
- Pioužívejte pouze při zajištění náležité ventilace.
- Pro odstranění zbytků nebo přebytečného množství produktu, použijte některý z CRC čističů
- **Pro všechny CRC produkty jsou k dispozici bezpečnostní listy podle regulace Evropské komise č.1907/2006, článek 31 a příloh.**

### Typické hodnoty produktu ( bez hnacího plynu)

	aerosol	hromadný
Vzhled produkt	Pasta.	Pasta
Barva	špinavě bílý.	Bílý.
vůně	Rozpouštědlo.	Znatelný pach.
Flash Point	< 0 °C (zavřený kelímek)	>200 °C
Objemová hmotnost	0.857 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C).	1.419 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C).
Flash point active product	>200 °C (otevřený kelímek)	>200 °C (otevřený kelímek)
Density active product	1,419 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C).	1,419 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C).
Operating temperature active product	-40 -->+1400 °C	-40-->+1400 °C
4-ball weld load active product	3800 N	3800 N
NLGI class	3	3

### Balení

aerosol	12x300 ML	Ref. : 10723
	12x500 ML	Ref. : 30108
hromadný	1 KG	Ref. : 20706
TI	can 12x500 G	Ref. : 32344
TU	12x100 G	Ref. : 10720

Všechny údaje v této publikaci jsou založeny na servisních zkušenostech a/nebo laboratorních testech. Vzhledem k velké rozmanitosti strojů, zařízení a působících podmínek a vzhledem k zapojení neovlivnitelného lidského faktoru, doporučujeme otestování našich produktů v dané aplikaci před započítím užívání. Všechny informace jsou podávány v dobré víře, avšak bez záruky vyjádřené nebo i skryté. Tento technický list mohl být v současnosti revidován z legislativních důvodů, kvůli dostupnosti složek produktů nebo nové nabytým zkušenostem. Nejnovější a jediné platná verze technického listu vám bude zaslána na základě jednoduchého požadavku, nebo ji můžete najít





Technický list  
**Metal Free Paste**

Reference: 10434

---

na našem webu <http://www.crcind.com>. Doporučujeme zaregistrovat se na našem webu pro tento produkt, takže budete v budoucnu moci dostávat každou upravenou verzi automaticky.

Verze CRC\_GREEN-METAL\_FREE\_PASTE-20131003

Datum



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
**[www.crcind.com](http://www.crcind.com)**

