

## 1. Vispārējs apraksts

Keramikas montāžas pasta no -40°C līdz +1400°C. Novērš visu metāla vītņoto detaļu ieķīlēšanos un nodilšanu. Aizsargā bremžu detaļas no nodilšanas un novērš disku bremžu troksni. Piemērota ABS. Nenotiek galvaniskā korozija.



## 2. Funkcijas

- Enables easy disassembly of threaded parts, gaskets and flanges, even after a long time of to high pressure and high temperature.
- Protects against burning-in, corrosion and seizing.
- Stops and prevents disc brake noise and vibration.
- Nav hlorētu šķīdinātāju.
- Pilnībā bez svina un hromāta.
- Izcila ūdensizturība.
- Darbojas plašā temperatūras amplitūdā.

## 3. Pielietojuma veidi

- Skaņu slāpējoša masa skaļām bremzēm.
- Atloka savienojumi augstas temperatūras apstākļos.
- Tapu vai ierīevju savienojumi.
- Vītņoti savienojumi.

## 4. Norādes



- Uzklājiet tīrai, sausai virsmai.
- Uzklājiet plānu, vienmērīgu kārtu.
- Nejauciet ar citiem produktiem.
- Neizmantojiet aprīkojumam, kas pieslēgts pie elektriskās strāvas.
- Izmantojiet tikai pietiekamas ventilācijas apstākļos.
- Lai noņemtu nosēdumus vai produkta pārpalikumu, izmantojiet vienu no CRC tīrītājiem.
- **Drošības datu lapa (MSDS) saskaņā ar EK nolikuma Nr. 1907/2006 31. pantu un labojumiem ir pieejama visiem CRC produktiem.**

### 5. Specifiska produkta informācija (bez virzošā spēka)

	Aerosols	Tilpums
Izskats	Pasta.	Pasta.
Krāsa	Pelēkbalts.	Balts.
Smarža	šķīdinātājs.	Sajūtama smarža.
Uzliesmošanas punkts	< 0 °C (slēgts trauciņš)	>200 °C
Blīvums	0.857 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C).	1.419 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C).
Flash point active product	>200 °C (atvērts trauciņš)	>200 °C (atvērts trauciņš)
Density active product	1,419 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C).	1,419 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C).
Operating temperature active product	-40 -->+1400 °C	-40-->+1400 °C
4-ball weld load active product	3800 N	3800 N
NLGI class	3	3

### 6. Iepakojums

Aerosols	12x300 ML	Ref. : 10723
	12x500 ML	Ref. : 30108
Tilpums	1 KG	Ref. : 20706
TI	can 12x500 G	Ref. : 32344
TU	12x100 G	Ref. : 10720

Visi apgalvojumi šajā publikācijā ir balstīti uz apkopes pieredzi un/vai uz pārbaudēm laboratorijās. Lielās iekārtu un apstākļu dažādības, kurā ieskaitāmi arī neparedzami cilvēku izraisīti faktori, dēļ mēs iesakām pārbaudīt mūsu produktus darbā pirms to lietošanas. Visā sniegtā informācija ir patiesa, taču tajā nav nedz tieši izteikta, nedz netieši norādīta garantija. Šī tehnisko datu lapa šobrīd var būt jau pārstrādāta tādu iemeslu dēļ kā likumdošana, sastāvdaļu pieejamība un no jauna iegūta pieredze. Pēdējā un vienīgā šīs tehnisko datu lapas derīgā versija tiks nosūtīta jums pēc vienkārša pieprasījuma, vai arī tā ir atrodamā mūsu tīmekļa vietnē: [www.crcind.com](http://www.crcind.com) Iesakām jums reģistrēties šī





Tehnisko datu lapa  
**Metal Free Paste**

Atsauce: 10434

---

produkta tīmekļa vietnē, lai jūs nākotnē automātiski varētu saņemt turpmāku versiju.

Versija CRC\_GREEN-METAL\_FREE\_PASTE-20131003

Datums



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

