

1. Všeobecný popis

Pasta s keramickým zložením, od -40°C do +1400°C. Zabraňuje zasekávaniu a treniu všetkých kovových závitových častí. Chráni brzdové časti pred zapečením a zabraňuje hluku brzdového kotúča. Vhodná pre ABS. Žiadny potenciál pre galvanickú koróziu.



2. Funkcie

- Enables easy disassembly of threaded parts, gaskets and flanges, even after a long time of to high pressure and high temperature.
- Protects against burning-in, corrosion and seizing.
- Stops and prevents disc brake noise and vibration.
- Bez chlórových rozpúšťadiel.
- Bez obsahu olova a chrómu.
- Vynikajúca odolnosť voči vode.
- Funguje pri širokom rozsahu teplôt.

3. Použitie

- Hmota na zníženie hluku pri škrípajúcich brzdách.
- Prírubové spoje pod vysokými teplotnými podmienkami.
- Kolíkové alebo drážkové spoje.
- Závitové spoje.

4. Pokyny



- Naneste na čistý, suchý povrch.
- Neneste tenký rovnomerný film.
- Nemiešajte s inými produktmi.
- Nepoužívajte na zariadenie pod prúdom.
- Používajte len pri adekvátnej ventilácii.
- Na odstránenie zvyškov alebo nadbytkov produktu použite niektorý z čistiacich prostriedkov CRC.
- **Hárok s bezpečnostnými údajmi (MSDS) podľa smernice ES č. 1907/2006 č.31 a doplnkov je k dispozícii pre všetky produkty CRC.**

5. Typické údaje o produkte (bez pohonnej látky)


	Aerosól	Substrát
Appearance	Pasta.	Pasta.
Farba	Smotanový.	Biely.
Zápach	Rozpúšťadlo.	Vnímateľný zápach.
Bod vzplanutia	< 0 °C (zatvorený pohár)	>200 °C
špecifická hmotnosť	0.857 g/cm ³ (@ 20°C).	1.419 g/cm ³ (@ 20°C).
Flash point active product	>200 °C (otvorený pohár)	>200 °C (otvorený pohár)
Density active product	1,419 g/cm ³ (@ 20°C).	1,419 g/cm ³ (@ 20°C).
Operating temperature active product	-40 -->+1400 °C	-40-->+1400 °C
4-ball weld load active product	3800 N	3800 N
NLGI class	3	3

6. Balenie

Aerosól	12x300 ML	Ref. : 10723
	12x500 ML	Ref. : 30108
Substrát	1 KG	Ref. : 20706
TI	can 12x500 G	Ref. : 32344
TU	12x100 G	Ref. : 10720

Všetky vyhlásenia v tejto publikácii sú založené na skúsenostiach servisu a/alebo laboratórnom testovaní. Kvôli rôznorodosti zariadení a podmienok a nepredvídateľnému ľudskému faktoru odporúčame, aby sa naše produkty pred použitím otestovali. Všetky informácie sú poskytnuté s dobrým úmyslom, ale bez záruky, či už výslovnej alebo domnelej. Tento hárok s technickými údajmi mohol byť medzi časom revidovaný kvôli legislatíve, dostupnosti komponentov alebo novo získaným skúsenostiam. Posledná a platná verzia tohto hároku s technickými údajmi vám na vyžiadanie bude zaslaná alebo ju nájdete na našej webovej stránke: www.crcind.com Odporúčame, aby ste si





Hárok s technickými údajmi **Metal Free Paste**

Referencia: 10434

na tejto webovej stránke zaregistrovali tento produkt. Budete tak môcť v budúcnosti získavať aktualizované verzie.

Verzia CRC_GREEN-METAL_FREE_PASTE-20131003

Dátum



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

