

1. Загальне описання

Керамічна паста, працює при температурах від -40°C до $+1400^{\circ}\text{C}$. Запобігає задири́в й фреттінг-корозії різьбових металевих з'єднань. Захищає деталі гальм від горіння й знижує шум гальмових дисків. Підходить для систем ABS. Не піддається електрохімічної корозії.



2. Властивості

- Enables easy disassembly of threaded parts, gaskets and flanges, even after a long time of to high pressure and high temperature.
- Protects against burning-in, corrosion and seizing.
- Stops and prevents disc brake noise and vibration.
- Не має хлористих розчинників.
- Не містить свинцю і солей хромової кислоти.
- Відрізняється хорошою водостійкістю.
- Зберігає працездатність в широкому температурному діапазоні.

3. Застосування

- Звукоізолювальна суміш для скрипучих гальм.
- Фланцеві з'єднання в умовах високих температур.
- Болтові або шліцьові з'єднання.
- Різьбові з'єднання.

4. Спосіб застосування



- Застосовуйте на чистій і сухій поверхні.
- Нанесіть тонку, рівномірну плівку.
- Не змішуйте з іншими продуктами
- Не використовуйте для устаткування, що знаходиться під напругою.
- Використовуйте тільки при хорошій вентиляції.
- Для видалення відкладень або надлишку речовини, користуйтеся одним з очищувачів CRC.
- **Довідковий листок по безпеці (MSDS) відповідно до положення EC N° 2207/2006 ст.31 і поправками є доступний для всіх продуктів CRC.**

5. Основні дані продукту (без пального)


	Аерозоль	Насипом
Appearance	паста.	паста.
Колір	білуватий.	білий.
Запах	розчинник.	Відчутний запах.
Flash Point	< 0 °C (закрита чаша)	>200 °C
Density	0.857 г/см ³ (при 20°C).	1.419 г/см ³ (при 20°C).
Flash point active product	>200 °C (відкрита чаша)	>200 °C (відкрита чаша)
Density active product	1,419 г/см ³ (при 20°C).	1,419 г/см ³ (при 20°C).
Operating temperature active product	-40 -->+1400 °C	-40-->+1400 °C
4-ball weld load active product	3800 Н	3800 Н
NLGI class	3	3

6. Упакування

Аерозоль	12x300 ML	Ref. : 10723
	12x500 ML	Ref. : 30108
Насипом	1 KG	Ref. : 20706
TI	can 12x500 G	Ref. : 32344
TU	12x100 G	Ref. : 10720

Всі положення цієї публікації засновані на досвідчених і/або лабораторних випробуваннях. Зважаючи на широку гамму устаткування умов, а також непередбачуваності людського чинника ми рекомендуємо, щоб наша продукція була протестована в роботі перед використанням. Вся надана інформація не має ніяких гарантій і надається на основі доброї волі. Дана технічна документація може бути змінена через законодавство, наявність компонентів і нових досвідчених випробувань. Діюча технічна документація може бути вислана Вам по простому запиту, Ви можете також відвідати сторіночку нашого сайту: www.crcind.com





Листок з технічним описом
Metal Free Paste

Посилання: 10434

Ми рекомендуємо Вам реєструватися на нашому сайті для отримання в майбутньому оновленої версії.

Версія CRC_GREEN-METAL_FREE_PASTE-20131003

Дата



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

3/1

