

1. Genel tanım

Seramik montaj macunu, -40°C'den +1400°C'ye kadar etki eder. Tüm metal dişli parçaların tutukluk yapmasını ve yıpranmasını önler. Fren parçalarını yanmaya karşı korur ve disk fren sesini önler. ABS için uygundur. Galvanik korozyon potansiyeli yoktur.




2. Özellikler

- Enables easy disassembly of threaded parts, gaskets and flanges, even after a long time of to high pressure and high temperature.
- Protects against burning-in, corrosion and seizing.
- Stops and prevents disc brake noise and vibration.
- Klorlu solventler içermez.
- Hiç kurşun ve kromat içermez.
- Suya karşı mükemmel dayanıklılık.
- Geniş bir sıcaklık aralığında işlevini yerine getirir.

3. Uygulamalar

- Gıcırdayan frenler için ses kesici kitle.
- Yüksek sıcaklık koşulları altındaki flanş bağlantıları.
- Milli veya yivli bağlantılar.
- Dişli bağlantılar.

4. Talimatlar



- Temiz, kuru bir yüzeyin üzerine uygulayınız.
- İnce ve eşit bir film (tabaka) uygulayınız.
- Başka ürünlerle karıştırmayınız.
- Akım verilmiş ekipmanlarda kullanmayınız.
- Yalnızca uygun bir havalandırma ile birlikte kullanınız.
- Ürün artıklarını veya fazlalıklarını gidermek için, CRC temizleyicilerden birini kullanınız.
- **2207/2006 sayılı CE Tüzüğü'nün 31. Maddesi ve değişiklikleri uyarınca tüm CRC ürünleri için bir güvenlik bilgi formu (MGBF) mevcuttur.**

5. Tipik ürün verileri (itici madde olmadan)


	Aerosol	Ambalajsız
Appearance	Hamur.	Hamur.
Renk	Hafif grimsi beyaz.	Beyaz.
Koku	çözücü.	Zorlukla algılanabilir koku.
Flash Point	< 0 °C (Kapalı Kupa)	>200 °C
Density	0.857 g/cm ³ (@ 20°C).	1.419 g/cm ³ (@ 20°C).
Flash point active product	>200 °C (Açık Kupa)	>200 °C (Açık Kupa)
Density active product	1,419 g/cm ³ (@ 20°C).	1,419 g/cm ³ (@ 20°C).
Operating temperature active product	-40 -->+1400 °C	-40-->+1400 °C
4-ball weld load active product	3800 N	3800 N
NLGI class	3	3

6. Ambalajlama

Aerosol	12x300 ML	Ref. : 10723
	12x500 ML	Ref. : 30108
Ambalajsız	1 KG	Ref. : 20706
TI	can 12x500 G	Ref. : 32344
TU	12x100 G	Ref. : 10720

Bu yayındaki tüm açıklamalar servis deneyimine ve/veya laboratuvar testlerine dayanmaktadır. Geniş ekipman ve koşul çeşitliliği ve devreye giren insan faktörlerinin önceden kestirilmeleri imkansız olduğundan, ürünlerimizin kullanılmadan önce test edilmelerini tavsiye ederiz. Bütün bu bilgiler iyi niyetle ancak hiçbir açık ne de örtük garanti verilmeksizin sağlanmıştır. Mevzuat, bileşenlerin mevcudiyeti ve edinilen yeni tecrübeler gibi nedenlerden dolayı bu Teknik Veri Sayfası şu anda zaten gözden geçirilmiş olabilir. Bu Teknik Veri Sayfasının en son ve tek geçerli sürümü size sadece talep etmenizle size gönderilecektir ya da şu adresteki web sitemizde bulunabilir: www.crcind.com İleride





Teknik veri sayfası
Metal Free Paste

Referans : 10434

güncellenmesi halinde yeni sürümleri otomatik olarak alabilmeniz için bu web sitesine bu ürün için kaydolmanızı tavsiye ederiz.

Sürüm CRC_GREEN-METAL_FREE_PASTE-20131003

Tarih



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

