



## PROFESSIONAL DEGREASER

Αναφορά : 10126



### 1. Γενική περιγραφή

Καθαρίζει και απολιπαίνει όλα τα μεταλλικά μέρη. Ισχυρό καθαριστικό ταχείας δράσης. Αφαιρεί όλα τα λάδια, υγρά φρένων, λίπη, βρωμιές και λεκέδες. Χωρίς γλωριωμένους διαλύτες. Πιο φιλικό προς το περιβάλλον.



### 2. Χαρακτηριστικά

- Καθαρίζει και απολιπαίνει όλα τα μεταλλικά μέρη.
- Ταχεία εξάτμιση για ελαχιστοποίηση του χρόνου εκτός λειτουργίας.
- Δεν αφήνει κατάλοιπα.
- Ασφαλές για όλες τις μεταλλικές επιφάνειες, δε λεκιάζει.
- Ασφαλές για τα περισσότερα ελαστικά, πλαστικά και επιχρίσματα. Δοκιμάστε σε ευαίσθητα ή προεντεταμένα υλικά πριν τη χρήση.
- Βολική βαλβίδα ψεκασμού 360° (πάνω-κάτω) για αερολύματα.
- Προωθητικό CO<sub>2</sub> υψηλής καθαρότητας, που δίνει περιεχόμενο ενεργού προϊόντος 95%.

### 3. Εφαρμογές

- Μηχανικά μέρη.
- Μηχανισμοί μετάδοσης για άνοιγμα.
- Συρματόσχοινα.
- Αλυσίδες.



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
 Touwslagerstraat 1  
 9240 Zele Belgium  
 Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)





## PROFESSIONAL DEGREASER

Αναφορά : 10126

### 4. Οδηγίες

- Ψεκάστε απλόχερα και αφήστε το να τρέξει.
- Στέγνωμα σε θερμοκρασία δωματίου.
- Επαναλάβετε εφόσον χρειαστεί.
- Χρησιμοποιήστε τον σωλήνα προέκτασης για εφαρμογή ακριβείας.
- Δοκιμάστε πριν από χρήση σε ευπαθή υλικά.
- Μη χρησιμοποιείτε σε ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε σε ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
- Περιμένετε να στεγνώσει εντελώς πριν ενεργοποιήσετε ξανά.
- Χρησιμοποιήστε μόνο με επαρκή εξαερισμό.
- Προστατεύστε και λιπάνετε ξανά, εφόσον χρειαστεί.
- **Για όλα τα προϊόντα της CRC διατίθεται δελτίο δεδομένων ασφαλείας (MSDS) σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΚ υπ.αριθμ. 1907/2006 Άρθρο 31 και τις τροποποιήσεις αυτού.**

### 5. Τυπικά στοιχεία προϊόντος (χωρίς προωθητικό)

Appearance	Αεροζόλ	Όγκος
Color	Υγρό	Υγρό
Odour	Αχρωμο	Αχρωμο
Density	διαλύτης	διαλύτης
Flash Point	0.716 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C)	0.716 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C)
Auto Ignition temperature	< 0 °C (Closed Cup)	- 19 °C
Evaporation rate	> 200 °C	> 200 °C
Vapor density	2.8 (Ether=1)	2.8 (Ether=1)
	3 (@ 20°C)	3 (@ 20°C)

### 6. Συσκευασία

Αεροζόλ	12x500 ML
Όγκος	2,5 L

### 7. Παρατηρήσεις

Τα ευαίσθητα πλαστικά (π.χ. πολυστυρένια και πολυανθρακικές ενώσεις, ) πρέπει να ελέγχονται, ειδικά σε περιπτώσεις θερμικής ή μηχανικής καταπόνησης.

Όλες οι δηλώσεις στο παρόν έντυπο βασίζονται σε εμπειρία λειτουργίας και/ή εργαστηριακές δοκιμές. Λόγω της ευρείας ποικιλίας εξοπλισμών και συνθηκών καθώς και του απρόβλεπτου ανθρώπινου παράγοντα που υπεισέρχεται, συνιστούμε τα προϊόντα μας να





## PROFESSIONAL DEGREASER

Αναφορά : 10126

δοκιμάζονται επί τω έργω πριν τη χρήση. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση, είτε ρητή, είτε σιωπηρή. Το παρόν Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων ενδέχεται να έχει ήδη αναθεωρηθεί τη δεδομένη στιγμή για λόγους νομοθεσίας, διαθεσιμότητας συστατικών και άρτι αποκτηθεισών εμπειριών. Η πιο πρόσφατη και η μόνη έγκυρη έκδοση του παρόντος Δελτίου Τεχνικών Δεδομένων θα σας αποσταλεί κατόπιν απλής αιτήσεως ή μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα μας: [www.crcind.com](http://www.crcind.com) Σας συνιστούμε να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα αυτή για το εν λόγω προϊόν ώστε να μπορείτε να παραλαμβάνετε αυτόματα τυχόν μελλοντικές ενημερωμένες εκδόσεις.

Έκδοση CRC\_GREEN-PROFESSIONAL\_DEGREASER-20090619

Ημερομηνία 19/06/2009



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

