

PROFESSIONAL DEGREASER

Посилання: 10126



1. Загальне описання

Очищає і знежирює металеві частини. Швидкий і могутній очищувач. Видаляє масло, гальмівну рідину, грязь і плями. Не містить хлорованих розчинників. Менш небезпечний для навколишнього середовища.



2. Властивості

- Очищає і знежирює металеві частини.
- Швидке випаровування для мінімізації часу простою.
- Не залишає осаду.
- Підходить для всіх металевих поверхонь, не залишає плям корозії.
- Підходить для більшості типів гуми, пластмас і лакофарбних покриттів. Перш ніж використовувати випробуйте на сприйнятливих матеріалах або матеріалів, що знаходяться під навантаженням.
- Зручний клапан спрею (можна повертати на 360°) для аерозолів.
- Високоочищена рідина в аерозольному балончику на основі CO₂, що дозволяє довести зміст продукту до 95%.

3. Застосування

- Механічні деталі.
- Механізми відкритих приводів.
- Wire ropes.
- Ланцюги.



PROFESSIONAL DEGREASER

Посилання: 10126

4. Спосіб застосування

- Рясно розпорось і дайте попрацювати.
- Висушить при кімнатній температурі.
- У разі необхідності повторить.
- Використовуйте наконечник для точнішого нанесення речовини.
- Перевірте, перш ніж використовувати на чутливих матеріалах.
- Не використовуйте для устаткування, що знаходиться під напругою.
- Не використовуйте для чутливого електронного устаткування.
- Allow to dry completely before reactivation.
- Використовуйте тільки при хорошій вентиляції.
- Захищайте і змащуйте повторно у разі необхідності.
- **Довідковий листок по безпеці (MSDS) відповідно до положення EC N° 2207/2006 ст.31 і поправками є доступний для всіх продуктів CRC.**

5. Основні дані продукту (без пального)

	Аерозоль	Насипом
Appearance	Рідина	Рідина
Color	безколовий	безколовий
Odour	розчинник	розчинник
Density	0.716 г/см ³ (при 20°C)	0.716 г/см ³ (при 20°C)
Flash Point	< 0 °C (закрита чаша)	- 19 °C
Auto Ignition temperature	> 200 °C	> 200 °C
Evaporation rate	2.8 (ефір=1)	2.8 (ефір=1)
Vapor density	3 (при 20°C)	3 (при 20°C)

6. Упакування

Аерозоль	12x500 ML
Насипом	2,5 L

7. Примітки

Чутливі пластмаси (наприклад: полістирени або полікарбонати) вимагають перевірки, особливо при температурній або механічній дії.

Всі положення цієї публікації засновані на досвідчених і/або лабораторних випробуваннях. Зважаючи на широкую гамму





PROFESSIONAL DEGREASER

Посилання: 10126

устаткування умов, а також непередбачуваності людського чинника ми рекомендуємо, щоб наша продукція була протестована в роботі перед використанням. Вся надана інформація не має ніяких гарантій і надається на основі доброї волі. Дана технічна документація може бути змінена через законодавство, наявність компонентів і нових досвідчених випробувань. Діюча технічна документація може бути вислана Вам по простому запиту, Ви можете також відвідати сторіночку нашого сайту: www.crcind.com Ми рекомендуємо Вам ресструватися на нашому сайті для отримання в майбутньому оновленої версії.

Версія CRC_GREEN-PROFESSIONAL_DEGREASER-20090619

Дата 19/06/2009



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

