

ROST FLASH

Viide: 10526



1. Üldine kirjeldus

Külmutab ja pragundab rooste. Roostetanud pinnale pihustamisel rooste jahtub ja pehmeneb (-40°C) ning praguneb. Aktiivne vedelik tungib kiiresti läbi rooste ning mõranenud roosteosad eralduvad kergesti. CRC Rost Flash eemaldab roostet igat tüüpi keermelistelt osadelt, hingedelt ning liugelementidelt. Silikooni- ja happevaba.



2. Omadused

- Mõrastab rooste- ja mustusekihi suure termilise (külmutamine kuni -40°C) ?oki abil.
- Eraldab mustuse, korrosiooni või kuivanud rasvajääkide tõttu kinni kiilunud metalloosi.
- Imbub kiiresti.
- Ei sisalda silikoone.
- Ohutu kõikidele metallpindadele, ei jäta plekke.
- Ohutu enamikele plast- ja kummist materjalidele ning kattekihtidele. Tundlikel või pingeolekus materjalidel tuleb enne kasutamist testida.
- Mugav 360° (üles-alla) pihusti aerosoolidele.

3. Rakendusvaldkond

- Mehaanilised osad.
- Käsitlemisseadmed.
- Kinni kiilunud ja korrodeerunud osad.
- Põllumajandusseadmed.
- Üldised demonteerimistööd.

**ROST FLASH**

Viide: 10526

4. Juhised

- Eemalda enamik lahtist mustust traatharjaga.
- Pihusta ohtralt ja lase ära voolata.
- Täpseks pealekandmiseks kasuta pikendustoru.
- Pihusta lähedalt.
- Paremaks imbumiseks lase vahendil mõni minut toimida.
- Vajadusel korda toimingut.
- Jääkide või liigse vahendi eemaldamiseks kasuta CRC puhastusaineid.
- **Ohutuskaart (MSDS) vastavalt EC määrusele nr 1907/2006 Art.31 (koos parandustega) on kättesaadav kõikidele CRC toodetele.**

5. Tüüpilised tooteandmed (ilma propellendita)

Appearance	Vedelik
Color	merevaigukollane
Odour	Iseloomulik lõhn
Density	0.75 g/cm ³ (@ 20°C)
Flash Point	< 0 °C

6. Pakend

Aerosool 12x500 ML

Kõik käesolevas publikatsioonis esitatud seisukohad põhinevad teeninduskogemusest ja/või laboratoorsetest testidest. Seadmete ja tingimuste laia skaala tõttu ning kaasatud inimfaktori prognoosimatuse tõttu soovime testida oma tooteid enne kasutuselevõtmist konkreetsel kasutuskohal. Kõik nõuanded on esitatud heas usus, kuid ei hõlma otsest ega kaudset garantiid. Praegusel hetkel võib see tehniline andmeleht olla juba üle vaadatud näiteks õigusaktide, komponentide saadaoleku ja äsjaomandatud kogemuste osas. Selle tehnilise andmelehe uusim ja ainus kehtiv variant saadetakse Teile sellekohase palve esitamisel, soovi korral saate sellega tutvuda ka meie veebilehel: www.crcind.com. Soovitame Teil selle toote jaoks end meie veebilehel registreerida, nii jõuavad kõik tulevased uuendused ja ajakohatused Teieni automaatselt.

Versioon CRC_GREEN-ROST_FLASH_IND-20090619
Kuupäev 19/06/2009



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

