

## ROST FLASH

Referenciaszám: 10526



### 1. Általános leírás

Megfagyasztja és széttördeli a rozsdát. A szert a korrodált felületre permetezve az oxidok megfagynak (-40°C) és széttöredeznek, így apró hasadékok nyílnak. Az olaj így gyorsan képes behatolni a felületbe, elősegítve a könnyű leszerelést. A CRC Rost Flash minden olyan felületen használható, ahol a mozgást korrózió akadályozza. A szer nem tartalmaz szilikont vagy savat.



### 2. A termék főbb jellemzői

- A termális sokkhatás elve segítségével (-40°C-os hűtés útján) széttördeli a rozsdát és begyantásodott, beszáradt kosz szerkezetét.
- Kiszabadítja a kosztól, korróziótól vagy beszáradt zsírtól berágódott alkatrészeket.
- Gyorsan penetrál.
- Nem tartalmaz szilikont.
- Minden fémfelületen biztonsággal használható, nem hagy foltot.
- A legtöbb gumin, műanyagon, és bevonaton biztonsággal alkalmazható. Érzékeny illetve feszítő terhelésnek kitett anyagokon előzetes felületpróba javasolt.
- Az aeroszolos változat a kényelmes munkavégzés érdekében 360° fokban (tetszőleges szögben) szabadon használható.

### 3. Lehetséges felhasználási területek

- Mechanikus részegységek.
- Kezelő berendezések.
- Berágódott és korrodált alkatrészek.



## ROST FLASH

Referenciaszám: 10526

- Mezőgazdasági gépek, berendezések.
- Általános szerelési feladatok.

### 4. Használati utasítás

- Előzetesen egy drótkefe segítségével távolítsa el a felületről a laza koszdarabokat.
- Bőven permetezzen a szerből, és hagyja szabadon lefolyni.
- A pontos felvitelhez használja a mellékelt toldócsövet.
- Kis távolságról permetezze a szert a felületre.
- A megfelelő beszivárgás érdekében hagyja pár percen át hatni a szert.
- Szükség esetén ismétlje meg az eljárást.
- A maradék ill. felesleg eltávolításához használja valamelyik CRC zsirtalanítót.
- **Valamennyi CRC termékhez tartozik egy az Európai Közösség 1907/2006. évi 31. rendeletének ill. annak kiegészítéseinek megfelelő biztonságtechnikai adatlap.**

### 5. A termék fizikai és kémiai jellemzői (hajtógáz nélkül)

Appearance	Folyadék
Color	borostyánsárga
Odour	Jellegzetes szag
Density	0.75 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C)
Flash Point	< 0 °C

### 6. Kiszerezés

Aeroszol 12x500 ML

A jelen kiadványban szereplő valamennyi adat és állítás gyakorlati tapasztalatokon és/vagy laboratóriumi teszteken alapul. A felhasználás módjának és körülményeinek, valamint a felhasználás során használt gépeknek és berendezéseknek rendkívül nagy száma és - a gyártó cég számára - ellenőrizhetetlen volta, és a kiszámíthatatlan emberi tényező miatt, erősen ajánljuk, hogy a konkrét felhasználás előtt, minden esetben teszteljék le termékeinket. A kiadványban előforduló valamennyi információ legjobb tudásunk szerint a termékklap kiállításának pillanatában fennálló valóságot tükrözi, de ez nem jelent garanciát a gyártó részéről. Előfordulhat, hogy jelen Technikai Termék Adatlap már elavult, valamely új törvényi előírás, a termék egyes összetevőinek rendelkezésre (nem) állása, vagy új felhasználási tapasztalatok miatt. Jelen Technikai Termék Adatlap legfrissebb és egyedül érvényes verzióját külön kérésre elküldjük Önnek, vagy közvetlenül letöltheti weboldalunkról [www.crcind.com](http://www.crcind.com) Rendszeres felhasználóként érdemes regisztrálnia a honlapunkon erre a termékre, hogy a jövőben automatikusan megkapja a Technikai Termék Adatlap frissített verzióját.

Verziószám CRC\_GREEN-ROST\_FLASH\_IND-20090619

Dátum 19/06/2009



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
 Touwslagerstraat 1  
 9240 Zele Belgium  
 Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

