

ROST FLASH

Nuoroda: 10526



1. Bendroji informacija

Akimirksniu užšaldanti, rūdžių apnašas šalinanti priemonė „ROST FLASH“ Užšaldo ir suardo rūdžių apnašas! Užpurškus ant rūdimis padengto paviršiaus, rūdžių apnašos atšąla iki (-40°C) ir suyra, jose atsiranda mažų įtrūkimų. Skvarbus skystis greičiau įsiskverbia, todėl užstrigusios dalys lengvai atskiriamos. „CRC Rost Flash“ atlaisvina visų rūšių srieginius sujungimus, šarnyrus ir slankias dalis. Be silikonų ir rūgščių.



2. Savybės

- Suskaldo rūdžių ir purvo sluoksnį naudojant stiprų terminį smūgį (iki -40°C).
- Atlaisvina metalines dalis, užstrigusias dėl purvo, korozijos ar išdžiūvusio tepalo.
- Greitai įsigeria.
- Sudėtyje nėra silikonų.
- Saugus naudoti ant visų metalinių paviršių, nepalieka dėmių.
- Saugus ant daugumos gumų, plastikų ir įvairių dangų. Prieš naudodami, išbandykite ant jautrių ar įtemptų medžiagų.
- Patogus, 360° (apverčiamas) purkštuvo vožtuvas, skirtas aerozoliams.

3. Naudojimo sritys

- Mechaninės dalys.
- Krovimo įranga.
- Užstrigusios ir surūdiję dalys.
- Žemės ūkio įrenginiai.

ROST FLASH

Nuoroda: 10526

- Bendrieji išmontavimo darbai.

4. Nurodymai

- Vielinių šepetėliu nuvalykite didžiąją dalį neprilipusio purvo.
- Gausiai užpurškite ir leiskite, kad nutekėtų.
- Tiksliam panaudojimui naudokite ilginimo vamzdelį.
- Purškite iš nedidelio atstumo.
- Palaukite kelias minutes, kad priemonė gerai įsiskverbtų.
- Jeigu reikia, pakartokite.
- Norint pašalinti produkto likučius ar perteklių, panaudokite vieną iš CRC valiklių.
- **Voor alle CRC-producten is een veiligheidsgegevensblad (MSDS) volgens EC-reglementering N° 1907/2006 Art. 31 en amendementen verkrijgbaar.**

5. Tipiniai produkto duomenys (be propelento)

Appearance	Skystis
Color	gintaro spalvos
Odour	Būdingas kvapas
Density	0.75 g/cm ³ (@ 20°C)
Flash Point	< 0 °C

6. Pakuotė

Aerozolis 12x500 ML

Visi šiame leidinyje esantys teiginiai yra pagrįsti naudojimo patirtimi ir (arba) laboratoriniais tyrimais. Labai įvairūs įrenginiai ir sąlygos apima ir nenuspėjamus žmogiškuosius veiksmus, todėl mes rekomenduojame išbandyti mūsų gaminius darbo vietoje prieš pradėdami juos naudoti. Visa informacija pateikiama sąžiningai, bet nesuteikiant jokios aiškios ar numanomos garantijos. Šis techninių duomenų žiniaraštis šiuo momentu jau gali būti pakeistas dėl tokių priežasčių kaip teisės aktai, sudedamųjų dalių prieinamumas ir naujai įgyta patirtis. Naujausia ir vienintelė galiojanti šio techninių duomenų žiniaraščio versija bus atsiųsta jums pateikus paprastą prašymą arba ją galima rasti mūsų tinklavietėje: www.crcind.com Mes rekomenduojame jums užsiregistruoti šioje tinklavietėje, kad bet kada ateityje galėtumėte automatiškai gauti atnaujintą šio gaminio žiniaraščio versiją.

Versija CRC_GREEN-ROST_FLASH_IND-20090619
Data 19/06/2009