

ROST FLASH

Посилання: 10526



1. Загальне описання

Заморожує і руйнує іржу! При розпилюванні на поверхню, схильну до корозії, оксиди заморожують поверхню до -40°C, іржа тріскається, залишаючи невеликі тріщини. Проникаюче масло може тепер легко проникнути в тріщини, забезпечуючи надійне видалення. Засіб CRC Rost Flash працює на будь-яких типах поверхонь, якщо хід рухомих деталей заблокований корозією. Не містить силікону і кислот.



2. Властивості

- Руйнує шар іржі і бруду за допомогою сильного термоудару (до -40°C).
- Ослабляє металеві деталі, заблоковані бруду, корозією або старим мастилом.
- Швидко проникає.
- Не містить кремнійорганічних з'єднань.
- Підходить для всіх металевих поверхонь, не залишає плям корозії.
- Підходить для більшості типів гуми, пластмас і лакофарбних покриттів. Перш ніж використовувати випробуйте на сприйнятливих матеріалах або матеріалів, що знаходяться під навантаженням.
- Зручний клапан спрею (можна повертати на 360°) для аерозолів.

3. Застосування

- Механічні деталі.
- Устаткування для обробки.
- Схоплені і кородовані деталі.
- Сільськогосподарське устаткування.



ROST FLASH

Посилання: 10526

- Загальний демонтаж.

4. Спосіб застосування

- Видаляйте грязь за допомогою дротяної щітки.
- Рясно розпоршіть і дайте попрацювати.
- Використовуйте наконечник для точнішого нанесення речовини.
- Розпилюйте з невеликої відстані.
- Почекайте декілька хвилин для проникнення.
- У разі необхідності повторить.
- Для видалення відкладень або надлишку речовини, користуйтеся одним з очищувачів CRC.
- **Довідковий листок по безпеці (MSDS) відповідно до положення EC N° 2207/2006 ст.31 і поправками є доступний для всіх продуктів CRC.**

5. Основні дані продукту (без пального)

Appearance	Рідина
Color	янтарний
Odour	Характерний запах
Density	0.75 г/см ³ (при 20°C)
Flash Point	< 0 °C

6. Упакування

Аерозоль 12x500 ML

Всі положення цієї публікації засновані на досвідчених і/або лабораторних випробуваннях. Зважаючи на широку гамму устаткування умов, а також непередбачуваності людського чинника ми рекомендуємо, щоб наша продукція була протестована в роботі перед використанням. Вся надана інформація не має ніяких гарантій і надається на основі доброї волі. Дана технічна документація може бути змінена через законодавство, наявність компонентів і нових досвідчених випробувань. Діюча технічна документація може бути вислана Вам по простому запиту, Ви можете також відвідати сторіночку нашого сайту: www.crcind.com Ми рекомендуємо Вам ресструватися на нашому сайті для отримання в майбутньому оновленої версії.

Версія CRC_GREEN-ROST_FLASH_IND-20090619
Дата 19/06/2009



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

