



1. Descripción general

Elimina eficazmente del equipo fundentes y otros residuos a base de azúcar. El aceite lubricante ligero depositado después del uso inhibe la posterior adhesión de residuos.

2. Características

- Disuelve y elimina rápidamente azúcares, fundentes y derivados.
- Deja una fina película de lubricación que evita la nueva adhesión de azúcares.
- Penetra rápidamente.
- No contiene aceites de frutos secos o derivados de aceites de estos.
- Ayuda a prevenir la acumulación de azúcar en elementos de fijación.

3. Aplicaciones

- Ayuda a prevenir la acumulación de azúcar en elementos de fijación.
- Elimina los residuos de alimentos de animales azucarados.

4. Instrucciones

- Agitar o mezclar los productos en granel antes de usar.
- Utilizar sólo con ventilación adecuada.
- No utilizar en equipos conectados.
- Dejar varios minutos para obtener una buena penetración.
- Repetir en caso necesario.
- Cepillar.
- Limpiar con un paño libre de hilas.
- **La Ficha de Seguridad e Higiene (MSDS) de acuerdo a la Norma Europea N° 1907/2006 Art.31 y rectificaciones está disponible para todos los productos de CRC.**

5. Datos típicos del producto (sin propelente)

Apariencia	Líquido.
Color.	Incoloro.



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





Ficha Técnica
SUGAR DISSOLVING FLUID

Referencia: 30204

Olor	Olor característico.
Peso específico	1.035 g/cm ³ (@ 20°C).
Registro NSF	145042 H1

6. Embalaje.

Granel 4x5 L

Todos los contenidos de este documento están basados en la experiencia y/o en pruebas de laboratorio. Debido a la gran variedad de equipos y condiciones, así como de los factores humanos imprevistos, recomendamos que nuestros productos sean probados antes de ser usados. Todas las informaciones son proporcionadas con buena fe pero sin ninguna garantía expresa ni implícita. Esta Ficha Técnica puede haber sido revisada en este momento debido a algún cambio en la legislación, disponibilidad de componentes y por nuevas pruebas realizadas. La versión más actualizada y válida de la Ficha Técnica le puede ser enviada si nos la solicita o la puede encontrar en nuestra página web:



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

