

1. Overordnet beskrivelse

For selvstændige eller begrænsede seriemetalopskæringer.



2. Funktioner

- Afbalanceret smøring og fantastisk køleevne reducerer friktion og forlænger værktøjets levetid. Giver lavere driftstemperaturer, hvilket muliggør højere driftshastigheder.
- Stabil skumformulering.
- Kan anvendes til alle metaloverflader, uden at efterlade pletter.
- Bekvem 360°(omvendt) sprøjteventil til spraydåser.

3. Anvendelsesformål

- Almindeligt skærearbejde.
- Standardmetaller og -legeringer til maskinforarbejdning.

4. Anvisninger

- Ryst grundigt før brug.
- Sprøjt fra kort afstand.
- Gentages ofte under påføringen.
- Til at fjerne aflejringer og overskydende produkter, skal man anvende en af CRC-rensemidlerne.
- **Der kan fås et sikkerhedsdatablad som er i overensstemmelse med EC Regulation N° 1907/2006 Art.3 og**



ændringer til alle CRC-produkter.

- NB: produktet kan også bruges til at opgradere simple skæreolie (brug 5% eller mere), men kompatibiliteten og ydelsen skal kontrolleres ved hver brug.

5. Normale produktdata (uden drivmiddel)

	Aerosol	Bulk
Udseende	Foam.	Væske.
Farve	Ravgul.	Ravgul.
Lugt	Karakteristisk duft.	Karakteristisk duft.
Densitet	0.879 g/cm ³ (@ 20°C).	0.879 g/cm ³ (@ 20°C).
Viskositet	55.9 mPa.s (@ 20°C).	55.9 mPa.s (@ 20°C).
Kinematisk viskositet	23.09 mPa.s (@ 40°C).	23.09 mPa.s (@ 40°C).
Flash point active product	>170 °C	>170 °C
4-ball weld load active product	4800 N	4800 N
4-ball wear active product	0.18 mm	0.18 mm

6. Emballage

Aerosol	12x300 ML	Ref. : 20448
Bulk	20 L	Ref. : 30354
	2x5 L	Ref. : 20457
	6x1 L	Ref. : 30353

Alle erklæringer i denne publikation er baseret på brugserfaringer og/eller laboratorietest. På grund af store forskelle ved udstyr og omgivelse samt de uforudsigelige menneskelige faktorer, som er involveret, anbefaler vi at vores produkter testes on-site før brug. Alle oplysninger er givet i god tro men uden nogen former for garantier, hverken udtrykte eller underforståede. Dette tekniske datablad kan allerede være blevet revideret af forskellige årsager såsom lovgivning, tilgængelighed af komponenter og nye erfaringer. Den nyeste og eneste gyldige version af dette tekniske datablad bliver sendt til Dem efter anmodning eller kan hentes på vores webside: www.crcind.com.

Version CRC_GREEN-SUPERCUT_II-20150304

Dato



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

