

1. Üldine kirjeldus

Kasutamiseks üksikutel või väikesepartiilistel metallilõiketöodel.



2. Omadused

- Tasakaalustatud määrimine ja suurepärase jahutus hõõrdumise vähendamiseks ning seadme eluea pikendamiseks.
- Annab madalamad töötemperatuurid ja võimaldab kõrgemaid töötlemiskiirusi.
- Stabiilse vahu moodustumine.
- Ohutu kõikidele metallpindadele, ei jäta plekke.
- Mugav 360° (üles-alla) pihusti aerosoolidele.

3. Rakendusvaldkond

- Standardsed lõikeoperatsioonid.
- Standardsed metallid ja -sulamid masintöötluks.

4. Juhised

- Enne kasutamist loksuta hoolikalt.
- Pihusta lähedalt.
- Korda toimingut pealekandmise ajal sageli.
- Jääkide või liigse vahendi eemaldamiseks kasuta CRC puhastusaineid.
- **Ohutuskart (MSDS) vastavalt EC määrusele nr 1907/2006 Art.31 (koos parandustega) on kättesaadav**



kõikidele CRC toodetele.

• **MÄRKUS:** Toodet võib kasutada ka lihtsate lõikeõilide omaduste parandamiseks (kasuta 5% või rohkem), kuid igal üksikjuhul tuleb kontrollida toodete ühilduvust ja koostoimet.

5. Tüüpilised tooteandmed (ilma propellendita)

Appearance	Aerosool	Mahtkaup
Värv	Vaht.	Vedelik.
Lõhn	Merevaigukollane.	Merevaigukollane.
Density	Iseloomulik lõhn.	Iseloomulik lõhn.
Viskoossus	0.879 g/cm ³ (@ 20°C).	0.879 g/cm ³ (@ 20°C).
Kinemaatiline viskoossus	55.9 mPa.s (@ 20°C).	55.9 mPa.s (@ 20°C).
Flash point active product	23.09 mPa.s (@ 40°C).	23.09 mPa.s (@ 40°C).
4-ball weld load active product	>170 °C	>170 °C
4-ball wear active product	4800 N	4800 N
	0.18 mm	0.18 mm

6. Pakend

Aerosool	12x300 ML	Ref. : 20448
Mahtkaup	20 L	Ref. : 30354
	2x5 L	Ref. : 20457
	6x1 L	Ref. : 30353

Kõik käesolevas publikatsioonis esitatud seisukohad põhinevad teeninduskogemusest ja/või laboratoorsetest testidest. Seadmete ja tingimuste laia skaala tõttu ning kaasatud inimfaktori prognoosimatuse tõttu soovitame testida oma tooteid enne kasutuselevõtmist konkreetsel kasutuskohal. Kõik nõuanded on esitatud heas usus, kuid ei hõlma otsest ega kaudset garantiid. Praegusel hetkel võib see tehniline andmeleht olla juba üle vaadatud näiteks õigusaktide, komponentide saadaoleku ja äsjaomandatud kogemuste osas. Selle tehnilise andmelehe uusim ja ainus kehtiv variant saadetakse Teile sellekohase palve esitamisel, soovi korral saate sellega tutvuda ka meie veebilehel: www.crcind.com. Soovitame Teil selle toote jaoks end meie veebilehel registreerida, nii jõuavad kõik tulevased uuendused ja ajakohatused Teieni automaatselt.

Version CRC_GREEN-SUPERCUT_II-20150304

Kuupäev



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

