

Všeobecný popis

Vysoce kvalitní řezná kapalina pro všechny typy kovů. Díky vynikajícím vlastnostem obzvláště vhodná pro obrábění kvalitních kovů a vysoce odolných slitin.



Vlastnosti

- Díky vyváženým mazacím vlastnostem a výborné schopnosti chlazení dochází ke snížování tření a prodloužení životnosti nástrojů. Poskytuje nižší operační teplotu a umožňuje vyšší pracovní rychlost.
- Formulace se stabilní pěnou.
- Bezpečné na všech kovových površích, nezanechává skvrny.
- 360° (dnem vzhůru) ventil pro pohodlné použití sprejů.

Použití

- Běžné obráběcí operace.
- Běžné kovy a slitiny pro obrábění.

Pokyny

- Před použitím dobře protřepejte.
- Nastříkejte z krátké vzdálenosti.
- Opakujte často během aplikace.
- Pro odstranění zbytků nebo přebytečného množství produktu, použijte některý z CRC čističů
- **Pro všechny CRC produkty jsou k dispozici bezpečnostní listy podle regulace Evropské komise**



č.1907/2006, článek 31 a příloh.

- Produkt může být použit také pro vylepšení běžného řezného oleje(použijte 5% nebo více), ale u každého přidání by měla být testována snášenlivost a účinnost.

Typické hodnoty produktu (bez hnacího plynu)

Vzhled produktu	aerosol	hromadný
Barva	Pěna.	Kapalina.
vůně	Jantarový.	Jantarový.
Objemová hmotnost	Charakteristický pach.	Charakteristický pach.
Viskozita	0.879 g/cm ³ (@ 20°C).	0.879 g/cm ³ (@ 20°C).
Kinematická viskozita	55.9 mPa.s (@ 20°C).	55.9 mPa.s (@ 20°C).
Flash point active product	23.09 mPa.s (@ 40°C).	23.09 mPa.s (@ 40°C).
4-ball weld load active product	>170 °C	>170 °C
4-ball wear active product	4800 N	4800 N
	0.18 mm	0.18 mm

Balení

aerosol	12x300 ML	Ref. : 20448
hromadný	20 L	Ref. : 30354
	2x5 L	Ref. : 20457
	6x1 L	Ref. : 30353

Všechny údaje v této publikaci jsou založeny na servisních zkušenostech a/nebo laboratorních testech. Vzhledem k velké rozmanitosti strojů, zařízení a působících podmínek a vzhledem k zapojení neovlivnitelného lidského faktoru, doporučujeme otestování našich produktů v dané aplikaci před započítím užívání. Všechny informace jsou podávány v dobré víře, avšak bez záruky vyjádřené nebo i skryté. Tento technický list mohl být v současnosti revidován z legislativních důvodů, kvůli dostupnosti složek produktů nebo nové nabytým zkušenostem. Nejnovější a jediné platná verze technického listu vám bude zaslána na základě jednoduchého požadavku, nebo ji můžete najít na našem webu <http://www.crcind.com>. Doporučujeme zaregistrovat se na našem webu pro tento produkt, takže budete v budoucnu moci dostávat každou upravenou verzi automaticky.

Verze CRC_GREEN-SUPERCUT_II-20150304

Datum



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

